

CE Prestatieverklaring (DoP)

N° MP0030048

In overeenstemming met annex III van de EU verordening 305/2011

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

PARASILICO AX CONSTRUCTION T

2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:

Batch nummer: Zie vermelding op verpakking

3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie zoals door de fabrikant opgesteld:

**Afdichtingsproducten voor gevelelementen binnen en buiten toepassing – Conform EN 15651-1:2012
Type F EXT-INT Klasse 25 LM**

Afdichtingsproducten voor beglazing – Conform EN 15651-2:2012 Type G Klasse 25 LM

4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:

**DL CHEMICALS
Roterijstraat 201-203
B 8793 Waregem**

5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2 vermelde taken bestrijkt:

Niet van toepassing

6. Het systeem of de systemen van beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:

System 4

7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:

**Het bepalen van het product type uitgevoerd op basis van type testen onder
system 4 valt integraal onder de verantwoordelijkheid van de producent**

8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese Technische beoordeling is afgegeven:

Niet van toepassing

CE Prestatieverklaring (DoP)

N° MP0030048

In overeenstemming met annex III van de EU verordening 305/2011

9. Aangegeven prestaties:

Essentiële karakteristieken – Type F EXT-INT	Prestatie	Geharmoniseerde technische specificatie
Gedrag bij brand (classificatie conform EN 13501-1:2019)	Klasse E	EN 15651-1:2012
Vrijstelling van chemicaliën gevaarlijk voor milieu en gezondheid	NPD	
Water- en luchtdichtheid		
Weerstand tegen uitzakken (conform EN ISO 7390)	≤ 3 mm	
Volume verlies (conform EN ISO 10563)	≤ 10%	
Trekeigenschappen bij constante rek na wateronderdompeling (conform EN ISO 10590)	Pass	
Duurzaamheid	Pass	
Conditionering : Methode A Substraat : Façade: Geanodiseerd Aluminium + M2 beton		

Essentiële karakteristieken – Type G	Prestatie	Geharmoniseerde technische specificatie
<i>Gedrag bij brand (classificatie conform EN 13501-1:2019)</i>	<i>Klasse E</i>	<i>EN 15651-2:2012</i>
<i>Vrijstelling van chemicaliën gevaarlijk voor milieu en gezondheid</i>	<i>NPD</i>	
<i>Water- en luchtdichtheid</i>		
<i>Weerstand tegen uitzakken (conform EN ISO 7390)</i>	<i>≤ 3 mm</i>	
<i>Volume verlies (conform EN ISO 10563)</i>	<i>≤ 10%</i>	
<i>Adhesieve/cohesieve eigenschappen na blootstelling aan warmte, water en UV licht (conform EN ISO 11431)</i>	<i>Pass</i>	
<i>Elastisch herstellvermogen (conform EN ISO 7389)</i>	<i>≥ 70% at 100%</i>	
<i>Duurzaamheid</i>	<i>Pass</i>	
<i>Conditionering : Methode A</i> <i>Substraat : Glazing : glas</i>		

10. De prestaties van het in punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties; deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant:



Joris Van Hoey
Quality Control Manager

Waregem – April 2024

CE markering

N° MP0030048

In overeenstemming met annex III van de EU verordening 305/2011



24

DL CHEMICALS
Roterijstraat 201-203 B-8793 Waregem, België

PARASILICO AX CONSTRUCTION T

DoP No. MP0030048

EN 15651-1:2012
EN 15651-2:2012

System 4

Afdichtingsproducten voor gevelelementen binnen en buiten toepassing – Type F EXT-INT Klasse 25 LM
Afdichtingsproducten voor beglazing – Type G Klasse 25 LM

Essentiële karakteristieken	Prestatie	Geharmoniseerde technische specificatie
Gedrag bij brand	Klasse E	EN 15651-1:2012 EN 15651-2:2012
Vrijstelling van chemicaliën gevaarlijk voor milieu en gezondheid	NPD	
Water- en luchtdichtheid		
Weerstand tegen uitzakken	≤ 3 mm	
Volume verlies	≤ 10%	
Trekeigenschappen bij constante rek na wateronderdompeling	Pass	
Adhesieve/cohesieve eigenschappen na blootstelling aan warmte, water en UV licht	Pass	
Elastisch herstellvermogen	≥ 70% at 100%	
Duurzaamheid	Pass	
- Conditionering: Methode A - Substraat Façade: Geanodiseerd aluminium + M2 beton - Substraat Glazing: Glas		
https://www.dl-chem.com/nl/dop		

UKCA Prestatieverklaring (DoP)

N° MP0030048

In overeenstemming met annex III van de EU verordening 305/2011

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

PARASILICO AX CONSTRUCTION T

2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:

batch nummer: zie vermelding op verpakking

3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke aangewezen technische specificatie zoals door de fabrikant opgesteld:

Afdichtingsproducten voor gevelelementen binnen en buiten toepassing – Conform EN 15651-1:2012

Type F EXT-INT Klasse 25 LM

Afdichtingsproducten voor beglazing – Conform EN 15651-2:2012 Type G Klasse 25 LM

4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:

**DL CHEMICALS
Roterijstraat 201-203
B 8793 Waregem**

5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2 vermelde taken bestrijkt:

niet van toepassing

6. Het systeem of de systemen van beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:

System 4

7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:

Het bepalen van het product type uitgevoerd op basis van type testen onder system 4 valt integraal onder de verantwoordelijkheid van de producent

8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese Technische beoordeling is afgegeven:

niet van toepassing

UKCA Prestatieverklaring (DoP)

N° MP0030048

In overeenstemming met annex III van de EU verordening 305/2011

9. Aangegeven prestaties:

Essentiële karakteristieken – Type F EXT-INT	Prestatie	Geharmoniseerde technische specificatie
Gedrag bij brand (classificatie conform EN 13501-1:2019)	Klasse E	EN 15651-1:2012
Vrijstelling van chemicaliën gevaarlijk voor milieu en gezondheid	NPD	
Water- en luchtdichtheid		
Weerstand tegen uitzakken (conform EN ISO 7390)	≤ 3 mm	
Volume verlies (conform EN ISO 10563)	≤ 10%	
Trekeigenschappen bij constante rek na wateronderdompeling (conform EN ISO 10590)	Pass	
Duurzaamheid	Pass	
Conditionering : Methode A Substraat : Façade: Geanodiseerd Aluminium + M2 beton		

Essentiële karakteristieken – Type G	Prestatie	Geharmoniseerde technische specificatie
<i>Gedrag bij brand (classificatie conform EN 13501-1:2019)</i>	<i>Klasse E</i>	<i>EN 15651-2:2012</i>
<i>Vrijstelling van chemicaliën gevaarlijk voor milieu en gezondheid</i>	<i>NPD</i>	
<i>Water- en luchtdichtheid</i>		
<i>Weerstand tegen uitzakken (conform EN ISO 7390)</i>	<i>≤ 3 mm</i>	
<i>Volume verlies (conform EN ISO 10563)</i>	<i>≤ 10%</i>	
<i>Adhesieve/cohesieve eigenschappen na blootstelling aan warmte, water en UV licht (conform EN ISO 11431)</i>	<i>Pass</i>	
<i>Elastisch herstellvermogen (conform EN ISO 7389)</i>	<i>≥ 70% at 100%</i>	
<i>Duurzaamheid</i>	<i>Pass</i>	
<i>Conditionering : Methode A</i> <i>Substraat : Glazing : glas</i>		

10. De prestaties van het in punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties; deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant



Joris Van Hoey
Quality Control Manager

Waregem – Maart 2024

UKCA marking

N° MP0030048

In overeenstemming met annex III van de EU verordening 305/2011

UK CA

24

DL CHEMICALS
Roterijstraat 201-203 B-8793 Waregem, België

PARASILICO AX CONSTRUCTION T

DoP No. MP0030048

EN 15651-1:2012

EN 15651-2:2012

System 4

Afdichtingsproducten voor gevelelementen binnen en buiten toepassing – Type F EXT-INT Klasse 25 LM
Afdichtingsproducten voor beglazing – Type G Klasse 25 LM

Essentiële karakteristieken	Prestatie	Geharmoniseerde technische specificatie
Gedrag bij brand	Klasse E	EN 15651-1:2012 EN 15651-2:2012
Vrijstelling van chemicaliën gevaarlijk voor milieu en gezondheid	NPD	
Water- en luchtdichtheid		
Weerstand tegen uitzakken	≤ 3 mm	
Volume verlies	≤ 10%	
Trekeigenschappen bij constante rek na wateronderdompeling	Pass	
Adhesieve/cohesieve eigenschappen na blootstelling aan warmte, water en UV licht	Pass	
Elastisch herstellvermogen	≥ 70% at 100%	
Duurzaamheid	Pass	
- Conditionering: Methode A		
- Substraat Façade: Geanodiseerd aluminium + M2 beton - Substraat Glazing: Glas		
https://www.dl-chem.com/nl/dop		