

PRESTATIEVERKLARING

N° P101A-V10-NLBE

1 - Unieke identificatiecode van het producttype:

P101A-DERBIGUM SP FR

2 - Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, punt 4

DERBIGUM® SP FR / Productienummer : zie verpakking

3 - Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:

Flexibele banen voor waterafdichting – Gewapende bitumen dakbanen voor waterafdichtingen

4 - Naam, geregistreeerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, punt 5

DERBIGUM-IMPERBEL sa/nv, Chaussée de Wavre 67, B-1360 Perwez (Belgium)

5 - Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt

Niet van toepassing

6 - Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V

AVCP 2+

7 - Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:

BCCA- Belgian Construction Certification Association (Notified Body n°0749) :

- heeft de inspectie uitgevoerd van de productiecontrole van de fabriek zoals onder 2+ vermeld
 - en heeft de conformiteitscertificaten afgeleverd van de productiecontrole van de fabriek;
- n° BC2-310-0305-0123-01 (EN 13707 : 2004 + A2 : 2009)

8 - Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven:

Niet van toepassing

9 – Aangegeven prestatie volgens

EN 13707 : 2004 + A2 : 2009

Essentiële kenmerken	Prestaties	Eenheid
Brandclassificatie (Nota 1)	FRoof (t1, t2, t3, t4)	-
Classificatie Reactie bij brand	E	Klasse
Waterdichtheid (A)	Voldoet	-
Maximale Treksterkte LxD*	700 x 650 (± 20 %)	N/50mm
Breukrek bij maximale treksterkte LxD*	45 x 45 (± 15)	%
Weerstand tegen wortelgroei	NPD**	-
Weerstand tegen statische belasting- (A)	≥ 20	kg
Weerstand tegen stootbelasting (A en B)	≥ 1250	mm
Nageldoorscheursterkte LxD*	200 x 200 (± 25 %)	N
Weerstand van verbindingen : afpelweerstand	65 (± 20 %)	N/50mm
Weerstand van verbindingen : afschuifsterkte van overlappen	625 (± 20 %)	N/50mm
Reactie bij thermische veroudering : UV-warmte en water	Voldoet	-
Reactie bij thermische veroudering : Soepelheid bij lage temperatuur	-10 (± 5)	°C
Soepelheid bij lage temperatuur	-15	°C
Gevaarlijke stoffen (Nota 2)	-	-

* L is Langsrichting, D is Dwarsrichting

** NPD – geen prestatie bepaald

Nota 1: Geen prestatie beschikbaar. Het extern vuurgedrag van een dak wordt bepaald door het daksysteem. Voor bijkomende informatie, gelieve de informatie van de fabrikant te raadplegen

Nota 2: Bij gebrek aan geharmoniseerde Europese testmethodes, mag geen enkel prestatie betreffend uitlooggedrag worden gemeld, dient het nazicht en verklaring van publicatie/inhoud te gebeuren rekening houdend met de nationale voorschriften in het land van gebruik.

10 - De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties.

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant:

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:



Mr van Vonno Olaf,
Managing Director

Huizingen, 22/10/2024