

Prestatieverklaring



Nr. 32UGW35GTBW21101

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

URSAPAN
URSAPAN BLACK

2. Beoogd(e) gebruik(en):

Thermische Isolatie voor de bouw

3. Fabrikant:

URSA Benelux BVBA, Industriezone 7 - Pitantiestraat 127, B-8792 Desselgem

4. Gemachtigde:

not relevant

5. Het system of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:

System 3, brandgedrag System 1

6. Geharmoniseerde norm:

EN 13162+A1:2015

Aangemelde instantie(s):L

ACERMI (N°1163) système 1 0
WTCB (N°1136)système 3

7. Aangegeven prestatie(s):

Essentiële kenmerken		Prestaties		Geharmoniseerde technische specificaties
Brandgedrag	Brandgedrag	A1		EN 13162 +A1:2015
Vrijgave van gevaarlijke stoffen binnenshuis	Vrijgave van gevaarlijke stoffen	NPD		
Geluidsabsorptiecoëfficiënt	Geluidabsorptie	NPD		
Contactgeluidtransmissie-index (voor vloeren)	Dynamische stijfheid	NPD		
	Dikte, d_t	NPD		
	Samendrukbaarheid	NPD		
	Luchtstroomweerstand	NPD		
Isolatie-index voor rechtstreeks lichtgeluid	Luchtstroomweerstand	AFr5		
Verbranding met continue gloeiing		NPD		
Wateropname	Wateropname	WS		
		WLP		
Waterdampdoorlaatbaarheid	Waterdampdoorlaatbaarheid	NPD		
	Thermische geleidbaarheid λ_D [W/m*K]	Dikte [mm]	Thermische weerstand R_D [m²*K/W]	
		25	0,70	
		30	0,85	
		35	1,00	
		40	1,10	
		45	1,25	
		50	1,40	
		55	1,55	
		60	1,70	
		65	1,85	
		70	2,00	
		75	2,10	
		80	2,25	
		85	2,40	
		90	2,55	
		95	2,70	
		100	2,85	
		105	3,00	
		110	3,10	
115	3,25			

Thermische weerstand	0,035	120	3,40	EN 13162 +A1:2015
		125	3,55	
		130	3,70	
		135	3,85	
		140	4,00	
		145	4,10	
		150	4,25	
		155	4,40	
		160	4,55	
		165	4,70	
		170	4,85	
		175	5,00	
		180	5,10	
		185	5,25	
		190	5,40	
		195	5,55	
		200	5,70	
		205	5,85	
		210	6,00	
		215	6,10	
		220	6,25	
		225	6,40	
		230	6,55	
		235	6,70	
		240	6,85	
		Dikte	Toleranzklasse	T3
Drukbelasting	Drukspanning of drukweerstand		NPD	
	Puntbelasting		NPD	

Duurzaamheid reactie bij brand tegen hitte, verwerking, degradatie/veroudering	Eigenschappen Duurzaamheid	A1		
Duurzaamheid thermische weerstand tegen hitte, verwerking, degradatie/veroudering	Thermische weerstand en thermische geleidbaarheid	Thermische geleidbaarheid λ_D [W/m*K]	Dikte [mm]	Thermische weerstand RD [m²K/W]
		0,035	25	0,70
			30	0,85
			35	1,00
			40	1,10
			45	1,25
			50	1,40
			55	1,55
			60	1,70
			65	1,85
			70	2,00
			75	2,10
			80	2,25
			85	2,40
			90	2,55
			95	2,70
			100	2,85
			105	3,00
			110	3,10
			115	3,25
			120	3,40
			125	3,55
			130	3,70
			135	3,85
			140	4,00
			145	4,10
			150	4,25
			155	4,40
			160	4,55
			165	4,70
			170	4,85
			175	5,00
			180	5,10
			185	5,25
			190	5,40
			195	5,55
			200	5,70
			205	5,85
			210	6,00
			215	6,10
			220	6,25
			225	6,40
			230	6,55
			235	6,70
			240	6,85
	Eigenschappen Duurzaamheid	DS(23,90)		
Treksterkte / Buigsterkte	Treksterkte loodrecht op het oppervlakte	NPD		
Duurzaamheid drukbelasting tegen veroudering/verwerking	Kruip bij drukbelasting	NPD		

EN 13162
+A1:2015

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door Koen Slos, Directeur Generaal

