

CERTIFICATION DE

PRODUITS DE VOIRIE EN FONTE



Cette fiche technique a été imprimée le 31/10/2025. La validité de cette fiche peut être vérifiée sur http://extranet.copro.eu/



FICHE TECHNIQUE			
CODE RAPIDE	VERSION	VALIDITÉ	
0460/0131	5.3 - 26/03/2025	CERTIFIÉ	
TITULAIRE DU CERTIFICAT	UNITÉ DE PRODUCTION	NUMÉRO DE CERTIFICAT	
EJ PICARDIE Z.I. de Marivaux - Saint-Crépin-Ibouvillers - BP 50409 F-60544 MERU +33 3 44 08 28 00	EJ PICARDIE Z.I. de Marivaux - Saint-Crépin-Ibouvillers - BP 50409 F-60544 MERU +33 3 44 08 28 00	BENOR 460/80B Produits de voirie en fonte	

PRODUIT	
DÉNOMINATION OFFICIELLE	DÉNOMINATION COMMERCIALE
AVALOIR EN FONTE - TYPE I	AQUARIO I-W500 CTS

INSCRIPTION SUR LE PRODUIT

- LOGO EJ et marquage EJ
- EN 124-2, la classe D400, PTV 802 et le marquage BENOR
- numéro d'identification du producteur
- la date de coulée
- le type de fonte (GJS)
- année de production

APPLICATION

SB 250 - versie 4.1CCT Qualiroutes (2020)

PTV 802 (8.0)

EN 124-2 (2015)EN 124-1 (2015)

Ce produit n'a pas été vérifié selon les documents de référence barrés ou n'y satisfait pas.

Utilisé:

Groupe 4-voies de circulation des routes(y compris les rues piétonnes) des accotements stabilisées et aires de stationnement pour tout type de véhicules routiers (et groupes inférieurs)

COMMENTAIRES (CECI NE RELÈVE PAS DE LA SURVEILLANCE EXTERNE DANS LE CADRE DE LA CERTIFICATION BENOR)

POINTS PRIORITAIRES - ENCORE À CONTRÔLER PAR LE PRENEUR (NON LIMITATIF)

Les matériaux ne présentent ni de défauts de coulé, ni de cassures. L'identification doit être complète et bien lisible.

MODE DE LIVRAISON

Grille et cuve d'avaloir sont fournis comme ensemble sur palette.

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

FICHE TECHNIQUE

CODE RAPIDE 0460/0131

Des matériaux COPRO- et BENOR ne peuvent pas être mélangés les uns avec les autres.

-2 demi grilles articulées et d'angle d'ouverture > 100°

-Assises tripodes

-Capacité de rétention de la cuve : 35L


Personne de contact chez


* COPRO: Kris Vandenneucker +32 2 468 00 95 kris.vandenneucker@copro.eu

* Titulaire du certificat: Olivier Bry +33 3 44 08 27 94 Olivier.Bry@ejco.com

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT					
QUALITÉ DE FONTE	SUIVANT	UNITÉ	VALEUR	MIN	MAX
Résistance à la traction	EN ISO 6892-1	MPa	-	500	-
Allongement à la rupture	EN ISO 6892-1	%	-	7	-
GÉOMÉTRIE	SUIVANT	UNITÉ	VALEUR	MIN	MAX
Epaisseur	PTV 802	mm	-	8	-
Longueur de la cuve	PTV 802	mm	608	-	-
Largeur de la cuve	PTV 802	mm	495	-	-
Hauteur de la cuve	PTV 802	mm	450	-	-
Longueur extérieure de la partie supérieure	PTV 802	mm	608	-	-
Largeur extérieure de la partie supérieure	PTV 802	mm	495	-	-
Capacité minimale	PTV 802	litre	-	35	-
Cote de passage	NBN EN 124-1	mm	405	-	-
PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES	SUIVANT	UNITÉ	VALEUR	MIN	MAX
Flèche résiduelle	NBN EN 124-1	mm	-	-	1,4
Force de contrôle	NBN EN 124-1	kN	Pas de rupture	400	-
AUTRES PROPRIÉTÉS	SUIVANT	UNITÉ	VALEUR	MIN	MAX
Poids de la grille		kg	-	19	-
Poids de la cuve		kg	-	108	-

DESSIN TECHNIQUE





FICHE TECHNIQUE

CODE RAPIDE 0460/0131

AUTHENTIFICATION

La certification BENOR du produit indique que sur base d'une surveillance externe périodique, un degré suffisant de confiance existe que le titulaire du certificat est en mesure de garantir de façon permanente la conformité du produit, comme déterminé dans les documents de référence et dans le TRA 80 BENOR (8.0).

Cette fiche technique contient les performances des caractéristiques qui sont déclarées par le producteur. La fiche technique est vérifiée par l'organisme de certification.

Le titulaire du certificat déclare livrer un produit qui est conforme à cette fiche technique, comme indiqué sur le bon de livraison.

En rendant une fiche produit disponible sous forme digitale, le producteur se déclare d'accord avec son contenu.

Nom: BR

Date: 23/03/2021

COPRO

Nom: Kris Vandenneucker Date: 23/03/2021

Signature:

COPRO asbl - Z.1 Researchpark - Kranenberg 190 - B-1731

Zellik