



fiche technique

CERTIFICATION DE

**DALLES À GAZON ET GRAVIER EN
MATIÈRE SYNTHÉTIQUE**

Cette fiche technique a été imprimée le 3/02/2026.

La validité de cette fiche peut être vérifiée sur <http://extranet.copro.eu/>**FICHE TECHNIQUE**

CODE RAPIDE	VERSION	VALIDITÉ
0674/0004	2.8 - 31/07/2025	CERTIFIÉ
TITULAIRE DU CERTIFICAT	UNITÉ DE PRODUCTION	NUMÉRO DE CERTIFICAT
DESCHACHT PLASTICS BELGIUM Antwerpsesteenweg 1068 BE-9041 Oostakker +32 93 55 74 54	STOCKPLASTICS VORMSPUITWERK - STP Kortrijksesteenweg 31A BE-8750 Zwevezele +32 51 61 12 93 stockplastics@stp.be	COPRO 674/28 Dalles à gazon et gravier en matière synthétique

PRODUIT

DÉNOMINATION OFFICIELLE	DÉNOMINATION COMMERCIALE
DALLES À GAZON/GRAVIER EN PLASTIQUE - CLASSE D'UTILISATION B	TRUDIDAL B 120 X 80 X 3.8

INSCRIPTION SUR LE PRODUIT

Chaque palette une étiquette avec:

- Fabricant: Deschacht Plastics
- Nom du produit: Trudidal B 120 x 80 x 3.8
- Dal à gazon + couleur
- PTV 828 klasse B + COPRO 674/28
- Quantité d'emballage + date

Sur le Produit:

Copro 674/28 + KLASSE B + datum
recyclagelogo + PEHD**APPLICATION**

- ☒ SB 250 - versie 2.2 - versie 3.0
☐ CCT-Qualiroutes (2011)
☐ CCT/TB 2011 (2011)
☒ SB 250 - versie 2.2 errata-aanvullingen
☒ SB 250 - versie 3.1
☒ CCT Qualiroutes (2016)
☒ SB 250 - v3.1+errata, aanvullingen / 4.0
☒ SB 250 - versie 4.1

- ☒ PTV 828 (5.0)
☒ PTV 828 (4.0)

Ce produit n'a pas été vérifié selon les documents de référence barrés ou n'y satisfait pas.

Utilisé: PTV 828* classe d'utilisation B: Zones pour le trafic moins intensif et léger (Les véhicules de pompiers sont autorisés en cas d'urgence. Aucun autre trafic lourd n'est autorisé.)
 (*) Disponible sur www.copro.eu

COMMENTAIRES (CECI NE RELÈVE PAS DE LA SURVEILLANCE EXTERNE DANS LE CADRE DE LA CERTIFICATION COPRO)

POINTS PRIORITAIRES - ENCORE À CONTRÔLER PAR LE PRENEUR (NON LIMITATIF)

Chaque livraison de ce produit est accompagné d'un bon de livraison avec la mention de ce code rapide de la fiche technique.

- Fondation : En fonction de la classe d'utilisation une fondation avec une capacité de charge suffisante doit être conçue. Cette fondation doit être perméable à l'eau.
- Ancrage : L'utilisation des chevilles d'ancrage augmente le frottement entre la plaque et la fondation et est nécessaire dans le cas d'application dans des plans inclinés (p.ex. talus et allées abruptes).
- Remplissage avec de l'herbe : En optant pour un remplissage avec de l'herbe, il est recommandé de préparer le sous-sol (éventuellement engraisser au préalable).
- Remplissage avec des pierres concassées : Le remplissage doit à tout moment être perméable à l'eau.
- Installation : Il est conseillé de prévoir un espace supplémentaire lors de l'installation pour d'éventuelles dilatations thermiques.
- Pour des infos supplémentaire voir PTV 828-1 art. 7.

MODE DE LIVRAISON

Dalles en plastique, empilées sur des palettes.

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Les dimensions utiles sont:
 longueur 1180mm
 largeur 790 mm

Personne de contact chez


* **COPRO:** Andie Dedoncker +32 2 468 00 95 andie.dedoncker@copro.eu
 * **Titulaire du certificat:** Koen Van Geel +32 51 61 12 93 kwaliteit@stp.be

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES SELON LE PTV 828	NORME	UNITÉ	VALEUR	MIN	MAX
Hauteur	PTV 828	mm	-	38,0	-
Résistance à la pression	PTV 828	kN	-	50	-
Déformation à 40 kN	PTV 828	%	-	2,0	-
Résistance à l'Impact	PTV 828		-	-	-
<i>Température</i>		°C	0	-	2
<i>Hauteur de chute</i>		m	-	2,0	-
Résistance à la traction de la jonction	PTV 828	kN/m	-	1,0	-
Type de la jonction	PTV 828		Vast	-	-

AUTRES CARACTÉRISTIQUES	NORME	UNITÉ	VALEUR	MIN	MAX
Composition			-	HDPE	-
Masse par tile		g	2782	2643	2921
Dimensions par tile			-	-	-
Longeur (incl. jonctions)		mm	1193	1188	1198
Longeur (excl. jonctions)		mm	-	-	-
Largeur (incl. jonctions)		mm	797	792	802
Largeur (excl. jonctions)		mm	-	-	-

DESSIN TECHNIQUE



AUTHENTIFICATION

La certification COPRO du produit indique que sur base d'une surveillance externe périodique, un degré suffisant de confiance existe que le titulaire du certificat est en mesure de garantir de façon permanente la conformité du produit, comme déterminé dans les documents de référence et dans le TRA 28-1 (6.0).

Cette fiche technique contient les performances des caractéristiques qui sont déclarées par le producteur. La fiche technique est vérifiée par l'organisme de certification.

Le titulaire du certificat déclare livrer un produit qui est conforme à cette fiche technique, comme indiqué sur le bon de livraison.

En rendant une fiche produit disponible sous forme digitale, le producteur se déclare d'accord avec son contenu.

Nom: Dirk Stuyven

Date: 13/12/2019

COPRO

Nom: Marijke Van der Steen

Date: 19/12/2019

Signature:



COPRO asbl - Z.1 Researchpark - Kranenberg 190 - B-1731
Zellik