

AMÉNAGEMENT DES ABORDS

Stabilisation des zones engazonnées et empierrées



DESCHACT

construction | projet | partenaire

www.deschacht.eu

Les dalles pour gazon et gravier

TRUDIDAL

Les dalles pour gazon et gravier permettent d'obtenir une surface de gazon ou de gravier stable, perméable et carrossable. Ces dalles apportent aussi une solution aux problèmes d'ornières, de trous et de flaques, tout en conservant un environnement vert, naturel et reposant. La dalle gazon Trudidal est un produit clef dans n'importe quel système d'infiltration durable de l'eau de pluie.

Il s'agit d'un produit idéal pour renforcer le gazon et le gravier dans les parkings, allées carrossables, jardins, terrasses, voiries d'accès, talus, plantations, lieux publics, terrains de sport...

Classe d'utilisation A : charges intensives.

Classe d'utilisation B : charges normales, trafic léger (véhicules de pompiers autorisés en cas d'urgence)

N° art.	Couleur	Charge	Dimension	Hauteur	Copro
20064	Vert	A	120 x 80 cm	50 mm	x
27000	Noir	A	120 x 80 cm	50 mm	x
20062	Vert	B	120 x 80 cm	50 mm	x
27001	Noir	B	120 x 80 cm	50 mm	x
21830	Noir	B	120 x 80 cm	38 mm	x
19110	Dolomite	B	50 x 50 cm	38 mm	x
16684	Noir	B	50 x 50 cm	70 mm	0
26319	Vert	B	50 x 50 cm	70 mm	0



Plots de marquage

N° art.	Couleur	Hauteur	Format dalle	Hauteur dalle
8393	Blanc	38 mm	50 x 50 cm	38 mm
20695	Blanc	50 mm	120 x 80 cm	50 mm
27510	Blanc	70 mm	120 x 80 cm	50 mm
17368	Blanc	70 mm	50 x 50 cm	70 mm
13366	Blanc	50 mm	50 x 50 cm	50 mm

Les avantages :

- Gamme étendue pour un large champ d'applications
- Qualité de production garantie grâce à l'approbation Copro
- Joints de dilatation internes pour les fluctuations de température
- Surface lisse - solution esthétique
- Plots de marquage en plusieurs hauteurs
- Système de connexion simple
- Résistant aux UV et au gel



La dalle gazon est entièrement fabriquée en polyéthylène recyclé et est recyclable à 100%. Les unités modulables forment ensemble une structure durablement poreuse pouvant être remplie avec du gazon ou un agrégat naturel.



Trudidal Heavy

N° art.	Couleur	Charge	Dimension	Hauteur	Finition
28055	Gris	B	60 x 40 cm	100 mm	Plat
28057	Gris	B	60 x 40 cm	100 mm	Rainure en largeur
28056	Gris	B	60 x 40 cm	100 mm	Rainure en longueur
27903	Gris	B	60 x 40 cm	120 mm	Plat
28054	Gris	B	60 x 40 cm	120 mm	Rainure en largeur
28053	Gris	B	60 x 40 cm	120 mm	Rainure en longueur

Agrément COPRO

Le label de qualité Copro associé au PTV 828 garantissent la qualité des dalles gazon/gravier synthétiques comme système d'infiltration, tant par rapport à la matière première, que le processus de fabrication et le produit.

Stabilisation du gravier



TRUDIGRAVEL 

La gamme Trudigravel a été développée afin de rendre les surfaces empierrées stables, durables et carrossables. L'installation de ces dalles offre une solution aux problèmes d'ornières, de trous et de flaques tout en préservant les propriétés de perméabilité à l'eau des surfaces empierrées.

Trudigravel est fabriqué à partir de polypropylène recyclé, la face inférieure est recouverte d'un géotextile poreux. Cette membrane empêche le gravier de s'enfoncer dans le sol ou sous les dalles et la germination des mauvaises herbes.

N° art.	Couleur	Dimension	Hauteur
16683	Blanc avec crochet	120 x 80 cm	40 mm
18889	Blanc avec crochet	120 X 80 cm	30 mm
19648	Noir	120 x 80 cm	40 mm

N° art.	Couleur	Description	Hauteur
21919	Blanc	Plot de marquage	30 mm
21920	Blanc	Plot de marquage	40 mm

nida gravel®

Une alternative aux trottoirs traditionnels. Idéal pour les sentiers, entrées, terrasses, etc. Grâce aux plaques Nidagravel® les surfaces en gravier deviennent beaucoup plus pratiques.

La structure en nid d'abeille des dalles Nidagravel® maintient parfaitement le gravier en place. Les dimensions garantissent une installation rapide et facile. Marcher ou faire du vélo, se promener avec un landau ou en fauteuil roulant sur le gravier n'est plus un problème. Les ornières, les trous et les flaques appartiennent désormais au passé.



N° art.	Couleur	Description	L x l	Hauteur	Charge
9800	Blanc	Nidagravel 140	240 x 120 cm	40 mm	4000 kN/m ²
20465	Inox	Plot de marquage carré			



ONE-STOP SHOP | CONSEILS PRO CONSTRUCTION | NON-STOP

Deschacht Gent-Oostakker

Antwerpsesteenweg 1068
9041 Gent-Oostakker
T +32 (0)9 355 74 54
F +32 (0)9 355 76 79
oostakker@deschacht.eu

Deschacht Zedelgem

Torhoutsesteenweg 306
8210 Zedelgem
T +32 (0)50 27 61 11
F +32 (0)50 27 51 28
zedelgem@deschacht.eu

Deschacht Geel

Bell Telephonaan 3A
2440 Geel
T +32 (0)14 56 38 30
F +32 (0)14 56 02 30
geel@deschacht.eu

Deschacht Herent

Tildonksesteenweg 100
3020 Herent
T +32 (0)16 14 09 95
F +32 (0)16 14 09 94
herent@deschacht.eu

Deschacht Aartselaar

Langlaarsteenweg 168
2630 Aartselaar
T +32 (0)3 870 69 69
F +32 (0)3 870 69 67
aartselaar@deschacht.eu

Deschacht Tielt

Szamotulystraat 3
8700 Tielt
T +32 (0)51 68 93 77
F +32 (0)51 68 62 53
tielt@deschacht.eu

Deschacht Hoogstraten

Sint Lenaartseweg 36
2320 Hoogstraten
T +32 (0)3 340 20 60
F +32 (0)3 340 20 61
hoogstraten@deschacht.eu

Deschacht Herstal

Deuxième Avenue 24
4040 Herstal
T +32 (0)4 256 56 10
F +32 (0)4 256 56 19
herstal@deschacht.eu

Deschacht Hamme

Horizonsquare 2
9220 Hamme
T +32 (0)52 25 87 20
F +32 (0)52 25 87 29
hamme@deschacht.eu

Deschacht Hasselt

Genkersteenweg 311 a
3500 Hasselt
T +32 (0)11 14 07 40
F +32 (0)11 14 07 41
hasselt@deschacht.eu

DESCHACHT

construction | projet | partenaire

www.deschacht.eu