

RECYFIX® STANDARD

Conseils de mise en œuvre

Nos conseils et notices de pose ne sont donnés qu'à titre indicatif et ne dispensent pas le poseur et le prescripteur d'adopter des solutions de pose appropriées au site et aux contraintes spécifiques rencontrées sur le terrain en application des règles usuelles en la matière.

1. Les revêtements de surface doivent dépasser de 3 à 5 mm l'arête supérieure du caniveau.
2. Réalisez une tranchée et positionnez votre écoulement afin de le raccorder sur la canalisation. Branchez d'abord votre avaloir ou premier caniveau directement à la canalisation. Vous pouvez ensuite procéder à la pose des caniveaux suivants en les emboîtant les uns dans les autres par l'intermédiaire des emboîtements mâle/femelle. Respectez le sens d'écoulement (voir flèche à l'extérieur du caniveau).
3. Mettez les obturateurs en place et insérez les grilles pour assurer le raidissement des caniveaux. Vous pouvez couler le béton de calage en le remontant sur la hauteur des caniveaux. Veillez à bien prendre en compte les notices de pose adaptées à chaque situation et à la classe de charge souhaitée.
4. Pour annihiler les forces horizontales de dilatation subies par les caniveaux posés dans le dallage béton, ou sur les structures en acier, il faut impérativement aménager des joints de dilatation longitudinaux et transversaux efficaces selon DIN 18318.
5. En cas de pose en revêtement pavé/dallage le joint courant le long du caniveau doit être réalisé avec un liant bitumineux.

Les mêmes conseils de pose valent pour les avaloirs.

Notice de pose des caniveaux avec étanchéification des joints caniveaux RECYFIX® STANDARD selon norme EN 1433

Domaine d'utilisation


Pour l'obtention de joints durablement élastiques sur des caniveaux RECYFIX® STANDARD selon les exigences de la norme EN 1433. Applicables en environnement intérieur ou extérieur également utilisés pour étancher les obturateurs, avaloirs et joints ainsi que longitudinalement en cas de pose sur chaussée.

Application

Les surfaces doivent être stables, sèches, propres, non grasses, afin de permettre une bonne adhérence du produit. Une première application de produit primaire peut être effectuée au préalable.


Instructions d'utilisation

Les joints doivent être réalisés de manière à ce que le produit d'étanchéité résiste aux mouvements du terrain (2 fixations latérales). Après la réalisation de l'étanchéité avec l'aide d'une spatule, procéder au lissage du joint puis repasser avec une éponge à l'eau savonneuse.



Superficie qui doit être recouverte par le produit à joint.

Superficie qui ne doit pas être en contact avec le produit à joint (peut être protégée par l'application d'un ruban adhésif).



Vue latérale : en vert, les faces à coller avec le kit de joint. Une réservation sur la face latérale du caniveau permet un accès au joint.

Remarque : nos informations sont basées sur nos connaissances et expériences actuelles. Nous nous réservons toutes modifications pouvant être apportées suite aux progrès de la recherche ou au développement technique. Le client est invité à faire vérifier par un personnel qualifié le bon fonctionnement et la pertinence des produits utilisés afin de s'assurer qu'il convient bien à l'application prévue. Des informations supplémentaires peuvent être obtenues par les fiches techniques de sécurité ou conseils d'application des produits d'étanchéité souples. Toutes nouvelles versions entraînent la suppression des anciennes.
Etat : 01/12

RECYFIX® STANDARD

Conseils de mise en œuvre

Notice de pose
Chape ciment A 15 - B 125
Ne convient pas pour la pose en voies circulées des parking

* h = Hauteur caniveau + décalage grille / revêtement

Classe de charge selon EN 1433 / DIN 19580		A 15	B 125	C 250	D 400**	E 600	F 900	Valable pour les systèmes suivants : RECYFIX STANDARD 100 Typ 60, Typ 80 RECYFIX STANDARD 150 Typ 100 RECYFIX STANDARD 200 Typ 100
Cuvelage: Largeur b / Epaisseur d / Hauteur h (cm)		5 / 2 / *	5 / 2 / *					
Qualité minimale du béton de cuvelage								
EN 206-1 / DIN 1045-2	Sans risque de gel du cuvelage	C 20/25	C 20/25					Format DIN A4 Echelle 1:2
	Avec risque de gel du cuvelage	C 30/37 XD 1	C 30/37 XD 1					
Les conseils de pose pourront être modifiés en fonction des évolutions produits. Validité jusqu'à nouvelle édition. www.hauraton.com consulter le Service / Download		Valable à partir de : 27.09.2012		Ne sont valables que nos instructions de pose.		 2 ^{ème} avenue 24 - 4040 Herstal - Tél: 04.256.56.10 - info@collinet.eu		
** Ne convient pas à la pose dans des zones à forte fréquentation telles que routes et autoroutes		43_0000023668 Einbaubeispiel www		RF-Flach-Stal-100 Typ 60 Rinnenunterteil 1m_Einbaubeispiel Kl. B 125 in Zementestrich				

Notice de pose
Revêtement enrobé C 250

* h = Hauteur caniveau + décalage grille / revêtement

Classe de charge selon EN 1433 / DIN 19580		A 15	B 125	C 250	D 400**	E 600	F 900	Valable pour les systèmes suivants : RECYFIX STANDARD 100, 150, 200, 300 RECYFIX PLUS 100, 150, 200, 300
Cuvelage: Largeur b / Epaisseur d / Hauteur h (cm)				10 / 15 / *				
Qualité minimale du béton de cuvelage								
EN 206-1 / DIN 1045-2	Qualité béton de cuvelage			C 30/37 XF 4				Format DIN A4 Echelle 1:5
	Avec risque de gel du cuvelage			C 30/37 XD 1				
Les conseils de pose pourront être modifiés en fonction des évolutions produits. Validité jusqu'à nouvelle édition. www.hauraton.com consulter le Service / Download		Valable à partir de : 06.06.2013		Ne sont valables que nos instructions de pose.		 2 ^{ème} avenue 24 - 4040 Herstal - Tél: 04.256.56.10 - info@collinet.eu		
** Ne convient pas à la pose dans des zones à forte fréquentation telles que routes et autoroutes		10_0000055956 Einbaubeispiel www		RF-Stal-150 Typ 01 Rinnenunterteil 1m_Einbaubeispiel Klasse C 250 in Asphalt (s.a. 84_0000055953)				

RECYFIX® STANDARD

Conseils de mise en œuvre

Notice de pose
Revêtement béton A 15 - C 250

3 - 5 mm décalage grille / revêtement

Joint de dilatation

Dalle béton

Couche portante

Fond de forme ingélier

Fer d'ancrage Ø 10mm tous les 40cm

* h = Hauteur caniveau + décalage grille / revêtement

Classe de charge selon EN 1433 / DIN 19580		A 15	B 125	C 250	D 400**	E 600	F 900	Valable pour les systèmes suivants : RECYFIX STANDARD 100, 150, 200, 300 RECYFIX PLUS 100, 150, 200, 300
Cuvelage: Largeur b / Epaisseur d / Hauteur h (cm)		10 / 10 / *	10 / 10 / *	10 / 15 / *				
Qualité minimale du béton de cuvelage								
EN 206-1 / DIN 1045-2	Qualité béton de cuvelage	C 30/37 XF4	C 30/37 XF4	C 30/37 XF4				Format DIN A4 Echelle 1:5
	Avec risque de gel du cuvelage	C 30/37 XD1	C 30/37 XD1	C 30/37 XD1				
Les conseils de pose pourront être modifiés en fonction des évolutions produits. Validité jusqu'à nouvelle édition. www.hauraton.com consulter le Service / Download		Valable à partir de : 27.09.2012		Ne sont valables que nos instructions de pose.			2 ^{ème} avenue 24 - 4040 Herstal - Tél: 04.256.56.10 - info@collinet.eu	
** Ne convient pas à la pose dans des zones à forte fréquentation telles que routes et autoroutes		10_0000023627 Einbaubeispiel www		RF-StaN-100 Typ 01 Rinnenunterteil 1m_Einbaubeispiel Klasse C 250 in Beton (s.a. 84_0000039648)				

Notice de pose
Revêtement pavés C 250

3 - 5 mm décalage grille / revêtement

La rangée de pavés le long du caniveau doit être prise dans le béton

Pavés

Lit de pose

Couche portante

Fond de forme ingélier

* h = Hauteur caniveau + décalage grille / revêtement

Classe de charge selon EN 1433 / DIN 19580		A 15	B 125	C 250	D 400**	E 600	F 900	Valable pour les systèmes suivants : RECYFIX STANDARD 100, 150, 200, 300 RECYFIX PLUS 100, 150, 200, 300
Cuvelage: Largeur b / Epaisseur d / Hauteur h (cm)				10 / 15 / *				
Qualité minimale du béton de cuvelage								
EN 206-1 / DIN 1045-2	Sans risque de gel du cuvelage			C 20/25				Format DIN A4 Echelle 1:5
	Avec risque de gel du cuvelage			C 30/37 XD1				
Les conseils de pose pourront être modifiés en fonction des évolutions produits. Validité jusqu'à nouvelle édition. www.hauraton.com consulter le Service / Download		Valable à partir de : 28.09.2012		Ne sont valables que nos instructions de pose.			2 ^{ème} avenue 24 - 4040 Herstal - Tél: 04.256.56.10 - info@collinet.eu	
** Ne convient pas à la pose dans des zones à forte fréquentation telles que routes et autoroutes		10_0000023610 Einbaubeispiel www		RF-StaN-100 Typ 01 Rinnenunterteil 1m_Einbaubeispiel Klasse C 250 in Pflaster (s.a. 84_0000039929)				