

RECYFIX® PLUS X

Conseils de mise en œuvre

Nos conseils et notices de pose ne sont donnés qu'à titre indicatif et ne dispensent pas le poseur et le prescripteur d'adapter des solutions de pose appropriées au site et aux contraintes spécifiques rencontrées sur le terrain en application des règles usuelles en la matière.

1. Les revêtements de surface doivent dépasser de 3 à 5 mm l'arête supérieure du caniveau.
2. Réalisez une tranchée et positionnez votre écoulement afin de le raccorder sur la canalisation. Branchez d'abord votre avaloir ou premier caniveau directement à la canalisation. Vous pouvez ensuite procéder à la pose des caniveaux suivants en les emboîtant les uns dans les autres par l'intermédiaire des emboîtements mâle/femelle. Respectez le sens d'écoulement (voir flèche à l'extérieur du caniveau).
3. Mettez les obturateurs en place et insérez les grilles pour assurer le raidissement des caniveaux. Vous pouvez couler le béton de calage en le remontant sur la hauteur des caniveaux. Veillez à bien prendre en compte les notices de pose adaptées à chaque situation et à la classe de charge souhaitée.
4. Pour annihiler les forces horizontales de dilatation subies par les caniveaux posés dans le dallage béton, ou sur les structures en acier, il faut impérativement aménager des joints de dilatation longitudinaux et transversaux efficaces selon DIN 18318.
5. En cas de pose en revêtement pavé/dallage le joint courant le long du caniveau doit être réalisé avec un liant bitumineux.

Remarque : nos informations sont basées sur nos connaissances et expériences actuelles. Nous nous réservons toutes modifications pouvant être apportées suite aux progrès de la recherche ou au développement technique. Le client est invité à faire vérifier par un personnel qualifié le bon fonctionnement et la pertinence des produits utilisés afin de s'assurer qu'il convient bien à l'application prévue. Des informations supplémentaires peuvent être obtenues par les fiches techniques de sécurité ou conseils d'application des produits d'étanchéité souples. Toutes nouvelles versions entraînent la suppression des anciennes. Etat : 01/12

Notice de pose des caniveaux avec étanchéification des joints caniveaux RECYFIX® PLUS X selon norme EN 1433

Domaine d'utilisation

Pour l'obtention de joints durablement élastiques sur des caniveaux RECYFIX® PLUS X selon les exigences de la norme EN 1433. Applicables en environnement intérieur ou extérieur également utilisés pour étancher les obturateurs, avaloirs et joints ainsi que longitudinalement en cas de pose sur chaussée.

Application

Les surfaces doivent être stables, sèches, propres et non grasses, afin de permettre une bonne adhérence du produit. Une première application de produit primaire peut être effectuée au préalable.


Instructions d'utilisation

Les joints doivent être réalisés de manière à ce que le produit d'étanchéité résiste aux mouvements du terrain (2 fixations latérales). Après la réalisation de l'étanchéité avec l'aide d'une spatule, procéder au lissage du joint puis repasser avec une éponge à l'eau savonneuse.



Superficie qui doit être recouverte par le produit à joint.

Superficie qui ne doit pas être en contact avec le produit à joint (peut être protégée par l'application d'un ruban adhésif).



Vue latérale : en vert : Les faces à coller avec le kit de joint
Une réservation sur la face latérale du caniveau permet un accès au joint.

FASERFIX® KS
FASERFIX® SUPER
RECYFIX® PLUS X
RECYFIX® NC
FASERFIX® TRAFFIC
RECYFIX® TRAFFIC
FASERFIX® BIG
RECYFIX® HICAP®
FASERFIX® POINT
FASERFIX® STANDARD
RECYFIX® STANDARD
RECYFIX® PLUS
RECYFIX® PRO
TERRAFIX®
LINEFIX®

RECYFIX® PLUS X

Conseils de mise en œuvre

Notice de pose
Revêtement béton D 400

* h = Hauteur caniveau + décalage grille / revêtement

Classe de charge selon EN 1433 / DIN 19580	A 15	B 125	C 250	D 400**	E 600	F 900
Cuvelage: Largeur b / Epaisseur d / Hauteur h (cm)				15 / 15 / *		
Qualité minimale du béton de cuvelage				C 30/37 XF 4		
EN 206-1 / DIN 1045-2				C 30/37 XD 1		
Les conseils de pose pourront être modifiés en fonction des évolutions produits. Validité jusqu'à nouvelle édition. www.hauraton.com; consulter le Service / Download	Valable à partir de : 08.10.2012			Ne sont valables que nos instructions de pose.		Format DIN A4 Echelle 1:10
73_0000024927 Einbaubeispiel www						 2 ^{ème} avenue 24 - 4040 Herstal - Tél: 04.256.56.10 - info@collinet.eu
RF-PlusX-100 Typ 010 Einbaubeispiel Klasse D 400 in Beton						

Valable pour les systèmes suivants :
RECYFIX PLUS X 100, 150, 200, 300

Notice de pose
Revêtement enrobé D 400

* h = Hauteur caniveau + décalage grille / revêtement

Classe de charge selon EN 1433 / DIN 19580	A 15	B 125	C 250	D 400**	E 600	F 900
Cuvelage: Largeur b / Epaisseur d / Hauteur h (cm)				15 / 15 / *		
Qualité minimale du béton de cuvelage				C 30/37 XF 4		
EN 206-1 / DIN 1045-2				C 30/37 XD 1		
Les conseils de pose pourront être modifiés en fonction des évolutions produits. Validité jusqu'à nouvelle édition. www.hauraton.com; consulter le Service / Download	Valable à partir de : 08.10.2012			Ne sont valables que nos instructions de pose.		Format DIN A4 Echelle 1:10
73_0000040390 Einbaubeispiel www						 2 ^{ème} avenue 24 - 4040 Herstal - Tél: 04.256.56.10 - info@collinet.eu
RF-PlusX-100 Typ 010 Einbaubeispiel Klasse D 400 in Asphalt						

Valable pour les systèmes suivants :
RECYFIX PLUS X 100, 150, 200, 300

RECYFIX® PLUS X

Conseils de mise en œuvre

Notice de pose
Revêtement pavés D 400

* h = Hauteur caniveau + décalage grille / revêtement

Fer d'ancrage Ø 10mm tous les 40cm

Classe de charge selon EN 1433 / DIN 19580	A 15	B 125	C 250	D 400**	E 600	F 900	Valable pour les systèmes suivants :
Cuvelage: Largeur b / Epaisseur d / Hauteur h (cm)				15 / 15 / *			RECYFIX PLUS X 100, 150, 200, 300
Qualité minimale du béton de cuvelage				C 30/37 XF 4			
EN 206-1 / DIN 1045-2				C 30/37 XD 1			
Les conseils de pose pourront être modifiés en fonction des évolutions produits. Validité jusqu'à nouvelle édition. www.hauraton.com; consulter le Service / Download ** Ne convient pas à la pose dans des zones à forte fréquentation telles que routes et autoroutes	Valable à partir de : 28.09.2012			Ne sont valables que nos instructions de pose.		Format DIN A4 Echelle 1:10	 2 ^{ème} avenue 24 - 4040 Herstal - Tél: 04.256.56.10 - info@collinet.eu

73_0000041091 Einbaubeispiel www
RF-PlusX-100 Typ 010 Einbaubeispiel Klasse D 400 in Pflaster