

### RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/de l'entreprise

#### 1.1. Identificateur de produit

Forme du produit : Mélange  
Nom commercial : TRIDEX KS96- 600ML  
Code du produit : 1319  
Groupe de produits : Produit fini

#### 1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

##### Utilisations identifiées pertinentes

Utilisation de la substance/mélange : Adhésifs et produits d'étanchéité

##### Utilisations déconseillées

Restrictions d'emploi : Usage réservé aux utilisateurs professionnels

#### 1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

VM Building Solutions NV/SA  
Europalaan 73  
BE-9800 Deinze  
T +032 (0)9 321 99 21, F +032 (0)9 371 97 61  
[info.be@vmbuildingsolutions.com](mailto:info.be@vmbuildingsolutions.com), [www.vmbuildingsolutions.com](http://www.vmbuildingsolutions.com)

#### 1.4. Numéro d'appel d'urgence

| Pays/Région | Organisme/Société                                                        | Adresse                       | Numéro d'urgence  | Commentaire                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Belgique    | Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum<br>c/o Hôpital Militaire Reine Astrid | Rue Bruyn 1<br>1120 Bruxelles | +32 70 245 245    | Toutes les questions urgentes concernant une intoxication: 070 245 245 (gratuit, 24/7), si pas accessible 02 264 96 30 (tarif normal)                                                                                                                                 |
| France      | ORFILA                                                                   |                               | +33 1 45 42 59 59 | Ce numéro flèche automatiquement les appels vers le centre antipoison le plus proche, en fonction du lieu de l'appelant. Ces centres anti-poison et de toxicovigilance fournissent une aide médicale gratuite (hors coût d'appel), 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. |

### RUBRIQUE 2: Identification des dangers

#### 2.1. Classification de la substance ou du mélange

##### Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]

Lésions oculaires graves/irritation oculaire, catégorie 2 H319  
Sensibilisation cutanée, catégorie 1 H317  
Texte intégral des mentions H et EUH : voir rubrique 16

# TRIDEX KS96- 600ML

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

### Effets néfastes physicochimiques, pour la santé humaine et pour l'environnement

Peut provoquer une allergie cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux.

## 2.2. Éléments d'étiquetage

### Etiquetage selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]

Pictogrammes de danger (CLP) :



GHS07

Mention d'avertissement (CLP) :

Attention

Contient

trimethoxyvinylsilane; N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethylenediamine; dioctylbis(pentane-2,4-dionato-O,O')tin

Mentions de danger (CLP) :

H317 - Peut provoquer une allergie cutanée.

H319 - Provoque une sévère irritation des yeux.

Conseils de prudence (CLP) :

P261 - Éviter de respirer les aérosols, brouillards, fumées, gaz, poussières, vapeurs.

P280 - Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux/du visage.

P302+P352 - EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau.

P305+P351+P338 - EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P333+P313 - En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.

P337+P313 - Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.

P362+P364 - Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.

P501 - Éliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte de déchets dangereux ou spéciaux, conformément à la réglementation locale, régionale, nationale et/ou internationale.

## 2.3. Autres dangers

Contient des substances vPvB  $\geq 0.1\%$  évaluées conformément à REACH Annex XIII

| Composant                                                                                       |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Substance(s) répondant aux critères vPvB du règlement REACH, conformément à l'annexe XIII       | Bumetrizole (3896-11-5) |
| Substance(s) ne répondant pas aux critères PBT du règlement REACH, conformément à l'annexe XIII | Bumetrizole (3896-11-5) |

Le mélange ne contient pas de substance(s) incluse(s) dans la liste établie conformément à l'article 59, par. 1, du règlement REACH, pour avoir des propriétés perturbant le système endocrinien, ou la ou les substances n'est/ne sont pas identifiée(s) comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien conformément aux critères établis dans le Règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission ou le Règlement (UE) 2018/605 de la Commission, à une concentration égale ou supérieure à 0,1 %

| Composant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Substance(s) non incluse(s) dans la liste établie conformément à l'article 59, al. 1, du règlement REACH pour avoir des propriétés perturbant le système endocrinien, ou non identifiée(s) comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien conformément aux critères énoncés dans le règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission ou le règlement (UE) 2018/605 de la Commission | Bumetrizole (3896-11-5) |

# TRIDEX KS96- 600ML

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

### RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

#### 3.2. Mélanges

| Nom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Identificateur de produit                                                                     | %       | Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| trimethoxyvinylsilane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | N° CAS: 2768-02-7<br>N° CE: 220-449-8<br>N° Index: 014-049-00-0<br>N° REACH: 01-2119513215-52 | 0 – 3   | Flam. Liq. 3, H226<br>Acute Tox. 4 (par inhalation), H332<br>(ATE=1,5 mg/l/4h)<br>Skin Sens. 1B, H317                                                                                                                                  |
| N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethylenediamine                                                                                                                                                                                                                                                                                          | N° CAS: 1760-24-3<br>N° CE: 217-164-6                                                         | 0 – 3   | Acute Tox. 4 (par inhalation), H332<br>(ATE=1,5 mg/l/4h)<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1, H317<br>STOT SE 3, H335                                                                                                                  |
| dioctylbis(pentane-2,4-dionato-O,O')tin                                                                                                                                                                                                                                                                                               | N° CAS: 54068-28-9<br>N° CE: 483-270-6                                                        | 0 – 1   | Skin Sens. 1, H317<br>STOT SE 2, H371                                                                                                                                                                                                  |
| Bumetizole<br>substance de la liste candidate REACH (Bumetizole (UV-326))<br>substance vPvB                                                                                                                                                                                                                                           | N° CAS: 3896-11-5<br>N° CE: 223-445-4                                                         | 0 – 1   | Non classé                                                                                                                                                                                                                             |
| Bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl) sebacate                                                                                                                                                                                                                                                                                         | N° CAS: 52829-07-9<br>N° CE: 258-207-9                                                        | 0 – 1   | Eye Dam. 1, H318<br>Repr. 2, H361<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 2, H411                                                                                                                                                  |
| methanol<br>substance possédant une/des valeurs limites d'exposition professionnelle nationales (AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GI, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, AL, IS, NO, MK, RS, CH, TR); substance possédant des valeurs limites d'exposition professionnelle communautaires | N° CAS: 67-56-1<br>N° CE: 200-659-6<br>N° Index: 603-001-00-X                                 | 0 – 0,1 | Flam. Liq. 2, H225<br>Acute Tox. 3 (par voie orale), H301<br>(ATE=100 mg/kg de poids corporel)<br>Acute Tox. 3 (par voie cutanée), H311<br>(ATE=300 mg/kg de poids corporel)<br>Acute Tox. 3 (par inhalation), H331<br>STOT SE 1, H370 |

#### Limites de concentration spécifiques:

| Nom      | Identificateur de produit                                     | Limites de concentration spécifiques (%)                       |
|----------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| methanol | N° CAS: 67-56-1<br>N° CE: 200-659-6<br>N° Index: 603-001-00-X | (3 ≤ C < 10) STOT SE 2; H371<br>(10 ≤ C ≤ 100) STOT SE 1; H370 |

Texte intégral des mentions H et EUH : voir rubrique 16

### RUBRIQUE 4: Premiers secours

#### 4.1. Description des mesures de premiers secours

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Premiers soins après inhalation           | : Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.                                                                                                                               |
| Premiers soins après contact avec la peau | : Laver la peau avec beaucoup d'eau. Enlever les vêtements contaminés. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.                                                                                                        |
| Premiers soins après contact oculaire     | : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin. |
| Premiers soins après ingestion            | : Appeler un centre antipoison ou un médecin en cas de malaise.                                                                                                                                                                                |

# TRIDEX KS96- 600ML

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

### 4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Symptômes/effets après contact avec la peau : Peut provoquer une allergie cutanée.  
Symptômes/effets après contact oculaire : Irritation des yeux.

### 4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Traitement symptomatique.

## RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

### 5.1. Moyens d'extinction

Moyens d'extinction appropriés : Eau pulvérisée. Poudre sèche. Mousse.

### 5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Produits de décomposition dangereux en cas d'incendie : Dégagement possible de fumées toxiques.

### 5.3. Conseils aux pompiers

Protection en cas d'incendie : Ne pas intervenir sans un équipement de protection adapté. Appareil de protection respiratoire autonome isolant. Protection complète du corps.

## RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

### 6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

#### Pour les non-secouristes

Procédures d'urgence : Ventiler la zone de déversement. Eviter le contact avec la peau et les yeux. Eviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.

#### Pour les secouristes

Équipement de protection : Ne pas intervenir sans un équipement de protection adapté. Pour plus d'informations, se reporter à la rubrique 8 : "Contrôle de l'exposition-protection individuelle".

### 6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

Éviter le rejet dans l'environnement.

### 6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Procédés de nettoyage : Ramasser mécaniquement le produit.  
Autres informations : Eliminer les matières ou résidus solides dans un centre autorisé.

### 6.4. Référence à d'autres rubriques

Pour plus d'informations, se reporter à la rubrique 13.

## RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

### 7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Précautions à prendre pour une manipulation sans danger : Assurer une bonne ventilation du poste de travail. Eviter le contact avec la peau et les yeux. Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. Porter un équipement de protection individuel.  
Mesures d'hygiène : Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Se laver les mains après toute manipulation.

### 7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris les éventuelles incompatibilités

Conditions de stockage : Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.

# TRIDEX KS96- 600ML

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

### Allemagne

Classe de stockage (LGK, TRGS 510)

Tableau de stockage commun

: LGK 13 - Solides ininflammables

|          |         |          |          |           |
|----------|---------|----------|----------|-----------|
| LGK 1    | LGK 2A  | LGK 2B   | LGK 3    | LGK 4.1A  |
| LGK 4.1B | LGK 4.2 | LGK 4.3  | LGK 5.1A | LGK 5.1B  |
| LGK 5.1C | LGK 5.2 | LGK 6.1A | LGK 6.1B | LGK 6.1C  |
| LGK 6.1D | LGK 6.2 | LGK 7    | LGK 8A   | LGK 8B    |
| LGK 10   | LGK 11  | LGK 12   | LGK 13   | LGK 10-13 |

Stockage commun non autorisé pour

Stockage commun avec restrictions autorisé pour

Stockage commun autorisé pour

: LGK 1, LGK 6.2, LGK 7

: LGK 4.1A, LGK 5.1C

: LGK 2A, LGK 2B, LGK 3, LGK 4.1B, LGK 4.2, LGK 4.3, LGK 5.1A, LGK 5.1B, LGK 5.2, LGK 6.1A, LGK 6.1B, LGK 6.1C, LGK 6.1D, LGK 8A, LGK 8B, LGK 10, LGK 11, LGK 12, LGK 13, LGK 10-13

### Suisse

Classe de stockage (LK)

: LK 11/13 - Solides

### 7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Pas d'informations complémentaires disponibles

## RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

### 8.1. Paramètres de contrôle

#### Valeurs limites nationales d'exposition professionnelle et biologiques

| methanol (67-56-1)                                                |                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UE - Valeur limite indicative d'exposition professionnelle (IOEL) |                                                                                                                                                                    |
| Nom local                                                         | Methanol                                                                                                                                                           |
| IOEL TWA                                                          | 260 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                              |
|                                                                   | 200 ppm                                                                                                                                                            |
| Remarque                                                          | Skin                                                                                                                                                               |
| Référence réglementaire                                           | COMMISSION DIRECTIVE 2006/15/EC                                                                                                                                    |
| Albanie - Valeurs Limites d'exposition professionnelle            |                                                                                                                                                                    |
| Nom local                                                         | Metanol                                                                                                                                                            |
| OEL TWA                                                           | 260 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                              |
|                                                                   | 200 ppm                                                                                                                                                            |
| Remarque                                                          | Lëkurë (tregon mundësinë e një marrjeje të rëndësishme nëpërmjet lëkurës)                                                                                          |
| Référence réglementaire                                           | VENDIM Nr. 522, datë 6.8.2014 PËR MIRATIMIN E RREGULLORES "PËR MBROJTJEN E SIGURISË DHE SHËNDETIT TË PUNËMARRËSVE NGA RISQET E LIDHURA ME AGJENTËT KIMIKË NË PUNË" |
| Autriche - Valeurs Limites d'exposition professionnelle           |                                                                                                                                                                    |
| Nom local                                                         | Methanol (Methylalkohol)                                                                                                                                           |
| MAK (OEL TWA)                                                     | 260 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                              |
|                                                                   | 200 ppm                                                                                                                                                            |
| MAK (OEL STEL)                                                    | 1040 mg/m <sup>3</sup> (4x 15(Miw) min)                                                                                                                            |
|                                                                   | 800 ppm (4x 15(Miw) min)                                                                                                                                           |
| Remarque                                                          | H                                                                                                                                                                  |

# TRIDEX KS96- 600ML

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

| methanol (67-56-1)                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence réglementaire                                 | BGBI. II Nr. 156/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Belgique - Valeurs Limites d'exposition professionnelle |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Nom local                                               | Alcool méthylique # Methanol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| OEL TWA                                                 | 266 mg/m³                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                         | 200 ppm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| OEL STEL                                                | 333 mg/m³                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                         | 250 ppm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Remarque                                                | D: la mention "D" signifie que la résorption de l'agent, via la peau, les muqueuses ou les yeux, constitue une partie importante de l'exposition totale. Cette résorption peut se faire tant par contact direct que par présence de l'agent dans l'air. # D: de vermelding "D" betekent dat de opname van het agens via de huid, de slijmvliezen of de ogen een belangrijk deel van de totale blootstelling vormt. Deze opname kan het gevolg zijn van zowel direct contact als zijn aanwezigheid in de lucht. |
| Référence réglementaire                                 | Koninklijk besluit/Arrêté royal 11/05/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Bulgarie - Valeurs Limites d'exposition professionnelle |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Nom local                                               | Метилов алкохол                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| OEL TWA                                                 | 260 mg/m³                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                         | 200 ppm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Remarque                                                | Кожа (възможна е значителна резорбция чрез кожата); • (Химични агенти, за които са определени гранични стойности във въздуха на работната среда за Европейската общност)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Référence réglementaire                                 | Наредба № 13 от 30.12.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа (изм. и доп. ДВ. бр. 47 от 2021 г., в сила от 04.06.2021 г.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Croatie - Valeurs Limites d'exposition professionnelle  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Nom local                                               | Metanol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| GVI (OEL TWA)                                           | 260 mg/m³                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                         | 200 ppm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Remarque                                                | Direktiva: 2006/15/EZ. Napomena: Koža (razvrstana kao tvar koja nadražuje kožu (H315))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Référence réglementaire                                 | Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama na radu, graničnim vrijednostima izloženosti i biološkim graničnim vrijednostima (NN 1/2021)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Croatie - Valeurs limites biologiques                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Nom local                                               | Metanol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| BLV                                                     | 24,7 mmol/mol Créatinine Karakteristični pokazatelj: metanol - Biološki uzorak: mokraća - Vrijeme uzorkovanja: na kraju radne smjene<br>7 mg/g créatinine Karakteristični pokazatelj: metanol - Biološki uzorak: mokraća - Vrijeme uzorkovanja: na kraju radne smjene                                                                                                                                                                                                                                          |
| Référence réglementaire                                 | Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama na radu, graničnim vrijednostima izloženosti i biološkim graničnim vrijednostima (NN 91/2018)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Chypre - Valeurs Limites d'exposition professionnelle   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Nom local                                               | Μεθανόλη                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| OEL TWA                                                 | 260 mg/m³                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                         | 200 ppm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Remarque                                                | δέρμα                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

# TRIDEX KS96- 600ML

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

| methanol (67-56-1)                                                |                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence réglementaire                                           | Kανονισμοί του 2007 (Κ.Δ.Π. 295/2007)                                                                                                                                  |
| République Tchèque - Valeurs Limites d'exposition professionnelle |                                                                                                                                                                        |
| Nom local                                                         | Methanol (Methylalkohol)                                                                                                                                               |
| PEL (OEL TWA)                                                     | 250 mg/m³                                                                                                                                                              |
|                                                                   | 188 ppm                                                                                                                                                                |
| NPK-P (OEL C)                                                     | 1000 mg/m³                                                                                                                                                             |
|                                                                   | 751 ppm                                                                                                                                                                |
| Remarque                                                          | D - při expozici se významně uplatňuje pronikání faktoru kůží, B - u látky je zaveden biologický expoziční test (BET) v moči nebo krvi.                                |
| Référence réglementaire                                           | Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. (Předpis 195/2021 Sb.)                                                                                                                  |
| République Tchèque - Valeurs limites biologiques                  |                                                                                                                                                                        |
| Nom local                                                         | Methanol (Methylalkohol)                                                                                                                                               |
| BLV                                                               | 15 mg/l Ukazatel: Methanol - Biologicky vzorek: moči - Doba odběru: konec směny<br>0,47 mmol/l Ukazatel: Methanol - Biologicky vzorek: moči - Doba odběru: konec směny |
| Référence réglementaire                                           | Vyhláška č. 107/2013 Sb. (kterou se mění vyhláška č. 432/2003 Sb.)                                                                                                     |
| Danemark - Valeurs Limites d'exposition professionnelle           |                                                                                                                                                                        |
| Nom local                                                         | Methanol (Methylalkohol)                                                                                                                                               |
| OEL TWA                                                           | 260 mg/m³                                                                                                                                                              |
|                                                                   | 200 ppm                                                                                                                                                                |
| Remarque                                                          | E (betyder, at stoffet har en EF-grænseværdi); H (betyder, at stoffet kan optages gennem huden)                                                                        |
| Référence réglementaire                                           | BEK nr 202 af 21/02/2023                                                                                                                                               |
| Estonie - Valeurs Limites d'exposition professionnelle            |                                                                                                                                                                        |
| Nom local                                                         | Metanool (metüülalkohol)                                                                                                                                               |
| OEL TWA                                                           | 250 mg/m³                                                                                                                                                              |
|                                                                   | 200 ppm                                                                                                                                                                |
| OEL STEL                                                          | 350 mg/m³                                                                                                                                                              |
|                                                                   | 250 ppm                                                                                                                                                                |
| Remarque                                                          | A (Naha kaudu kergesti imenduv aine)                                                                                                                                   |
| Référence réglementaire                                           | Vabariigi Valitsuse 20. märtsi 2001. a määruse nr 105 (RT I, 21.12.2022, 3)                                                                                            |
| Finlande - Valeurs Limites d'exposition professionnelle           |                                                                                                                                                                        |
| Nom local                                                         | Metanoli                                                                                                                                                               |
| HTP (OEL TWA)                                                     | 270 mg/m³                                                                                                                                                              |
|                                                                   | 200 ppm                                                                                                                                                                |
| HTP (OEL STEL)                                                    | 330 mg/m³                                                                                                                                                              |
|                                                                   | 250 ppm                                                                                                                                                                |
| Remarque                                                          | lho                                                                                                                                                                    |
| Référence réglementaire                                           | HTP-ARVOT 2020 (Sosiaali- ja terveystieteiden ministeriö)                                                                                                              |
| France - Valeurs Limites d'exposition professionnelle             |                                                                                                                                                                        |
| Nom local                                                         | Méthanol (alcool méthylique)                                                                                                                                           |

# TRIDEX KS96- 600ML

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

| methanol (67-56-1)                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VME (OEL TWA)                                                       | 260 mg/m³                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                     | 200 ppm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| VLE (OEL C/STEL)                                                    | 1300 mg/m³                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                     | 1000 ppm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Remarque                                                            | Valeurs réglementaires contraignantes; la VLE n'est pas réglementaire et provient d'une circulaire du ministère chargé du travail; risque de pénétration percutanée                                                                                                                                                                                                                                             |
| Référence réglementaire                                             | Article R4412-149 du Code du travail (réf.: INRS ED 984, 2016; Décret n° 2019-1487; Décret n° 2020-1546; Décret n° 2021-434; Décret n° 2021-1849)                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Allemagne - Valeurs Limites d'exposition professionnelle (TRGS 900) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Nom local                                                           | Methanol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| AGW (OEL TWA)                                                       | 130 mg/m³                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                     | 100 ppm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Facteur limitant l'exposition maximale                              | 2(II)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Remarque                                                            | DFG - Senatskommission zur Prüfung gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe der DFG (MAK-Kommission); EU - Europäische Union (Von der EU wurde ein Luftgrenzwert festgelegt: Abweichungen bei Wert und Spitzenbegrenzung sind möglich); H - hautresorptiv; Y - Ein Risiko der Fruchtschädigung braucht bei Einhaltung des Arbeitsplatzgrenzwertes und des biologischen Grenzwertes (BGW) nicht befürchtet zu werden |
| Référence réglementaire                                             | TRGS900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Allemagne - Valeurs limites biologiques (TRGS 903)                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Nom local                                                           | Methanol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Valeur limite biologique                                            | 15 mg/l Parameter: Methanol - Untersuchungsmaterial: U = Urin - Probenahmezeitpunkt: b) Expositionsende, bzw. Schichtende, c) bei Langzeitexposition: am Schichtende nach mehreren vorangegangenen Schichten - Festlegung/Begründung: 11/2019 DFG                                                                                                                                                               |
| Référence réglementaire                                             | TRGS 903                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Gibraltar - Valeurs Limites d'exposition professionnelle            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Nom local                                                           | Methanol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| OEL TWA                                                             | 260 mg/m³                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                     | 200 ppm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Remarque                                                            | Skin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Référence réglementaire                                             | Factories (Control of Chemical Agents at Work) Regulations 2003 (LN. 2018/181)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Grèce - Valeurs Limites d'exposition professionnelle                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Nom local                                                           | Μεθανόλη                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| OEL TWA                                                             | 260 mg/m³                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                     | 200 ppm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| OEL STEL                                                            | 325 mg/m³                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                     | 250 ppm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Remarque                                                            | Η ένδειξη «δέρμα» στις οριακές τιμές επαγγελματικής έκθεσης επισημαίνει το ενδεχόμενο σημαντικής διείσδυσης μέσω του δέρματος.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Référence réglementaire                                             | Π.Δ. 90/1999 - Προστασία της υγείας των εργαζομένων που εκτίθενται σε ορισμένους χημικούς παράγοντες κατά τη διάρκεια της εργασίας τους                                                                                                                                                                                                                                                                         |

# TRIDEX KS96- 600ML

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

| methanol (67-56-1)                                      |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hongrie - Valeurs Limites d'exposition professionnelle  |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Nom local                                               | METANOL                                                                                                                                                                                                                                                     |
| AK (OEL TWA)                                            | 260 mg/m³                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Remarque                                                | b (Bőrön át is felszívódik), i (ingerlő anyag, amely izgatja a bőrt, nyálkahártyát, szemet vagy mindhármat); EU2 (2006/15/EK irányelvben közölt érték); R+T (Azok az anyagok, amelyek RÖVID és TARTÓS expozíciója is egészségkárosodást okoz)               |
| Référence réglementaire                                 | 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet - A kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről                                                                                                                            |
| Hongrie - Indices biologiques d'exposition              |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Nom local                                               | Metanol                                                                                                                                                                                                                                                     |
| BEI                                                     | 30 mg/l Biológiai expozíciós (hatás) mutató: metanol - Biológiai minta: vizeletben - Mintavétel ideje: m.v. (műszak végén)<br>940 µmol/l Biológiai expozíciós (hatás) mutató: metanol - Biológiai minta: vizeletben - Mintavétel ideje: m.v. (műszak végén) |
| Référence réglementaire                                 | 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet - A kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről                                                                                                                            |
| Irlande - Valeurs Limites d'exposition professionnelle  |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Nom local                                               | Methanol [Methyl alcohol]                                                                                                                                                                                                                                   |
| OEL TWA                                                 | 260 mg/m³<br>200 ppm                                                                                                                                                                                                                                        |
| Remarque                                                | Sk (Substances which have the capacity to penetrate intact skin when they come in contact with it, and be absorbed into the body), IOELV (Indicative Occupational Exposure Limit Values)                                                                    |
| Référence réglementaire                                 | Chemical Agents Code of Practice 2021                                                                                                                                                                                                                       |
| Irlande - Valeurs limites biologiques                   |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Nom local                                               | Methanol                                                                                                                                                                                                                                                    |
| BMGV                                                    | 15 mg/l Parameter: methanol - Medium: urine - Sampling time: End of shift - Notations: B (Background), Ns (Non-specific)                                                                                                                                    |
| Référence réglementaire                                 | Biological Monitoring Guidelines (HSA, 2011)                                                                                                                                                                                                                |
| Italie - Valeurs Limites d'exposition professionnelle   |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Nom local                                               | Metanolo                                                                                                                                                                                                                                                    |
| OEL TWA                                                 | 260 mg/m³<br>200 ppm                                                                                                                                                                                                                                        |
| Remarque                                                | Cute                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Référence réglementaire                                 | Allegato XXXVIII del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.                                                                                                                                                                                                   |
| Lettonie - Valeurs Limites d'exposition professionnelle |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Nom local                                               | Metanols (metilspirts, karbinols)                                                                                                                                                                                                                           |
| OEL TWA                                                 | 260 mg/m³<br>200 ppm                                                                                                                                                                                                                                        |
| Remarque                                                | Āda                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Référence réglementaire                                 | Ministru kabineta 2007. gada 15. maija noteikumiem Nr. 325                                                                                                                                                                                                  |

# TRIDEX KS96- 600ML

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

| methanol (67-56-1)                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lituanie - Valeurs Limites d'exposition professionnelle                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Nom local                                                               | Metanolis (metilo alkoholis)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| IPRV (OEL TWA)                                                          | 260 mg/m³                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                         | 200 ppm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Remarque                                                                | O (medžiaga į organizmą gali prasiskverbti pro nepažeistą odą)                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Référence réglementaire                                                 | LIETUVOS HIGIENOS NORMA HN 23:2011 (Nr. V-695/A1-272, 2018-06-12)                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Luxembourg - Valeurs Limites d'exposition professionnelle               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Nom local                                                               | Méthanol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| OEL TWA                                                                 | 260 mg/m³                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                         | 200 ppm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Remarque                                                                | Peau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Référence réglementaire                                                 | Mémorial A N° 226 de 2021 concernant la protection de la sécurité et de la santé des salariés contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail                                                                                                                                                                                 |
| Malte - Valeurs Limites d'exposition professionnelle                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Nom local                                                               | Methanol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| OEL TWA                                                                 | 260 mg/m³                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                         | 200 ppm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Remarque                                                                | Skin # Ġilda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Référence réglementaire                                                 | S.L.424.24 - Chemical Agents at Work Regulations (L.N.356 of 2021)                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Pays-Bas - Valeurs Limites d'exposition professionnelle                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Nom local                                                               | Methanol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| TGG-8u (OEL TWA)                                                        | 133 mg/m³                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                         | 100 ppm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Remarque                                                                | H (Huidopname) Stoffen die relatief gemakkelijk door de huid kunnen worden opgenomen, hetgeen een substantiële bijdrage kan betekenen aan de totale inwendige blootstelling, hebben in de lijst een H-aanduiding. Bij deze stoffen moeten naast maatregelen tegen inademing ook adequate maatregelen ter voorkoming van huidcontact worden genomen. |
| Référence réglementaire                                                 | Arbeidsomstandighedenregeling 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Pologne - Valeurs Limites d'exposition professionnelle                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Nom local                                                               | Metanol (metylowy alkohol)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| NDS (OEL TWA)                                                           | 100 mg/m³                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| NDSCh (OEL STEL)                                                        | 300 mg/m³                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Remarque                                                                | Skóra (Oznakowanie substancji notacją „skóra” oznacza, że wchłanianie substancji przez skórę może być tak samo istotne jak przy narażeniu drogą oddechową).                                                                                                                                                                                         |
| Référence réglementaire                                                 | Dz. U. 2018 poz. 1286 wraz z późn. zm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Portugal - Valeur limite indicative d'exposition professionnelle (IOEL) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Nom local                                                               | Metanol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| IOEL TWA                                                                | 260 mg/m³                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                         | 200 ppm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Remarque                                                                | Cutânea.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Référence réglementaire                                                 | Decreto-Lei n.º 1/2021 de 6 de janeiro                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

# TRIDEX KS96- 600ML

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

| methanol (67-56-1)                                       |                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Portugal - Valeurs Limites d'exposition professionnelle  |                                                                                                                                                                                                                           |
| Nom local                                                | Metanol (Álcool metílico)                                                                                                                                                                                                 |
| OEL TWA                                                  | 200 ppm                                                                                                                                                                                                                   |
| OEL STEL                                                 | 250 ppm                                                                                                                                                                                                                   |
| Remarque                                                 | P (Toxicidade percutânea); IBE (Índice biológico de exposição)                                                                                                                                                            |
| Référence réglementaire                                  | Norma Portuguesa NP 1796:2014                                                                                                                                                                                             |
| Portugal - Indices biologiques d'exposition              |                                                                                                                                                                                                                           |
| Nom local                                                | Metanol                                                                                                                                                                                                                   |
| BEI                                                      | 15 mg/l Parâmetro: Metanol - Meio: urina - Momento da amostragem: Fim do turno - Notação: Vb (Valor basal), Ne (Não específico)                                                                                           |
| Référence réglementaire                                  | Norma Portuguesa NP 1796:2014                                                                                                                                                                                             |
| Roumanie - Valeurs Limites d'exposition professionnelle  |                                                                                                                                                                                                                           |
| Nom local                                                | Metanol/Alcool metilic                                                                                                                                                                                                    |
| OEL TWA                                                  | 260 mg/m³                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                          | 200 ppm                                                                                                                                                                                                                   |
| Remarque                                                 | P - posibilitatea unei penetrări cutanate importante                                                                                                                                                                      |
| Référence réglementaire                                  | Hotărârea Guvernului nr. 1.218/2006 (Hotărârea nr. 53/2021)                                                                                                                                                               |
| Roumanie - Valeurs limites biologiques                   |                                                                                                                                                                                                                           |
| Nom local                                                | Alcool metilic                                                                                                                                                                                                            |
| BLV                                                      | 6 mg/l Indicador biologic: Metanol - Material biologic: urină - Momentul recoltării: sfârșit de schimb                                                                                                                    |
| Référence réglementaire                                  | Hotărârea Guvernului nr. 1.218/2006 (Hotărârea nr. 584/2018)                                                                                                                                                              |
| Serbie - Valeurs Limites d'exposition professionnelle    |                                                                                                                                                                                                                           |
| Nom local                                                | метанол                                                                                                                                                                                                                   |
| OEL TWA                                                  | 260 mg/m³                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                          | 200 ppm                                                                                                                                                                                                                   |
| Remarque                                                 | ЕУ** – напомена да се ради о хемијским материјама за које су утврђене индикативне граничне вредности изложености према Директиви 2006/15/ЕЗ (друга листа); К – напомена да хемијска материја може штетно деловати на кожу |
| Référence réglementaire                                  | ПРАВИЛНИК о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању хемијским материјама („Службени гласник РС”, бр. 106/09, 117/17 и 107/21)                                                                            |
| Slovaquie - Valeurs Limites d'exposition professionnelle |                                                                                                                                                                                                                           |
| Nom local                                                | Metylalkohol (metanol)                                                                                                                                                                                                    |
| NPHV (OEL TWA)                                           | 260 mg/m³                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                          | 200 ppm                                                                                                                                                                                                                   |
| Remarque                                                 | K - znamená, že faktor môže byť ľahko absorbovaný kožou                                                                                                                                                                   |
| Référence réglementaire                                  | Nariadenie vlády č. 355/2006 Z. z. (236/2020 Z. z.)                                                                                                                                                                       |
| Slovaquie - Valeurs limites biologiques                  |                                                                                                                                                                                                                           |
| Nom local                                                | Metanol                                                                                                                                                                                                                   |

# TRIDEX KS96- 600ML

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

| methanol (67-56-1)                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BLV                                                     | 30 µg/l Zist'ovaný faktor: Metanol - Vyšetrovaný materiál: moč - Čas odberu vzorky: c) pri dlhodobej expozícii; po viacerých pracovných zmenách, b) koniec expozície alebo pracovnej zmeny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Référence réglementaire                                 | Nariadenie vlády č. 355/2006 Z. z. (Zmena: 471/2011 Z.z.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Slovénie - Valeurs Limites d'exposition professionnelle |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Nom local                                               | metanol (metilalkohol)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| OEL TWA                                                 | 260 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                         | 200 ppm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| OEL STEL                                                | 1040 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                         | 800 ppm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Remarque                                                | K (Lastnost lažjega prehajanja snovi v organizem skozi kožo), Y (Snovi, pri katerih ni nevarnosti za zarodek ob upoštevanju mejnih vrednosti in bat vrednosti), BAT (Biološka mejna vrednost), EU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Référence réglementaire                                 | Uradni list RS, št. 72/2021 z dne 11.5.2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Slovénie - Valeurs limites biologiques                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Nom local                                               | metanol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| BLV                                                     | 15 mg/l Parameter: metanol - Biološki vzorec: urin - Čas vzorčenja: ob koncu delovne izmene, pri dolgotrajni izpostavljenosti: ob koncu delovne izmene po več zaporednih delavnikih                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Référence réglementaire                                 | Uradni list RS, št. 72/2021 z dne 11.5.2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Espagne - Valeurs Limites d'exposition professionnelle  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Nom local                                               | Metanol (Alcohol metílico)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| VLA-ED (OEL TWA)                                        | 266 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                         | 200 ppm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Remarque                                                | Vía dérmica (Indica que, en las exposiciones a esta sustancia, la aportación por la vía cutánea puede resultar significativa para el contenido corporal total si no se adoptan medidas para prevenir la absorción. En estas situaciones, es aconsejable la utilización del control biológico para poder cuantificar la cantidad global absorbida del contaminante), VLB® (Agente químico que tiene Valor Límite Biológico), VLI (Agente químico para el que la U.E. estableció en su día un valor límite indicativo). |
| Référence réglementaire                                 | Límites de Exposición Profesional para Agentes Químicos en España 2023. INSHT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Espagne - Valeurs limites biologiques                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Nom local                                               | Metanol (Alcohol metílico)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| BLV                                                     | 15 mg/l Parámetro: Metanol - Medio: Orina - Momento de muestreo: Final de la jornada laboral - Notas: F (Fondo. El indicador está generalmente presente en cantidades detectables en personas no expuestas laboralmente. Estos niveles de fondo están considerados en el valor VLB), I (Significa que el indicador biológico es inespecífico puesto que puede encontrarse después de la exposición a otros agentes químicos)                                                                                          |
| Référence réglementaire                                 | Límites de Exposición Profesional para Agentes Químicos en España 2023. INSHT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Suède - Valeurs Limites d'exposition professionnelle    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Nom local                                               | Metanol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| NGV (OEL TWA)                                           | 250 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                         | 200 ppm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| KGV (OEL STEL)                                          | 350 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

# TRIDEX KS96- 600ML

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

| methanol (67-56-1)                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                  | 250 ppm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Remarque                                                         | H (Ämnet kan lätt upptas genom huden. Det föreskrivna gränsvärdet bedöms ge tillräckligt skydd endast under förutsättning att huden är skyddad mot exponering för ämnet ifråga);<br>V (Väglädande korttidsgränsvärde ska användas som ett rekommenderat högsta värde som inte bör överskridas)                                                                                                                                                                                                 |
| Référence réglementaire                                          | Hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Royaume Uni - Valeurs Limites d'exposition professionnelle       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Nom local                                                        | Methanol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| WEL TWA (OEL TWA)                                                | 266 mg/m³                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                  | 200 ppm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| WEL STEL (OEL STEL)                                              | 333 mg/m³                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                  | 250 ppm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Remarque                                                         | Sk (Can be absorbed through the skin. The assigned substances are those for which there are concerns that dermal absorption will lead to systemic toxicity)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Référence réglementaire                                          | EH40/2005 (Fourth edition, 2020). HSE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Islande - Valeurs Limites d'exposition professionnelle           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Nom local                                                        | Metanól (metýlalkóhól, tréspiritus)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| OEL TWA                                                          | 260 mg/m³                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                  | 200 ppm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Remarque                                                         | H (efnið getur auðveldlega borist inn í líkamann gegnum húð)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Référence réglementaire                                          | Reglugerð um mengunarmörk og aðgerðir til að draga úr mengun á vinnustöðum (Nr. 390/2009)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Norvège - Valeurs Limites d'exposition professionnelle           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Nom local                                                        | Metanol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Grenseverdi (OEL TWA)                                            | 130 mg/m³                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                  | 100 ppm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Remarque                                                         | H: Kjemikalier som kan tas opp gjennom huden; E: EU har en veiledende grenseverdi og/eller anmerkning for stoffet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Référence réglementaire                                          | FOR-2021-06-28-2248                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Macédoine du Nord - Valeurs Limites d'exposition professionnelle |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Nom local                                                        | метанол (метилалкохол)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| OEL TWA                                                          | 260 mg/m³                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                  | 200 ppm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Remarque                                                         | (K) својство на полесно пренесување на супстанците во организмот преку кожата; (BAT) биолошка гранична вредност – праг на биолошка гранична вредност, што значи предупредување на опасна хемиска супстанца и нејзини метаболити во ткивата, телесните течности или издишувањето на воздухот, без оглед на тоа, дали опасната хемиска супстанца е внесена во организмот со вдишување, голтање или преку кожата; (EU) European Union – гранична вредност, определена на ниво на Европската унија |
| Référence réglementaire                                          | Правилник за минималните барања за безбедност и здравје при работа на вработени од ризици поврзани со изложување на хемиски супстанции („Службен весник на Република Македонија“ бр.46/10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

# TRIDEX KS96- 600ML

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

| methanol (67-56-1)                                    |                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Suisse - Valeurs Limites d'exposition professionnelle |                                                                                                                                                                                                                        |
| Nom local                                             | Méthanol / Methanol [Methylalkohol]                                                                                                                                                                                    |
| MAK (OEL TWA)                                         | 260 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                  |
|                                                       | 200 ppm                                                                                                                                                                                                                |
| KZGW (OEL STEL)                                       | 520 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                  |
|                                                       | 400 ppm                                                                                                                                                                                                                |
| Toxicité critique                                     | SNC                                                                                                                                                                                                                    |
| Notation                                              | R, SS <sub>C</sub> , B                                                                                                                                                                                                 |
| Remarque                                              | INRS, NIOSH                                                                                                                                                                                                            |
| Référence réglementaire                               | www.suva.ch, 01.01.2023                                                                                                                                                                                                |
| Suisse - BAT                                          |                                                                                                                                                                                                                        |
| Nom local                                             | Méthanol / Methanol                                                                                                                                                                                                    |
| BAT                                                   | 30 mg/l (936 µmol/l; Paramètre biologique: Méthanol; Substrat d'examen: Urine; Moment du prélèvement: Fin de l'exposition, de la période de travail. Exposition de longue durée: après plusieurs périodes de travail.) |
| Référence réglementaire                               | Ordonnance 832.30 (OPA), article 50 al. 3, www.suva.ch/valeurs-limites / Verordnung 832.30 (VUV), Art. 50 Abs. 3, www.suva.ch/grenzwerte                                                                               |

## 8.2. Contrôles de l'exposition

### Contrôles techniques appropriés

#### Contrôles techniques appropriés:

Assurer une bonne ventilation du poste de travail.

### Équipements de protection individuelle

#### Symbole(s) de l'équipement de protection individuelle:



### Protection des yeux et du visage

#### Protection oculaire:

Lunettes de sécurité

### Protection de la peau

#### Protection de la peau et du corps:

Porter un vêtement de protection approprié

#### Protection des mains:

Gants de protection

### Protection respiratoire

#### Protection respiratoire:

En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié

### Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement

#### Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement:

Éviter le rejet dans l'environnement.

# TRIDEX KS96- 600ML

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

### RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

#### 9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

|                                                |                                            |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| État physique                                  | : Solide                                   |
| Couleur                                        | : Noire.                                   |
| Odeur                                          | : légère.                                  |
| Seuil olfactif                                 | : Pas disponible                           |
| Point de fusion                                | : Pas disponible                           |
| Point de congélation                           | : Non applicable                           |
| Point d'ébullition                             | : Pas disponible                           |
| Inflammabilité                                 | : Ininflammable.                           |
| Limite inférieure d'explosion                  | : Non applicable                           |
| Limite supérieure d'explosion                  | : Non applicable                           |
| Point d'éclair                                 | : Non applicable                           |
| Température d'auto-inflammation                | : 400 °C                                   |
| Température de décomposition                   | : Pas disponible                           |
| pH                                             | : Pas disponible                           |
| pH solution                                    | : Pas disponible                           |
| Viscosité, cinématique                         | : Non applicable                           |
| Viscosité, dynamique                           | : 600000 – 1000000 mPa·s                   |
| Solubilité                                     | : Insoluble.<br>Eau: Miscible à l'eau: non |
| Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Kow) | : Pas disponible                           |
| Pression de vapeur                             | : Pas disponible                           |
| Pression de vapeur à 50°C                      | : Pas disponible                           |
| Masse volumique                                | : Pas disponible                           |
| Densité relative                               | : 1,44 – 1,54                              |
| Densité relative de vapeur à 20°C              | : Non applicable                           |
| Taille d'une particule                         | : Pas disponible                           |

#### 9.2. Autres informations

Pas d'informations complémentaires disponibles

### RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

#### 10.1. Réactivité

Le produit n'est pas réactif dans les conditions normales d'utilisation, de stockage et de transport.

#### 10.2. Stabilité chimique

Stable dans les conditions normales.

#### 10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Pas de réaction dangereuse connue dans les conditions normales d'emploi.

#### 10.4. Conditions à éviter

Aucune dans des conditions de stockage et de manipulation recommandées (voir rubrique 7).

#### 10.5. Matières incompatibles

Pas d'informations complémentaires disponibles

#### 10.6. Produits de décomposition dangereux

Aucun produit de décomposition dangereux ne devrait être généré dans les conditions normales de stockage et d'emploi.

# TRIDEX KS96- 600ML

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

### RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

#### 11.1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) n° 1272/2008

|                             |                                                                                                        |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toxicité aiguë (orale)      | : Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis) |
| Toxicité aiguë (cutanée)    | : Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis) |
| Toxicité aiguë (Inhalation) | : Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis) |

| trimethoxyvinylsilane (2768-02-7) |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| DL50 orale rat                    | 6899 mg/kg Mâle, femelle |
| DL50 orale                        | 7340 µl/kg Rat           |
| DL50 cutanée lapin                | 3158 mg/kg Femelle       |
| CL50 Inhalation - Rat (Vapeurs)   | 16,8 mg/l/4h             |

| N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethylenediamine (1760-24-3) |                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DL50 orale rat                                           | ≈ 2295 mg/kg                                                                                                                                           |
| DL50 orale                                               | 2413 mg/kg Rat                                                                                                                                         |
| DL50 cutanée rat                                         | > 2000 mg/kg                                                                                                                                           |
| DL50 cutanée lapin                                       | > 2000 mg/kg de poids corporel Animal: rabbit, Guideline: EPA OPPTS 870.1200 (Acute Dermal Toxicity), Remarks on results: other:                       |
| CL50 Inhalation - Rat                                    | 1,49 – 2,44 mg/l air Animal: rat, Guideline: EPA OPPTS 870.1300 (Acute inhalation toxicity), Guideline: OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity) |
| CL50 Inhalation - Rat (Poussière/brouillard)             | 1,49 mg/l/4h                                                                                                                                           |
| CL50 Inhalation - Rat (Vapeurs)                          | > 1,5 – 2,44 mg/l/4h Aerosol                                                                                                                           |

| dioctylbis(pentane-2,4-dionato-O,O')tin (54068-28-9) |                                                                                                   |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DL50 orale rat                                       | 2500 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: other:                   |
| DL50 orale                                           | 1,8 mg/kg Rat - Sub-aigüe NOAEL Voie orale (7jours)                                               |
| DL50 cutanée rat                                     | > 2000 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity) |

| Bumetrizole (3896-11-5) |                                                                                                                                                                            |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DL50 orale rat          | > 2000 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD Guideline 423 (Acute Oral toxicity - Acute Toxic Class Method), Remarks on results: other: |
| DL50 cutanée rat        | > 2000 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity), Remarks on results: other:                                              |

| Bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl) sebacate (52829-07-9) |                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DL50 orale rat                                             | 3700 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 423 (Acute Oral toxicity - Acute Toxic Class Method) |
| DL50 cutanée rat                                           | > 3170 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)                        |
| CL50 Inhalation - Rat                                      | 0,5 mg/l air Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity)                                      |
| CL50 Inhalation - Rat (Poussière/brouillard)               | 500 mg/l/4h                                                                                                              |

| methanol (67-56-1) |                                                 |
|--------------------|-------------------------------------------------|
| DL50 orale rat     | 1187 – 2769 mg/kg de poids corporel Animal: rat |
| DL50 orale         | 5600 mg/kg Rat                                  |

# TRIDEX KS96- 600ML

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

| methanol (67-56-1)                                                           |                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DL50 cutanée lapin                                                           | 15800 mg/kg                                                                                                                                                                                            |
| CL50 Inhalation - Rat [ppm]                                                  | 145000 ppm/1h Gaz                                                                                                                                                                                      |
| CL50 Inhalation - Rat (Poussière/brouillard)                                 | 64000 mg/l/4h Gaz                                                                                                                                                                                      |
| Corrosion cutanée/irritation cutanée                                         | : Symptômes. Irritant pour la peau. Rougeurs                                                                                                                                                           |
| Lésions oculaires graves/irritation oculaire                                 | : Symptômes. Rougeurs, douleur. Irritation des yeux. Larmolement                                                                                                                                       |
| Sensibilisation respiratoire ou cutanée                                      | : Peut provoquer une allergie cutanée.                                                                                                                                                                 |
| Mutagénicité sur les cellules germinales                                     | : Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis)                                                                                                 |
| Cancérogénicité                                                              | : Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis)                                                                                                 |
| Toxicité pour la reproduction                                                | : Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis)                                                                                                 |
| dioctylbis(pentane-2,4-dionato-O,O')tin (54068-28-9)                         |                                                                                                                                                                                                        |
| NOAEL (animal/mâle, F0/P)                                                    | 0,3 – 0,4 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 422 (Combined Repeated Dose Toxicity Study with the Reproduction / Developmental Toxicity Screening Test)   |
| NOAEL (animal/femelle, F0/P)                                                 | 0,3 – 0,5 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD Guideline 422 (Combined Repeated Dose Toxicity Study with the Reproduction / Developmental Toxicity Screening Test) |
| Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) (exposition unique)  | : Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis)                                                                                                 |
| N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethylenediamine (1760-24-3)                     |                                                                                                                                                                                                        |
| Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) (exposition unique)  | Peut irriter les voies respiratoires.                                                                                                                                                                  |
| dioctylbis(pentane-2,4-dionato-O,O')tin (54068-28-9)                         |                                                                                                                                                                                                        |
| Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) (exposition unique)  | Risque présumé d'effets graves pour les organes.                                                                                                                                                       |
| methanol (67-56-1)                                                           |                                                                                                                                                                                                        |
| Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) (exposition unique)  | Risque avéré d'effets graves pour les organes.                                                                                                                                                         |
| Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) (exposition répétée) | : Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis)                                                                                                 |
| trimethoxyvinylsilane (2768-02-7)                                            |                                                                                                                                                                                                        |
| NOAEL (oral, rat, 90 jours)                                                  | 62,5 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 422 (Combined Repeated Dose Toxicity Study with the Reproduction / Developmental Toxicity Screening Test)                          |
| N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethylenediamine (1760-24-3)                     |                                                                                                                                                                                                        |
| NOAEL (oral, rat, 90 jours)                                                  | ≥ 500 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 422 (Combined Repeated Dose Toxicity Study with the Reproduction / Developmental Toxicity Screening Test)                         |
| NOAEL (cutané, rat/lapin, 90 jours)                                          | ≥ 1545 mg/kg de poids corporel Animal: rat                                                                                                                                                             |
| dioctylbis(pentane-2,4-dionato-O,O')tin (54068-28-9)                         |                                                                                                                                                                                                        |
| LOAEC (inhalation, rat, gaz, 90 jours)                                       | 650 ppm Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 413 (Subchronic Inhalation Toxicity: 90-Day Study)                                                                                                      |

# TRIDEX KS96- 600ML

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

| Bumetrizole (3896-11-5)     |                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOAEL (oral, rat, 90 jours) | 1000 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 422 (Combined Repeated Dose Toxicity Study with the Reproduction / Developmental Toxicity Screening Test) |

Danger par aspiration : Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis)

| TRIDEX KS96- 600ML     |                |
|------------------------|----------------|
| Viscosité, cinématique | Non applicable |

| trimethoxyvinylsilane (2768-02-7) |                                                                     |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Viscosité, cinématique            | 0,7 mm²/s Temp.: '20°C' Parameter: 'kinematic viscosity (in mm²/s)' |

| N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethylenediamine (1760-24-3) |                                                                     |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Viscosité, cinématique                                   | 3,1 mm²/s Temp.: '20°C' Parameter: 'kinematic viscosity (in mm²/s)' |

| dioctylbis(pentane-2,4-dionato-O,O')tin (54068-28-9) |                                                                      |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Viscosité, cinématique                               | 25,1 mm²/s Temp.: '40°C' Parameter: 'kinematic viscosity (in mm²/s)' |

### 11.2. Informations sur les autres dangers

Pas d'informations complémentaires disponibles

## RUBRIQUE 12: Informations écologiques

### 12.1. Toxicité

|                                                            |                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ecologie - général                                         | : Ce produit n'est pas considéré comme toxique pour les organismes aquatiques et ne provoque pas d'effets néfastes à long terme dans l'environnement. |
| Dangers pour le milieu aquatique, à court terme (aiguë)    | : Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis)                                                |
| Dangers pour le milieu aquatique, à long terme (chronique) | : Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis)                                                |

| trimethoxyvinylsilane (2768-02-7) |                                                                                                       |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CL50 - Poisson [1]                | > 92,2 mg/l Test organisms (species): Oryzias latipes                                                 |
| CL50 - Poisson [2]                | 191 mg/l Oncorhynchus mykiss                                                                          |
| CE50 - Crustacés [1]              | 168,7 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna                                                    |
| CE50 72h - Algues [1]             | > 957 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: Scenedesmus subspicatus) |
| CE50 72h - Algues [2]             | > 89 mg/l                                                                                             |
| LOEC (chronique)                  | 52,4 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'                                    |
| NOEC (chronique)                  | 28,1 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'                                    |

| N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethylenediamine (1760-24-3) |                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CL50 - Poisson [1]                                       | 597 mg/l Test organisms (species): Danio rerio (previous name: Brachydanio rerio)                   |
| CE50 - Crustacés [1]                                     | 81 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna                                                     |
| CE50 72h - Algues [1]                                    | 126 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: Scenedesmus subspicatus) |
| CE50 72h - Algues [2]                                    | 352 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: Scenedesmus subspicatus) |
| CE50 96h - Algues [1]                                    | 8,8 mg/l 72 h                                                                                       |
| NOEC chronique poisson                                   | 1 mg/l Daphnie - Daphnia magna 21 jours                                                             |

# TRIDEX KS96- 600ML

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

|                                                                   |                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>dioctylbis(pentane-2,4-dionato-O,O')tin (54068-28-9)</b>       |                                                                                                                                              |
| CE50 - Autres organismes aquatiques [1]                           | 75 mg/l Test organisms (species): other:                                                                                                     |
| <b>Bumetrizole (3896-11-5)</b>                                    |                                                                                                                                              |
| CL50 - Poisson [1]                                                | > 100 mg/l Test organisms (species): Danio rerio (previous name: Brachydanio rerio)                                                          |
| CE50 - Crustacés [1]                                              | ≥ 100 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna                                                                                           |
| CE50 72h - Algues [1]                                             | > 100 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: Scenedesmus subspicatus)                                        |
| LOEC (chronique)                                                  | > 10 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'                                                                           |
| NOEC (chronique)                                                  | ≥ 10 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'                                                                           |
| NOEC chronique poisson                                            | 100000 mg/l Danio rerio - Juvenile (oiselet, couvée, sevrage) 28 jours                                                                       |
| NOEC chronique crustacé                                           | 100 mg/l Daphnie - Daphnia magna 21 jours                                                                                                    |
| <b>Bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl) sebacate (52829-07-9)</b> |                                                                                                                                              |
| CL50 - Poisson [1]                                                | 5,29 mg/l Test organisms (species): Oryzias latipes                                                                                          |
| CL50 - Poisson [2]                                                | 4,4 mg/l Lepomis macrochirus 96h                                                                                                             |
| CE50 - Crustacés [1]                                              | 8,85 mg/l Daphnie - Daphnia magna 48h                                                                                                        |
| CE50 72h - Algues [1]                                             | 0,705 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum)   |
| LOEC (chronique)                                                  | 0,61 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'                                                                           |
| NOEC (chronique)                                                  | 0,23 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'                                                                           |
| NOEC chronique crustacé                                           | 0,23 mg/l Daphnie - Daphnia magna 21 jours                                                                                                   |
| <b>methanol (67-56-1)</b>                                         |                                                                                                                                              |
| CL50 - Poisson [1]                                                | 15400 mg/l Test organisms (species): Lepomis macrochirus                                                                                     |
| CL50 - Poisson [2]                                                | 290 mg/l Danio rerio - Œuf 96h                                                                                                               |
| CE50 - Crustacés [1]                                              | 2500000 µg/l Crangon crangon - Adulte 48h                                                                                                    |
| CE50 - Crustacés [2]                                              | 3289 mg/l Daphnie - Daphnia magna - Nouveau-né 48h                                                                                           |
| CE50 72h - Algues [1]                                             | 16,912 mg/l Ulva pertusa 96h                                                                                                                 |
| CE50 96h - Algues [1]                                             | ≈ 22000 mg/l Test organisms (species): Raphidocelis subcapitata (previous names: Pseudokirchneriella subcapitata, Selenastrum capricornutum) |
| NOEC (chronique)                                                  | 208 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'                                                                            |
| NOEC chronique poisson                                            | 446,7 mg/l Test organisms (species): Pimephales promelas Duration: '28 d'                                                                    |
| NOEC chronique algues                                             | 9,96 mg/l Ulva pertusa 96h                                                                                                                   |
| <b>12.2. Persistance et dégradabilité</b>                         |                                                                                                                                              |
| <b>TRIDEX KS96- 600ML</b>                                         |                                                                                                                                              |
| Persistance et dégradabilité                                      | Non rapidement dégradable                                                                                                                    |
| <b>trimethoxyvinylsilane (2768-02-7)</b>                          |                                                                                                                                              |
| Persistance et dégradabilité                                      | Non rapidement dégradable                                                                                                                    |
| <b>N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethylenediamine (1760-24-3)</b>   |                                                                                                                                              |
| Persistance et dégradabilité                                      | Facilement biodégradable.                                                                                                                    |

# TRIDEX KS96- 600ML

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

### diocetylbis(pentane-2,4-dionato-O,O')tin (54068-28-9)

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Persistence et dégradabilité | Non rapidement dégradable |
|------------------------------|---------------------------|

### Bumetrizole (3896-11-5)

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Persistence et dégradabilité | Non facilement biodégradable. |
| DThO                         | > 180 jours 20°C              |
| Biodégradation               | 10 % 28 jours                 |

### Bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl) sebacate (52829-07-9)

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Persistence et dégradabilité | Non facilement biodégradable. |
|------------------------------|-------------------------------|

### methanol (67-56-1)

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Persistence et dégradabilité | Non rapidement dégradable |
|------------------------------|---------------------------|

## 12.3. Potentiel de bioaccumulation

### N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethylenediamine (1760-24-3)

|                                                |      |
|------------------------------------------------|------|
| Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow) | -0,3 |
|------------------------------------------------|------|

### Bumetrizole (3896-11-5)

|                                         |                       |
|-----------------------------------------|-----------------------|
| Facteur de bioconcentration (BCF REACH) | 6356 Potentiel élevée |
|-----------------------------------------|-----------------------|

### Bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl) sebacate (52829-07-9)

|                                                |                       |
|------------------------------------------------|-----------------------|
| Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow) | 0,35 Faible potentiel |
|------------------------------------------------|-----------------------|

### methanol (67-56-1)

|                                                |                        |
|------------------------------------------------|------------------------|
| Facteur de bioconcentration (BCF REACH)        | < 10                   |
| Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow) | -0,77 Faible potentiel |

## 12.4. Mobilité dans le sol

Pas d'informations complémentaires disponibles

## 12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

### Composant

|                                                                                                 |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Substance(s) répondant aux critères vPvB du règlement REACH, conformément à l'annexe XIII       | Bumetrizole (3896-11-5) |
| Substance(s) ne répondant pas aux critères PBT du règlement REACH, conformément à l'annexe XIII | Bumetrizole (3896-11-5) |

## 12.6. Propriétés perturbant le système endocrinien

Pas d'informations complémentaires disponibles

## 12.7. Autres effets néfastes

Pas d'informations complémentaires disponibles

## RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

### 13.1. Méthodes de traitement des déchets

Méthodes de traitement des déchets : Eliminer le contenu/récipient conformément aux consignes de tri du collecteur agréé.

# TRIDEX KS96- 600ML

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

### RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

En conformité avec: ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

| ADR                                                       | IMDG           | IATA           | ADN            | RID            |
|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>14.1. Numéro ONU ou numéro d'identification</b>        |                |                |                |                |
| Non applicable                                            | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
| <b>14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU</b> |                |                |                |                |
| Non applicable                                            | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
| <b>14.3. Classe(s) de danger pour le transport</b>        |                |                |                |                |
| Non applicable                                            | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
| <b>14.4. Groupe d'emballage</b>                           |                |                |                |                |
| Non applicable                                            | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
| <b>14.5. Dangers pour l'environnement</b>                 |                |                |                |                |
| Non applicable                                            | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
| Pas d'informations supplémentaires disponibles            |                |                |                |                |

### 14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

#### Transport par voie terrestre

Non applicable

#### Transport maritime

Non applicable

#### Transport aérien

Non applicable

#### Transport par voie fluviale

Non applicable

#### Transport ferroviaire

Non applicable

### 14.7. Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI

Non applicable

### RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

#### 15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

##### Réglementations UE

##### Annexe XVII de REACH (Liste de restriction)

Ne contient pas de substance(s) listée(s) dans l'Annexe XVII de REACH (Conditions de restriction)

##### Annexe XIV de REACH (Liste d'autorisation)

Ne contient pas de substance(s) listée(s) dans l'annexe XIV de REACH (Liste d'autorisation)

##### Liste candidate REACH (SVHC)

Contient une ou plusieurs substances listées dans la liste des substances candidates de REACH à des concentrations  $\geq 0,1$  % ou SCL :  
Bumetrizole (UV-326) (EC 223-445-4, CAS 3896-11-5)

# TRIDEX KS96- 600ML

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

### Règlement PIC (UE 649/2012, consentement préalable en connaissance de cause)

Contient une ou plusieurs substances listées dans la liste PIC (Règlement UE 649/2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux) : dioctylbis (pentane-2,4-Dionato-O, O ') (54068-28-9)

### Règlement POP (UE 2019/1021, polluants organiques persistants)

Ne contient pas de substance(s) listée(s) dans la liste des POP (règlement UE 2019/1021 sur les polluants organiques persistants)

### Règlement sur l'ozone (2024/590)

Ne contient aucune substance listée dans la liste des substances appauvrissant la couche d'ozone (Règlement (CE) n° 2024/590 relatif à des substances appauvrissant la couche d'ozone)

### Règlement (CE) du Conseil pour le contrôle des biens à double usage

Ne contient aucune substance soumise au RÈGLEMENT (CE) DU CONSEIL relatif au contrôle des biens à double usage

### Règlement sur les précurseurs d'explosifs (UE 2019/1148)

Ne contient pas de substance(s) listée(s) dans la liste des précurseurs d'explosifs (Règlement UE 2019/1148 relatif à la commercialisation et à l'utilisation des précurseurs d'explosifs)

### Règlement sur les précurseurs de drogues (CE 273/2004)

Ne contient pas de substance(s) listée(s) dans la liste des précurseurs de drogues (Règlement CE 273/2004 relatif à la fabrication et à la mise sur le marché de certaines substances utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes)

### Directives nationales

#### Autriche

Ordonnance de 2000 sur les substances toxiques : Non soumis à/au Ordonnance de 2000 sur les substances toxiques.

#### France

| Maladies professionnelles |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Code                      | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| RG 84                     | Affections engendrées par les solvants organiques liquides à usage professionnel : hydrocarbures liquides aliphatiques ou cycliques saturés ou insaturés et leurs mélanges ; hydrocarbures halogénés liquides ; dérivés nitrés des hydrocarbures aliphatiques ; alcools ; glycols, éthers de glycol ; cétones ; aldéhydes ; éthers aliphatiques et cycliques, dont le tétrahydrofurane ; esters ; diméthylformamide et diméthylacétamine ; acétonitrile et propionitrile ; pyridine ; diméthylsulfone et diméthylsulfoxyde |

#### Allemagne

Ordonnance sur les COV (ChemVOCFarbV) : Teneur maximale en COV : 0,00 g/l

Restrictions professionnelles : Respecter les limitations conformément à la Loi sur la protection des mères actives (MuSchG).  
Respecter les limitations conformément à la Loi sur la protection des jeunes au travail (JArbSchG).

Classe de danger pour l'eau (WGK) : WGK 2, Significativement dangereux pour l'eau (Classification selon la AwSV, Annexe 1).

Arrêté concernant les incidents majeurs (12. BImSchV) : Non soumis à/au Arrêté concernant les incidents majeurs (12. BImSchV)

#### Pays-Bas

Catégorie ABM : Z(1) - substances non biodégradables aux propriétés dangereuses pour l'homme et l'environnement (carcinogénicité/mutagénicité/reprotoxicité/potentiel de bioaccumulation/toxicité ou persistance)

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : Aucun des composants n'est listé

SZW-lijst van mutagene stoffen : Aucun des composants n'est listé

SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Borstvoeding : Aucun des composants n'est listé

SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Vruchtbaarheid : Aucun des composants n'est listé

SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Ontwikkeling : Aucun des composants n'est listé

#### Danemark

Réglementations nationales danoises : L'utilisation de ce produit est interdite aux mineurs  
Les femmes enceintes/allaitantes travaillant avec le produit ne doivent pas entrer en contact direct avec celui-ci

# TRIDEX KS96- 600ML

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

### Pologne

#### Réglementations nationales polonaises

: Loi du 25 février 2011 sur les substances chimiques et leurs mélanges (J.O. L n° 63, article 322 tel que modifié ; texte consolidé J.O. L 2019, article 1225)  
Loi du 14 décembre 2012 sur les déchets (J.O. L 2013, article 322, tel que modifié ; texte consolidé J.O. L 2020, article 797)  
L'annonce du Maréchal du Sejm de la République de Pologne du 19 octobre 2016 concernant l'annonce du texte consolidé de l'arrêt sur la gestion des emballages et des déchets d'emballages (J.O. L 2016, point 1863 tel que modifié)  
Décret du ministre de l'Environnement du 14 décembre 2014 sur le catalogue des déchets (J.O. L 2014, point 1923)  
Loi du 19 août 2011 sur le transport de marchandises dangereuses (J.O. L 2011 n° 227, point 1367 tel que modifié ; texte consolidé J.O. L 2020, point 154).  
Règlement du ministre de la Famille, du Travail et de la Politique sociale du 12 juin 2018 sur la concentration et l'intensité maximales admissibles des agents nocifs pour la santé sur le lieu de travail (J.O. L poste 1286 tel que modifié).  
L'annonce du ministre de la Santé du 9 septembre 2016 concernant l'annonce du texte consolidé de l'arrêt du ministre de la Santé du 30 décembre 2004 sur la santé et la sécurité au travail en lien avec l'exposition aux agents chimiques au travail (J.O. L du 16 septembre 2016, point 1488)  
Règlement du ministère de la Santé du 2 février 2011 sur les essais et mesures des agents dangereux pour la santé sur le lieu de travail (J.O. L n° 33, article 166, tel que modifié)  
Règlement du ministre de l'Environnement du 9 décembre 2003 sur les substances particulièrement dangereuses pour l'environnement (J.O. L 217, point 2141)  
Accord ADR : Déclaration du gouvernement du 13 mars 2023 relative à l'entrée en vigueur des amendements aux annexes A et B de l'accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR), signé à Genève le 30 septembre 1957 (J. o. L. 2023, point 891)

### 15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Aucune évaluation de la sécurité chimique n'a été effectuée

## RUBRIQUE 16: Autres informations

### Abréviations et acronymes:

|       |                                                                                                                     |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADN   | Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures |
| ADR   | Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route                           |
| ETA   | Estimation de la toxicité aiguë                                                                                     |
| FBC   | Facteur de bioconcentration                                                                                         |
| VLB   | Valeur limite biologique                                                                                            |
| DBO   | Demande biochimique en oxygène (DBO)                                                                                |
| DCO   | Demande chimique en oxygène (DCO)                                                                                   |
| DMEL  | Dose dérivée avec effet minimum                                                                                     |
| DNEL  | Dose dérivée sans effet                                                                                             |
| N° CE | Numéro de la Communauté européenne                                                                                  |
| CE50  | Concentration médiane effective                                                                                     |
| EN    | Norme européenne                                                                                                    |
| CIRC  | Centre international de recherche sur le cancer                                                                     |
| IATA  | Association internationale du transport aérien                                                                      |
| IMDG  | Code maritime international des marchandises dangereuses                                                            |
| CL50  | Concentration létale pour 50 % de la population testée (concentration létale médiane)                               |

# TRIDEX KS96- 600ML

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

### Abréviations et acronymes:

|        |                                                                                               |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| LD50   | Dose létale médiane pour 50 % de la population testée (dose létale médiane)                   |
| LOAEL  | Dose minimale avec effet nocif observé                                                        |
| NOAEC  | Concentration sans effet nocif observé                                                        |
| NOAEL  | Dose sans effet nocif observé                                                                 |
| NOEC   | Concentration sans effet observé                                                              |
| OCDE   | Organisation de coopération et de développement économiques                                   |
| VLE    | Limite d'exposition professionnelle                                                           |
| PBT    | Persistant, bioaccumulable et toxique                                                         |
| PNEC   | Concentration(s) prédite(s) sans effet                                                        |
| RID    | Règlement International concernant le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer |
| FDS    | Fiche de Données de Sécurité                                                                  |
| STP    | Station d'épuration                                                                           |
| DThO   | Besoin théorique en oxygène (BThO)                                                            |
| TLM    | Tolérance limite médiane                                                                      |
| COV    | Composés organiques volatiles                                                                 |
| N° CAS | Numéro d'enregistrement auprès du Chemical Abstracts Service                                  |
| N.S.A. | Non spécifié ailleurs                                                                         |
| vPvB   | Très persistant et très bioaccumulable                                                        |
| PE     | Perturbateur endocrinien                                                                      |

### Texte intégral des phrases H et EUH:

|                                 |                                                                                                                       |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 3 (par inhalation)   | Toxicité aiguë (par Inhalation), catégorie 3                                                                          |
| Acute Tox. 3 (par voie cutanée) | Toxicité aiguë (par voie cutanée), catégorie 3                                                                        |
| Acute Tox. 3 (par voie orale)   | Toxicité aiguë (par voie orale), catégorie 3                                                                          |
| Acute Tox. 4 (par inhalation)   | Toxicité aiguë (par Inhalation), catégorie 4                                                                          |
| Aquatic Acute 1                 | Dangereux pour le milieu aquatique – Danger aigu, catégorie 1                                                         |
| Aquatic Chronic 2               | Dangereux pour le milieu aquatique – Danger chronique, catégorie 2                                                    |
| Eye Dam. 1                      | Lésions oculaires graves/irritation oculaire, catégorie 1                                                             |
| Flam. Liq. 2                    | Liquides inflammables, catégorie 2                                                                                    |
| Flam. Liq. 3                    | Liquides inflammables, catégorie 3                                                                                    |
| Repr. 2                         | Toxicité pour la reproduction, catégorie 2                                                                            |
| Skin Sens. 1                    | Sensibilisation cutanée, catégorie 1                                                                                  |
| Skin Sens. 1B                   | Sensibilisation cutanée, catégorie 1B                                                                                 |
| STOT SE 1                       | Toxicité spécifique pour certains organes cibles – Exposition unique, catégorie 1                                     |
| STOT SE 2                       | Toxicité spécifique pour certains organes cibles – Exposition unique, catégorie 2                                     |
| STOT SE 3                       | Toxicité spécifique pour certains organes cibles – Exposition unique, catégorie 3, Irritation des voies respiratoires |

# TRIDEX KS96- 600ML

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

| Texte intégral des phrases H et EUH: |                                                                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| H225                                 | Liquide et vapeurs très inflammables.                                              |
| H226                                 | Liquide et vapeurs inflammables.                                                   |
| H301                                 | Toxique en cas d'ingestion.                                                        |
| H311                                 | Toxique par contact cutané.                                                        |
| H317                                 | Peut provoquer une allergie cutanée.                                               |
| H318                                 | Provoque de graves lésions des yeux.                                               |
| H319                                 | Provoque une sévère irritation des yeux.                                           |
| H331                                 | Toxique par inhalation.                                                            |
| H332                                 | Nocif par inhalation.                                                              |
| H335                                 | Peut irriter les voies respiratoires.                                              |
| H361                                 | Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus.                                   |
| H370                                 | Risque avéré d'effets graves pour les organes.                                     |
| H371                                 | Risque présumé d'effets graves pour les organes.                                   |
| H400                                 | Très toxique pour les organismes aquatiques.                                       |
| H411                                 | Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. |

Fiche de données de sécurité (FDS), UE

Ces informations sont basées sur nos connaissances actuelles et décrivent le produit pour les seuls besoins de la santé, de la sécurité et de l'environnement. Elles ne devraient donc pas être interprétées comme garantissant une quelconque propriété spécifique du produit.