

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878 Date d'émission: 29/02/2024 Version: 1.0

## RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/de l'entreprise

### 1.1. Identificateur de produit

Forme du produit : Substance

Nom commercial : TRIDEX ALCOOL DE PREPARATION 1L

 N° Index
 : 603-001-00-X

 N° CE
 : 200-659-6

 N° CAS
 : 67-56-1

Numéro d'enregistrement REACH : 01-2119433307-44

Code du produit : 6387 Formule brute : CH4O

#### 1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

#### Utilisations identifiées pertinentes

Catégorie d'usage principal : Utilisation industrielle

Utilisation de la substance/mélange : Solvants

## 1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

VM Building Solutions NV/SA

Europalaan 73

BE-9800 Deinze

T +032 (0)9 321 99 21, F +032 (0)9 371 97 61

info.be@vmbuildingsolutions.com, www.vmbuildingsolutions.com

### 1.4. Numéro d'appel d'urgence

Pays/Région	Organisme/Société	Adresse	Numéro d'urgence	Commentaire
Belgique	Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum c/o Hôpital Militaire Reine Astrid	Rue Bruyn 1 1120 Bruxelles	+32 70 245 245	Toutes les questions urgentes concernant une intoxication: 070 245 245 (gratuit, 24/7), si pas accessible 02 264 96 30 (tarif normal)
France	ORFILA		+33 1 45 42 59 59	Ce numéro flèche automatiquement les appels vers le centre antipoison le plus proche, en fonction du lieu de l'appelant. Ces centres anti-poison et de toxicovigilance fournissent une aide médicale gratuite (hors coût d'appel), 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

## **RUBRIQUE 2: Identification des dangers**

#### 2.1. Classification de la substance ou du mélange

### Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]

Liquides inflammables, catégorie 2 H225
Toxicité aiguë (par voie orale), catégorie 3 H301

#### Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

Toxicité aiguë (par voie cutanée), catégorie 3 H311 Toxicité aiguë (par Inhalation), catégorie 3 H331 Toxicité spécifique pour certains organes cibles – Exposition H370

unique, catégorie 1

Texte intégral des mentions H et EUH : voir rubrique 16

#### Effets néfastes physicochimiques, pour la santé humaine et pour l'environnement

Liquide et vapeurs très inflammables. Toxique par inqestion, par contact cutané ou par inhalation. Risque avéré d'effets graves pour les organes.

### 2.2. Éléments d'étiquetage

#### Etiquetage selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]

Pictogrammes de danger (CLP)







GHS06 GHS02

Danger

Mention d'avertissement (CLP) Mentions de danger (CLP)

H225 - Liquide et vapeurs très inflammables.

H301+H311+H331 - Toxique par ingestion, par contact cutané ou par inhalation.

H370 - Risque avéré d'effets graves pour les organes.

Conseils de prudence (CLP) P101 - En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

P102 - Tenir hors de portée des enfants.

P103 - Lire attentivement et bien respecter toutes les instructions.

P210 - Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes

nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.

P260 - Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.

P280 - Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de

protection des yeux et du visage.

P301+P330+P331+P310 - EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.

Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

P308+P311 - EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: Appeler un CENTRE

ANTIPOISON, un médecin.

P403+P233 - Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière

étanche.

P405 - Garder sous clef.

P501 - Éliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte de déchets dangereux ou

spéciaux, conformément à la réglementation locale, régionale, nationale et/ou

internationale.

#### 2.3. Autres dangers

Autres dangers non classés

: En contact avec certains métaux, il peut générer de l'hydrogène, qui peut former des mélanges explosifs avec l'air. Métaux alcalino-terreux. Métaux légers.

Ne contient pas de substances PBT et/ou vPvB ≥ 0,1 % évaluées conformément à l'annexe XIII du règlement REACH

#### **RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants**

### 3.1. Substances

: METHANOL Nom N° CAS 67-56-1 N° CF 200-659-6 N° Index : 603-001-00-X

#### Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

Nom	Identificateur de produit	%	Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]
méthanol	N° CAS: 67-56-1 N° CE: 200-659-6 N° Index: 603-001-00-X N° REACH: 01-2119433307-	100	Flam. Liq. 2, H225 Acute Tox. 3 (par voie orale), H301 (ATE=100 mg/kg de poids corporel) Acute Tox. 3 (par voie cutanée), H311 (ATE=300 mg/kg de poids corporel) Acute Tox. 3 (par inhalation), H331 (ATE=0,5 mg/l/4h) STOT SE 1, H370

Texte intégral des mentions H et EUH : voir rubrique 16

#### **RUBRIQUE 4: Premiers secours**

Premiers soins après contact oculaire

### 4.1. Description des mesures de premiers secours

Premiers soins général : Appeler immédiatement un médecin.

Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut Premiers soins après inhalation

confortablement respirer. Appeler un médecin.

Premiers soins après contact avec la peau : Rincer la peau à l'eau/se doucher. Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés.

Rincer les veux à l'eau par mesure de précaution.

Premiers soins après ingestion Rincer la bouche. Appeler immédiatement un médecin.

Mesures de premiers secours pour le secouriste : Les secouristes seront équipés d'un équipement de protection individuelle approprié.

#### 4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Symptômes/effets : Toxique: danger d'effets irréversibles très graves par inhalation, par contact avec la peau et

par ingestion.

Symptômes/effets après inhalation : Toxique par inhalation. Irritation des voies respiratoires. Détérioration du système nerveux

central. Etourdissements. Maux de tête. Toux. Essoufflement. Fatigue. Vertige. Troubles de la vision. Tremblements. Perte de la coordination. Perte de conscience. Douleurs

abdominales, nausées. Vomissements.

Symptômes/effets après contact avec la peau : Toxique par contact cutané. Absorbé à travers la peau. Peut provoquer dessèchement ou

gerçures de la peau. Peau sèche. Rougeurs, douleur.

Symptômes/effets après contact oculaire Irritation.

Symptômes/effets après ingestion Toxique en cas d'ingestion.

### 4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Traitement symptomatique.

# **RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie**

#### 5.1. Moyens d'extinction

Moyens d'extinction appropriés : Eau pulvérisée. Poudre sèche. Mousse. Dioxyde de carbone.

Moyens d'extinction non appropriés : Ne pas utiliser un fort courant d'eau.

## 5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Danger d'incendie : Liquide et vapeurs très inflammables. Danger d'explosion : Aucun danger d'explosion direct.

Produits de décomposition dangereux en cas : Dégagement possible de fumées toxiques.

d'incendie

#### 5.3. Conseils aux pompiers

Instructions de lutte contre l'incendie : Combattre le feu à distance de sécurité et à partir d'un endroit protégé. Ne pas pénétrer dans la zone de feu sans équipement de protection, y compris une protection respiratoire.

Protection en cas d'incendie Ne pas intervenir sans un équipement de protection adapté. Appareil de protection

respiratoire autonome isolant. Protection complète du corps.

#### Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

#### RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

#### 6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Mesures générales

: Obturer la fuite si cela peut se faire sans danger. Avertir les autorités si le produit pénètre dans les égouts ou dans les eaux du domaine public. Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux environnants.

#### Pour les non-secouristes

Equipement de protection

: Porter l'équipement de protection individuelle recommandé.

Procédures d'urgence

: Ventiler la zone de déversement. Pas de flammes nues, pas d'étincelles et interdiction de fumer. Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. Eviter le contact avec la peau, les yeux ou les vêtements.

#### Pour les secouristes

Equipement de protection

: Ne pas intervenir sans un équipement de protection adapté. Pour plus d'informations, se reporter à la rubrique 8 : "Contrôle de l'exposition-protection individuelle".

Procédures d'urgence

: Eloigner le personnel superflu. Obturer la fuite si cela peut se faire sans danger.

### 6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

Éviter le rejet dans l'environnement.

#### 6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Pour la rétention

: Absorber tout produit répandu avec du sable ou de la terre. Contenir la matière déversée en l'endiguant ou à l'aide de matières absorbantes de façon à empêcher l'écoulement dans les égouts ou les cours d'eau. Stopper la fuite, si possible sans prendre de risque.

Procédés de nettoyage

: Absorber le liquide répandu dans un matériau absorbant. Avertir les autorités si le produit

pénètre dans les égouts ou dans les eaux du domaine public.

Autres informations

: Eliminer les matières ou résidus solides dans un centre autorisé.

#### 6.4. Référence à d'autres rubriques

Pour plus d'informations, se reporter à la rubrique 13.

#### **RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage**

## 7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception. Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles. Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques. Des vapeurs inflammables peuvent s'accumuler dans le conteneur. Utiliser un appareillage antidéflagrant. Porter un équipement de protection individuel. Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

Mesures d'hygiène

: Laver les vêtements contaminés avant réutilisation. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Se laver les mains après toute manipulation.

## 7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris les éventuelles incompatibilités

Mesures techniques

: Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.

Conditions de stockage

 Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Garder sous clef.

Matériaux d'emballage

: Toujours conserver le produit dans un emballage de même nature que l'emballage d'origine.

Allemagne

Classe de stockage (LGK, TRGS 510)

: LGK 3 - Liquides inflammables

29/02/2024 (Date d'émission) FR (français) 4/24

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

Tableau de stockage commun LGK 2B LGK 2A LGK 3 LGK 4.1A GK 1 LGK 4.2 LGK 4.3 LGK 5.1A LGK 5.1B GK 4.1B GK 5.1C LGK 5.2 LGK 6.1A LGK 6.1B LGK 6.1C LGK 6.1D LGK 6.2 LGK 7 LGK 8A LGK 8B LGK 12

LGK 10

: LGK 1, LGK 2A, LGK 4.1A, LGK 4.1B, LGK 4.2, LGK 4.3, LGK 5.1A, LGK 5.1C, LGK 5.2, Stockage commun non autorisé pour

LGK 11

LGK 13

LGK 10-13

LGK 6.1B, LGK 6.2, LGK 7

Stockage commun avec restrictions autorisé pour : LGK 5.1B, LGK 6.1D, LGK 11, LGK 10-13

Stockage commun autorisé pour : LGK 2B, LGK 3, LGK 6.1A, LGK 6.1C, LGK 8A, LGK 8B, LGK 10, LGK 12, LGK 13

Suisse

Classe de stockage (LK) : LK 3 - Liquides inflammables

### 7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Pas d'informations complémentaires disponibles

## RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

#### 8.1. Paramètres de contrôle

Valeurs limites nationales d'exposition professionnelle et biologiques

méthanol (67-56-1)		
UE - Valeur limite indicative d'exposition professionnelle (IOEL)		
Nom local	Methanol	
IOEL TWA	260 mg/m³	
	200 ppm	
Remarque	Skin	
Référence réglementaire	COMMISSION DIRECTIVE 2006/15/EC	
Albanie - Valeurs Limites d'exposition professi	onnelle	
Nom local	Metanol	
OEL TWA	260 mg/m³	
	200 ppm	
Remarque	Lëkurë (tregon mundësinë e një marrjeje të rëndësishme nëpërmjet lëkurës)	
Référence réglementaire	VENDIM Nr. 522, datë 6.8.2014 PËR MIRATIMIN E RREGULLORES "PËR MBROJTJEN E SIGURISË DHE SHËNDETIT TË PUNËMARRËSVE NGA RISQET E LIDHURA ME AGJENTËT KIMIKË NË PUNË"	
Autriche - Valeurs Limites d'exposition profess	ionnelle	
Nom local	Methanol (Methylalkohol)	
MAK (OEL TWA)	260 mg/m³	
	200 ppm	
MAK (OEL STEL)	1040 mg/m³ (4x 15(Miw) min)	
	800 ppm (4x 15(Miw) min)	
Remarque	Н	
Référence réglementaire	BGBI. II Nr. 330/2024	
Belgique - Valeurs Limites d'exposition professionnelle		
Nom local	Alcool méthylique # Methanol	

# Fiche de Données de Sécurité

OEL STEL 33 Remarque D ye ta	266 mg/m³ 200 ppm 233 mg/m³ 250 ppm 2: la mention "D" signifie que la résorption de l'agent, via la peau, les muqueuses ou les reux, constitue une partie importante de l'exposition totale. Cette résorption peut se faire	
OEL STEL 33 Remarque D ye ta	250 ppm 2: la mention "D" signifie que la résorption de l'agent, via la peau, les muqueuses ou les	
Remarque D ye ta	250 ppm D: la mention "D" signifie que la résorption de l'agent, via la peau, les muqueuses ou les	
Remarque D ye ta	D: la mention "D" signifie que la résorption de l'agent, via la peau, les muqueuses ou les	
ye ta		
be	ant par contact direct que par présence de l'agent dans l'air. # D: de vermelding "D" betekent dat de opname van het agens via de huid, de slijmvliezen of de ogen een belangrijk deel van de totale blootstelling vormt. Deze opname kan het gevolg zijn van de wowel direct contact als zijn aanwezigheid in de lucht.	
Référence réglementaire Ko	Koninklijk besluit/Arrêté royal 16/11/2023	
Bulgarie - Valeurs Limites d'exposition professionnell	le	
Nom local M	Летилов алкохол	
OEL TWA 26	260 mg/m³	
20	200 ppm	
ca	ожа (възможна е значителна резорбция чрез кожата); • (Химични агенти, за които са определени гранични стойности във въздуха на работната среда за Европейската общност)	
ен	Наредба № 13 от 30.12.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа (изм. и доп. ДВ. бр. 28 от 2024 г., в сила от 15.04.2024 г.)	
Croatie - Valeurs Limites d'exposition professionnelle		
Nom local M	Metanol	
GVI (OEL TWA)	260 mg/m³	
20	200 ppm	
Remarque D	Direktiva: 2006/15/EZ. Napomena: Koža (razvrstana kao tvar koja nadražuje kožu (H315))	
	Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama na radu, graničnim rijednostima izloženosti i biološkim graničnim vrijednostima (NN 148/2023)	
Croatie - Valeurs limites biologiques		
Nom local M	Metanol	
VI 7	24,7 mmol/mol Créatinine Karakteristični pokazatelj: metanol - Biološki uzorak: mokraća - /rijeme uzorkovanja: na kraju radne smjene / mg/g créatinine Karakteristični pokazatelj: metanol - Biološki uzorak: mokraća - Vrijeme ızorkovanja: na kraju radne smjene	
S .	Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama na radu, graničnim rijednostima izloženosti i biološkim graničnim vrijednostima (NN 91/2018)	
Chypre - Valeurs Limites d'exposition professionnelle		
Nom local M	<i>Μ</i> εθανόλη	
OEL TWA 26	260 mg/m³	
20	200 ppm	
Remarque δε	έρμα	
Référence réglementaire K	Κανονισμοί του 2007 (Κ.Δ.Π. 295/2007)	
République Tchèque - Valeurs Limites d'exposition professionnelle		
Nom local M	Methanol (Methylalkohol)	

# Fiche de Données de Sécurité

méthanol (67-56-1)	
PEL (OEL TWA)	250 mg/m³
	188 ppm
NPK-P (OEL C)	1000 mg/m³
	751 ppm
Remarque	D - při expozici se významně uplatňuje pronikání faktoru kůží, B - u látky je zaveden biologický expoziční test (BET) v moči nebo krvi.
Référence réglementaire	Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. (Předpis 20/2025 Sb.)
République Tchèque - Valeurs limites biologiques	
Nom local	Methanol (Methylalkohol)
BLV	15 mg/l Ukazatel: Methanol - Biologicky vzorek: moči - Doba odběru: konec směny 0,47 mmol/l Ukazatel: Methanol - Biologicky vzorek: moči - Doba odběru: konec směny
Référence réglementaire	Vyhláška č. 107/2013 Sb. (kterou se mění vyhláška č. 432/2003 Sb.)
Danemark - Valeurs Limites d'exposition professio	nnelle
Nom local	Methanol (Methylalkohol)
OEL TWA	260 mg/m³
	200 ppm
Remarque	E (betyder, at stoffet har en EU-grænseværdi); H (betyder, at stoffet kan optages gennem huden)
Référence réglementaire	BEK nr 1619 af 19/12/2024
Estonie - Valeurs Limites d'exposition professionn	elle
Nom local	Metanool (metüülalkohol)
OEL TWA	250 mg/m³
	200 ppm
OEL STEL	350 mg/m³
	250 ppm
Remarque	A (Naha kaudu kergesti imenduv aine)
Référence réglementaire	Vabariigi Valitsuse 20. märtsi 2001. a määruse nr 105 (RT I, 02.04.2024, 13)
Finlande - Valeurs Limites d'exposition profession	nelle
Nom local	Metanoli
HTP (OEL TWA)	270 mg/m³
	200 ppm
HTP (OEL STEL)	330 mg/m³
	250 ppm
Remarque	lho
Référence réglementaire	HTP-ARVOT 2025 (Sosiaali- ja terveysministeriö)
France - Valeurs Limites d'exposition professionne	elle
Nom local	Méthanol (alcool méthylique)
VME (OEL TWA)	260 mg/m³
	200 ppm
VLE (OEL C/STEL)	1300 mg/m³

# Fiche de Données de Sécurité

méthanol (67-56-1)		
	1000 ppm	
Remarque	Valeurs réglementaires contraignantes. Risque de pénétration percutanée. La VLEP CT n'est pas réglementaire et provient d'une circulaire du ministère chargé du travail	
Référence réglementaire	Article R4412-149 du Code du travail et circulaire du Ministère du travail (réf.: INRS ED 6443, 2022; Outil65; Décret n° 2019-1487; Décret n° 2020-1546; Décret n° 2021-434; Décret n° 2021-1849; Décret n° 2024-307)	
Allemagne - Valeurs Limites d'exposition profession	onnelle (TRGS 900)	
Nom local	Methanol	
AGW (OEL TWA)	130 mg/m³	
	100 ppm	
Facteur limitant l'exposition maximale	2(II)	
Remarque	DFG - Senatskommission zur Prüfung gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe der DFG (MAK-Kommission); EU - Europäische Union (Von der EU wurde ein Luftgrenzwert festgelegt: Abweichungen bei Wert und Spitzenbegrenzung sind möglich); H - hautresorptiv; Y - Ein Risiko der Fruchtschädigung braucht bei Einhaltung des Arbeitsplatzgrenzwertes und des biologischen Grenzwertes (BGW) nicht befürchtet zu werden	
Référence réglementaire	TRGS900	
Allemagne - Valeurs limites biologiques (TRGS 903)		
Nom local	Methanol	
Valeur limite biologique	15 mg/l Parameter: Methanol - Untersuchungsmaterial: U = Urin - Probenahmezeitpunkt: b) Expositionsende, bzw. Schichtende - Festlegung/Begründung: 05/2024 DFG	
Référence réglementaire	TRGS 903	
Gibraltar - Valeurs Limites d'exposition profession	nelle	
Nom local	Methanol	
OEL TWA	260 mg/m³	
	200 ppm	
Remarque	Skin	
Référence réglementaire	Factories (Control of Chemical Agents at Work) Regulations 2003 (LN. 2018/181)	
Grèce - Valeurs Limites d'exposition professionne	lle	
Nom local	Μεθανόλη	
OEL TWA	260 mg/m³	
	200 ppm	
OEL STEL	325 mg/m³	
	250 ppm	
Remarque	Η ένδειξη «δέρμα» στις οριακές τιμές επαγγελματικής έκθεσης επισημαίνει το ενδεχόμενο σημαντικής διείσδυσης μέσω του δέρματος.	
Référence réglementaire	Π.Δ. 90/1999 - Προστασία της υγείας των εργαζομένων που εκτίθενται σε ορισμένους χημικούς παράγοντες κατά τη διάρκεια της εργασίας τους	
Hongrie - Valeurs Limites d'exposition profession	nelle	
Nom local	METANOL	
AK (OEL TWA)	260 mg/m³	
	200 ppm	

# Fiche de Données de Sécurité

méthanol (67-56-1)	
Remarque	b (Bőrön át is felszívódik), i (ingerlő anyag, amely izgatja a bőrt, nyálkahártyát, szemet vagy mindhármat); EU2 (2006/15/EK irányelvben közölt érték); R+T (Azok az anyagok, amelyek RÖVID és TARTÓS expozíciója is egészségkárosodást okoz)
Référence réglementaire	5/2020. (II. 6.) ITM rendelet - A kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről
Hongrie - Indices biologiques d'exposition	
Nom local	Metanol
BEI	30 mg/l Biológiai expozíciós (hatás) mutató: metanol - Biológiai minta: vizeletben - Mintavétel ideje: m.v. (műszak végén) 940 µmol/l Biológiai expozíciós (hatás) mutató: metanol - Biológiai minta: vizeletben - Mintavétel ideje: m.v. (műszak végén)
Référence réglementaire	5/2020. (II. 6.) ITM rendelet - A kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről
Irlande - Valeurs Limites d'exposition professionne	lle
Nom local	Methanol [Methyl alcohol]
OEL TWA	260 mg/m³
	200 ppm
Remarque	IOELV (Indicative Occupational Exposure Limit Values), Skin (Substances which have the capacity to penetrate intact skin when they come in contact with it and be absorbed into the body. A substantial contribution to the total body burden via dermal exposure is possible)
Référence réglementaire	Chemical Agents Code of Practice 2024
Irlande - Valeurs limites biologiques	
Nom local	Methanol
BMGV	15 mg/l Parameter: methanol - Medium: urine - Sampling time: End of shift - Notations: B (Background), Ns (Non-specific)
Référence réglementaire	Biological Monitoring Guidelines (HSA, 2011)
Italie - Valeurs Limites d'exposition professionnelle	
Nom local	Metanolo
OEL TWA	260 mg/m³
	200 ppm
Remarque	Cute
Référence réglementaire	Allegato XXXVIII del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. (D.Lgs. 4 settembre 2024, n. 135)
Lettonie - Valeurs Limites d'exposition professionn	nelle
Nom local	Metanols (metilspirts, karbinols)
OEL TWA	260 mg/m³
	200 ppm
Remarque	Āda
Référence réglementaire	Ministru kabineta 2007. gada 15. maija noteikumiem Nr. 325 (Grozījumi Ministru kabineta 2024. gada 26. martā noteikumiem Nr. 191).
Lituanie - Valeurs Limites d'exposition professionn	elle
Nom local	Metanolis (metilo alkoholis)
IPRV (OEL TWA)	260 mg/m³

# Fiche de Données de Sécurité

méthanol (67-56-1)		
	200 ppm	
Remarque	O (medžiaga į organizmą gali prasiskverbti pro nepažeistą odą)	
Référence réglementaire	LIETUVOS HIGIENOS NORMA HN 23:2011 (Nr. V-695/A1-272, 2018-06-12)	
Luxembourg - Valeurs Limites d'exposition profess	ionnelle	
Nom local	Méthanol	
OEL TWA	260 mg/m³	
	200 ppm	
Remarque	Peau	
Référence réglementaire	Mémorial A Nº 226 de 2021 concernant la protection de la sécurité et de la santé des salariés contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail	
Malte - Valeurs Limites d'exposition professionnelle	e	
Nom local	Methanol	
OEL TWA	260 mg/m³	
	200 ppm	
Remarque	Skin # Ġilda	
Référence réglementaire	S.L. 424.24 - Chemical Agents at Work Regulations (L.N. 356 of 2021) # L.S. 424.24 - Regolamenti dwar Agenti Kimiċi fuq il-Post tax-Xogħol (A.L. 356 tal-2021)	
Pays-Bas - Valeurs Limites d'exposition profession	nelle	
Nom local	Methanol	
TGG-8u (OEL TWA)	133 mg/m³	
	100 ppm	
Remarque	H (Huidopname) Stoffen die relatief gemakkelijk door de huid kunnen worden opgenomen, hetgeen een substantiële bijdrage kan betekenen aan de totale inwendige blootstelling, hebben in de lijst een H-aanduiding. Bij deze stoffen moeten naast maatregelen tegen inademing ook adequate maatregelen ter voorkoming van huidcontact worden genomen.	
Référence réglementaire	Arbeidsomstandighedenregeling 2024	
Pologne - Valeurs Limites d'exposition professionn	elle	
Nom local	Metanol	
NDS (OEL TWA)	100 mg/m³	
NDSCh (OEL STEL)	300 mg/m³	
Remarque	Skóra (Oznakowanie substancji notacją "skóra" oznacza, że wchłanianie substancji przez skórę może być tak samo istotne jak przy narażeniu drogą oddechową).	
Référence réglementaire	Dz. U. 2024 poz. 1017 wraz z późn. zm.	
Portugal - Valeur limite indicative d'exposition prof	essionnelle (IOEL)	
Nom local	Metanol	
IOEL TWA	260 mg/m³	
	200 ppm	
Remarque	Cutânea.	
Référence réglementaire	Decreto-Lei n.º 1/2021 de 6 de janeiro	
Portugal - Valeurs Limites d'exposition professionnelle		
Nom local	Metanol (Álcool metílico)	

# Fiche de Données de Sécurité

Méthanol (67-56-1)           OEL TWA         200 ppm           OEL STEL         250 ppm           Remarque         P (Toxididade percurlanea); IBE (Indice biológico de exposição)           Réference réglementaire         Norma Portuguesa NP 1796-2014           Portugal - Indices biológiques d'exposition         Metanol           BEI         15 mg/l Parámetro. Metanol - Meio: urina - Momento da amostragem: Fim do tumo - Notação: Vb. (Valor basal), Ne (Não específico)           Référence réglementaire         Norma Portuguesa NP 1796-2014           Roumanio - Valeurs Limites d'exposition professionnelle         Metanol/Alcori metilio           Nom local         Métanol/Alcori metilio           OEL TWA         200 mg/m²           200 mg/m²         200 mg/m²           Reférence réglementaire         Hotafrarea Guvernului nr. 1.218/2006 (Hotafrarea nr. 179/2024)           Roumanio - Valeurs limites biologiques         Alcori metilio           Nom local         Álcori metilio           Référence réglementaire         Hotafrarea Guvernului nr. 1.218/2006 (Hotafrarea nr. 179/2024)           Référence réglementaire         Hotafrarea Guvernului nr. 1.218/2006 (Hotafrarea nr. 179/2024)           Serbie - Valeurs Limites d'exposition professionnelle         Merauco           Nom local         Merauco           CEL TWA         200 mg/m²			
DEL STEL  Remarque  P (Toxicidade perculânea): IBE (Indice biológico de exposição) Référence réglementaire  Portugal - Indices biológiques d'exposition  Nom local  Metanol  Référence réglementaire  Norma Portugues NP 1796.2014  Romanie - Valeurs Limites d'exposition professionnelle  Romanie - Valeurs Limites d'exposition professionnelle  Reférence réglementaire  Romanie - Valeurs Limites d'exposition professionnelle  Reférence réglementaire  Romanie - Valeurs Limites d'exposition professionnelle  Reférence réglementaire  Romanie - Valeurs limites biológiques  Reférence réglementaire  Reférence réglementaire  Romanie - Valeurs limites biológiques  Norm local  Alcool metilic  BLV  Serbie - Valeurs Limites d'exposition professionnelle  Reférence réglementaire  R	méthanol (67-56-1)		
Reference réglementaire Norma Portuguesa NP 1796:2014  Portugal - Indices biológiques d'exposition  Nom local Metanol  BEI 15 mg/l Parámetro: Motanol - Meio: urina - Momento da amostragem: Fim do turno - Notaçae: Vb (Valor basal), Ne (Não específico)  Référence réglementaire Norma Portuguesa NP 1796:2014  Roumanio - Valeurs Limites d'exposition professionnelle  Nom local Metanol/Alxood metilic  DEL TWA 260 mg/m² 200 ppm  Remarque P - posibilitates unel penetrări cutanate importante  Référence réglementaire Alcora durante indicatorului nr. 1.218/2006 (Hotărârea nr. 179/2024)  Roumanie - Valeurs limites biologiques  Nom local Alcood metilic  BLV 6 mg/l Indicatorul biologic: Metanol - Material biologic: urină - Momentul recoltării: sfârșit de schiine  Référence réglementaire Hotărârea Guvernului nr. 1.218/2006 (Hotărârea nr. 179/2024)  Serbie - Valeurs Limites d'exposition professionnelle  Nom local Metanol  DEL TWA 260 mg/m² 200 ppm  Remarque Position professionnelle  Nom local Metanol  DEL TWA 260 mg/m² 200 ppm  Remarque Prima Position professionnelle  Nom local Metanol  DEL TWA 260 mg/m² 200 ppm  Remarque Prima Position professionnelle  Nom local Metanol  DEL TWA 260 mg/m² 200 ppm  Remarque Prima Position professionnelle  Nom local Metanol  Slovaquie - Valeurs Limites d'exposition professionnelle  Nom local Metanol  NPHV (DEL TWA) 260 mg/m² 200 ppm  Remarque Prima Position professionnelle  Nom local Metylalkohol (metanol)  NPHV (DEL TWA) 260 mg/m² 200 ppm  Remarque K – Zamenená, Ze faktor môze byť faltko absorbovaný kožou  Reférence réglementaire Network vády č. 355/2008 Z. z. (12/2024 Z. z.)  Slovaquie - Valeurs Limites d'exposition professionnelle  Nom local Metanol  BLV 30 mg/l žistovný faktor. Metanol - Vyšetrovaný materiál: moč - Čas odberu vzorky. c) pri dindochej expozóricii, po viaceých pracovných zmenáchí, b) konice expozíciei alebo pracovnej zmeny	OEL TWA	200 ppm	
Reference réglementaire Norma Portuguesa NP 1796-2014  Portugal - Indices biologiques d'exposition  Nom local Metanol Notario. Norma Portuguesa NP 1796-2014  Référence réglementaire Norma Portuguesa NP 1796-2014  Référence réglementaire Norma Portuguesa NP 1796-2014  Rouranie - Valeurs Limites d'exposition professionnelle  Norma Portuguesa NP 1796-2014  Rouranie - Valeurs Limites d'exposition professionnelle  Norma Portuguesa NP 1796-2014  Rouranie - Valeurs Limites d'exposition professionnelle  Norma Portuguesa NP 1796-2014  Reférence réglementaire Population de l'exposition professionnelle  Reférence réglementaire Population de l'exposition professionnelle  Référence réglementaire Population de l'exposition professionnelle  BLV 6 mg/ll Indicatorul biologie: Metanol - Material biologie: urinà - Momentul recoltàrii: s'fârşit de schimol  Référence réglementaire Population professionnelle  Norma Local Matanon  OEL TWA 260 mg/m²  200 ppm  Remarque E'** – nanomena ga ce pagur o xenvijcava материјама за које су утврђене индинативне граничне вредности изпожносити грана дрежноми изгоријам може штеги грановачи на кожу.  Référence réglementaire Population professionnelle  Norma Cocal Metanol ("GrayzóGene rraceivar Popula дрежначи 2006/15/56 (друга листа); К – напомена да жеријам може штеги грановачи на кожу.  Référence réglementaire "ПРАВИЛНИК о превентивним мервама за безбедан и здрав рад при изпагану хемијским материјама ("C.Слухбени гласник РС", бр. 106(09, 117/17 и 107/21)  Slovaquie - Valeurs Limites d'exposition professionnelle  Norma local Metylalkohol (metanol)  NPHV (OEL TWA) 260 mg/m²  200 ppm  Remarque K – znamená, 2e faktor môže byť faliko absorbovaný kožou  Reférence réglementaire Norma za despera procevných znamenách, b) konice expozície alebo pracovnej zmených pracovných zmenách, b) konice expozície alebo pracovnej zmených pracovných zmenách, b) konice expozície alebo pracovnej zmených	OEL STEL	250 ppm	
Portugal - Indices biologiques d'exposition         Metanol           BEI         15 mg/l Parlametro: Metanol - Meio: urina - Momento da amostragem: Fim do tumo - Notação: ½0 (Valor basal), Ne (Não específico)           Référence réglementaire         Norma Portuguesa NP 1796:2014           Roumanie - Valeurs Limites d'exposition professionnelle         Metanol/Alcool metilic           OEL TWA         260 mg/m²           200 ppm         200 ppm           Remarque         P - posibilitatea unei penetràri outanate importante           Référence réglementaire         Hotariarea Guvernului nr. 1.218/2006 (Hotariarea nr. 179/2024)           Roumanie - Valeurs limites biologiques         Alcool metilic           Nom local         Alcool metilic           ELV         6 mg/l Indicatorul biologic: Metanol - Material biologic: urina - Momentul recoltàrii: sfârșit de schimb           Référence réglementaire         Hotariarea Guvernului nr. 1.218/2006 (Hotariarea nr. 179/2024)           Sorbie - Valeurs Limites d'exposition professionnelle         Wetanol - Material biologic: urina - Momentul recoltàrii: sfârșit de schimb           Nom local         Metanol           Remarque         220 mg/m²           200 ppm         Remarque           Reférence réglementaire         EV** - напомена да се ради о хемијским материјама за које су утарђене индикатизнане граничене верцисти изложенеготи преква Директиви у преква да које су утарђене индикатизна	Remarque	P (Toxicidade percutânea); IBE (Índice biológico de exposição)	
Nom local Metanol Metanol Metanol Metanol Metanol Metanol Metanol Memora Momento da amostragem: Fim do turno - Noitspace: Vb (Valor basal), Ne (Não específico)  Référence réglementaire Norma Portuguesa NP 1766:2014  Roumanie - Valeurs Limites d'exposition professionnelle  Nom local Metanol/Alcool metilic  OEL TWA 260 mg/m² 200 ppm  Remarque P - Possibilitatea unei penetrări outanate importante Référence réglementaire Hotărârea Guvernului nr. 1.218/2006 (Hotărârea nr. 179/2024)  Roumanie - Valeurs limites biologiques  Nom local Alcool metilic  BLV 6 mg/l Indicatorul biologic: Metanol - Material biologic: urină - Momentul recoltării: sfârșit de schimb Reférence réglementaire Hotărârea Guvernului nr. 1.218/2006 (Hotărârea nr. 179/2024)  Serble - Valeurs Limites d'exposition professionnelle  Nom local Meranon  OEL TWA 260 mg/m² 200 ppm  Remarque EV* - напомена да се ради о хемијоким материјама за које су утврђене индикативне граниене вредности изложености према Директиви 2006/15/153 (друга писта); К - напомена да кемијоким трана за безберан и здраз рад при излагању хемијоким материјама обезберан и здраз рад при излагању хемијоким материјама ("Стружбени гласник РС", бр. 106/08, 117/17 и 107/21)  Slovaquie - Valeurs Limites d'exposition professionnelle  Nom local Metylalikohol (metanol)  NPHV (OEL TWA) 280 mg/m² 200 ppm  Remarque K - znamená, 2e faktor môže byť ľaliko absorbovaný kožou  Reférence réglementaire K - znamená, 2e faktor môže byť ľaliko absorbovaný kožou  Reférence réglementaire Nariadene vlády č. 355/2006 Z z. (122/2024 Z z.)  Slovaquie - Valeurs limites biologiques  Nom local Metanol  BLV 30 mg/l Zistovaný faktor. Metanol - Vyšetrovaný materiál: moč - Čas odberu vzorky: c) pri dihodobel spozoficii po viacerých pracovných zmenách, b) koniec expozície alebo pracovnjej zmeny;	Référence réglementaire	Norma Portuguesa NP 1796:2014	
BEI         15 mg/l Parámetro: Metanol - Meio: urina - Momento da amostragem: Fim do turno - Notação: Vo (Valor basal), Ne (Não específico)           Référence réglementaire         Norma Portuguesa NP 1796:2014           Recumanie - Valeurs Limites d'exposition professionnelle         Metanol/Alcool metilio           OEL TWA         260 mg/m²           200 ppm         P. posibilitates unei penetrări cutanate importante           Référence réglementaire         P. posibilitates unei penetrări cutanate importante           Référence réglementaire         Alcool metilio           BLV         Alcool metilio           BLV         6 mg/l Indicatorul biologic: Metanol - Material biologic: urină - Momentul recoltării: sfârşit de schimb           Reférence réglementaire         Hotărârea Guvernului nr. 1.218/2006 (Hotărârea nr. 179/2024)           Reférence réglementaire         Hotărârea Guvernului nr. 1.218/2006 (Hotărârea nr. 179/2024)           Reférence réglementaire         Metaranon           OEL TWA         260 mg/m²           200 ppm         Promise reglementaire           Référence réglementaire         EV** – напомена да се ради о хемијским материјама за које су утарђене индикативе гранкине вредности изложености према Директиви 2006/15/E3 (друга листа); К – напомена да хемијским материјама ("Службени гласник РС", бр. 106/09, 117/17 и 107/21)           Slovaquie - Valeurs Limites d'exposition professionnelle         Metylalkohol (metanol)	Portugal - Indices biologiques d'exposition		
Reference réglementaire         Norma Portuguesa NP 1796:2014           Roumanie - Valeurs Limites d'exposition professionnelle           Nom local         Metanol/Alcool metillic           CEL TWA         280 mg/m²           200 ppm         290 ppm           Remarque         P - posibilitatea unei penetràri cutanate importante           Référence réglementaire         Hottafraea Guvernului nr. 1.218/2006 (Hotaràrea nr. 179/2024)           Roumanie - Valeurs limites biologiques           Nom local         Alcool metillic           ELV         6 mg/l indicatorul biologic: Metanol - Material biologic: urinà - Momentul recoltàrii: sfârşilt de schimb           Référence réglementaire         Hottafarea Guvernului nr. 1.218/2006 (Hotaràrea nr. 179/2024)           Scribe - Valeurs Limites d'exposition professionnelle           Nom local         Merawon           OEL TWA         260 mg/m²           200 ppm           Remarque         EY** - Hanoweha да ce pagu o xemijckum marepijawa aa koje cy yrsphere urique raparivise speqiecur vanokeeccru peaka "Dispercinae 2006/15/ES (друга листа); К - напомена да конфирка материја може штети деловати на кожу           Référence réglementaire         PIPABUTHHIK o превентиним мералма за безбедан и за драв рад при изпагану хемијским материјама се ради о хемијским тарам рад безбедан и за драв рад при изпагану хемијским материјама се ради о хеми ради ва ради ради за ради ра кому при тарам ради ради за ради ра кожи штети деловати на кому </td <td>Nom local</td> <td>Metanol</td>	Nom local	Metanol	
Roumanie - Valeurs Limites d'exposition professionnelle  Nom local Metanoli/Alcool metilic  DEL TWA 260 mg/m³ 200 ppm  Remarque P - posibilitatea unei penetrări cutanate importante Référence réglementaire Hotărârea Guvernului nr. 1.218/2006 (Hotărârea nr. 179/2024)  Roumanie - Valeurs limites biologiques  Nom local Alcool metilic  BLV 6 mg/l Indicatorul biologic: Metanol - Material biologic: urină - Momentul recoltării: sfârşit de schimb  Référence réglementaire Hotărârea Guvernului nr. 1.218/2006 (Hotărârea nr. 179/2024)  Référence réglementaire Hotărârea Guvernului nr. 1.218/2006 (Hotărârea nr. 179/2024)  Sarbie - Valeurs Limites d'exposition professionnelle  Nom local Merahon  DEL TWA 260 mg/m³ 200 ppm  Remarque EY** - напомена да се ради о хемијским материјама за које су утврђене индикативне граничне вредности изпожености према Директиви 2006/15/EG дрига листа); К - напомена да хемијски материја може штетно деловати на Кожку  Référence réglementaire ПРАВИЛНИК о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при изпагању хемијским материјама ("Службени гласник РС", бр. 106/09, 117/17 и 107/21)  Slovaquie - Valeurs Limites d'exposition professionnelle  Nom local Metylalkohol (metanol)  PHOV (OEL TWA) 260 mg/m³ 200 ppm  Remarque K - длатела, že faktor môže byť fahko absorbovaný kožou  Référence réglementaire Nariadenie Valeurs limites biologiques  Nom local Metanol Metanol  Metanol Metanol  BLV 30 mg/l Zistovaný faktor: Metanol - Vyšetrovaný materiái: moč - Čas odberu vzorky: c) pri dihodobej expozícii; po viacerých pracovných zmenách, b) koniec expozície alebo pracovnej zmeny	BEI		
Nom local Metanoli/Alcoof metillic  OEL TWA  260 mg/m² 200 ppm  Remarque P - posibilitatea unei penetrări cutanate importante Référence réglementaire Hotărârea Guvernului nr. 1.218/2006 (Hotărârea nr. 179/2024)  Roumanio - Valeurs limites biologiques  Nom local Alcool metilic BLV 6mg/l indicatorul biologic: Metanol - Material biologic: urină - Momentul recoltării: sfârșit de schimb  Référence réglementaire Hotărârea Guvernului nr. 1.218/2006 (Hotărârea nr. 179/2024)  Serbie - Valeurs Limites d'exposition professionnelle  Nom local Meranon  OEL TWA 260 mg/m² 200 ppm  Remarque 27** — напомена да се ради о хемијским материјама за које су утврђене индикативне граничне вредности извложености према Директиви 2006/15/ES (друга листа): К - напомена да хемијска материја може штетно деловати на кожу  Référence réglementaire ПРАВИЛНИК о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при извлаганеу хемијским материјама ("Службени гласник РС", бр. 106/09, 117/17 и 107/21)  Slovaquie - Valeurs Limites d'exposition professionnelle  Nom local Metylalikohol (metanol)  NPHV (OEL TWA) 260 mg/m³ 200 ppm  Remarque K - znamená, že faktor môže byť fahko absorbovaný kožou  Référence réglementaire Nariadenie vlády č. 355/2006 Z. z. (122/2024 Z. z.)  Slovaquie - Valeurs limites biologiques  Nom local Metanol Metanol  BLV 30 mg/l Zisfovaný faktor: Metanol - Vyšetrovaný materiái: moč - Čas odberu vzorky: c) pri dihodobej expozícii; po vlacerých pracovných zmenách, b) koniec expozície alebo pracovnej zmeny	Référence réglementaire	Norma Portuguesa NP 1796:2014	
OEL TWA         260 mg/m³           Remarque         P - posibilitatea unei penetrări cutanate importante           Référence réglementaire         Hotărărea Guvernului nr. 1.218/2006 (Hotărărea nr. 179/2024)           Roumanie - Valeurs limites biologiques           Nom local         Alcool metilic           BLV         6 mg/l Indicatorul biologic: Metanol - Material biologic: urină - Momentul recoltării: sfărșit de schimb           Référence réglementaire           Metanus Limites d'exposition professionnelle           Nom local           Metanun           Q60 mg/m³           200 ppm           Remarque           EY*** - напомена да се ради о хемијским материјама за које су утвърђене индикативне граничне вредности изложености према Директиви 2006/15/E3 (друга листа); К - напомена да хемијским материја може штотно деловати на кожу           Référence réglementaire         ПРАВИЛНИК о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању хемијским материјама ("Службени гласник РС", бр. 106/09, 117/17 и 107/21)           Slovaquio - Valeurs Limites d'exposition professionnelle           Nom local         Metylalkohol (metanol)           NPHV (OEL TWA)         260 mg/m³           200 ppm         Remarque           Reférence réglementaire         Nariadenie viády ĉ. 355/2006 Z. z. (122/2024 Z. z.)	Roumanie - Valeurs Limites d'exposition profession	nnelle	
Remarque P - posibilitatea unei penetrări cutanate importante Réference réglementaire Hotărărea Guvernului nr. 1.218/2006 (Hotărărea nr. 179/2024)  Roumanie - Valeurs limites biologiques  Nom local Alcool metilic BLV 6 mg/l Indicatorul biologic: Metanol - Material biologic: urină - Momentul recoltării: sfârșit de schimb Référence réglementaire Hotărărea Guvernului nr. 1.218/2006 (Hotărărea nr. 179/2024)  Reférence réglementaire Hotărărea Guvernului nr. 1.218/2006 (Hotărărea nr. 179/2024)  Remarque 260 mg/m³ 200 ppm  Remarque 250° ppm  Remarque 250° ppm  Reférence réglementaire 2700 ppm  Reférence réglementaire 2700 ppm  Reférence réglementaire 2700 ppm  Reférence réglementaire 3700 ppm  Remarque 400 ppm  Remarque 400 ppm  Remarque 400 ppm  Remarque 400 ppm  Remarque 500 ppm  Remarque 500 ppm  Remarque 500 ppm  Remarque 600 ppm  Remarque 600 ppm  Remarque 700	Nom local	Metanol/Alcool metilic	
Remarque         P - posibilitatea unei penetrări cutanate importante           Réference réglementaire         Hotărârea Guvernului nr. 1.218/2006 (Hotărârea nr. 179/2024)           Roumanie - Valeurs limites biologiques           Nom local         Alcool metilic           BLV         6 mg/l Indicatorul biologic: Metanol - Material biologic: urină - Momentul recoltării: sfârșit de schimb           Référence réglementaire         Hotărârea Guvernului nr. 1.218/2006 (Hotărârea nr. 179/2024)           Serbie - Valeurs Limites d'exposition professionului         Metanon           CEL TWA         260 mg/m²           200 ppm         Postina peziphorului un sinciver no pena Jupektureu 2006/115/E3 (друга писта); K — напомена да се ради о хемијским материјама за које су утврђене индикативне граничне вредности изпожености према Директиви 2006/115/E3 (друга писта); K — напомена да хемијским материја може штетно деловати на кожу           Référence réglementaire         ПРАВИЛНИК о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању хемијским материјама ("Службени гласник РС", бр. 106/09, 117/17 и 107/21)           Slovaquie - Valeurs Limites d'exposition professionule         Metylalkohol (metanol)           NPHV (OEL TWA)         260 mg/m²           200 ppm         Remarque         K – хлатела, že faktor тебžе byť řahko absorbovaný kožou           Référence réglementaire         Nariadenie vlády č. 355/2006 Z. z. (122/2024 Z. z.)           Slovaquie - Valeurs limites biologiques	OEL TWA	260 mg/m³	
Référence réglementaire         Hotáràrea Guvernului nr. 1.218/2006 (Hotáràrea nr. 179/2024)           Roumanie - Valeurs limites biologiques           Nom local         Alcool metilic           BLV         6 mg/l Indicatorul biologic: Metanol - Material biologic: urină - Momentul recoltării: sfârșit de schimb           Référence réglementaire         Hotărârea Guvernului nr. 1.218/2006 (Hotărârea nr. 179/2024)           Serbie - Valeurs Limites d'exposition professionnelle         Metanon           Nom local         Metanon           Bearque         EY** – напомена да се ради о хемијским материјама за које су утврђене индикативне граничне вредности изпожености према Директиви 2006/15/E3 (друга листа); К – напомена да хемијска материја може штетно деловати на кожу           Référence réglementaire         ПРАВИЛНИК о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању хемијским материјама ("Службени гласник РС", бр. 106/09, 117/17 и 107/21)           Slovaquie - Valeurs Limites d'exposition professionnelle         Metylalkohol (metanol)           NPHV (OEL TWA)         260 mg/m³           200 ppm         K – znamená, že faktor môže byť ľahko absorbovaný kožou           Référence réglementaire         Nariadenie vlády č. 355/2006 Z. z. (122/2024 Z. z.)           Slovaquie - Valeurs limites biologiques           Nom local         Metanol           BLV         30 mg/l Zistovaný faktor: Metanol - Vyšetrovaný materiál: moč - Čas odberu vzorky: c) pri dlhodobej expozícil; po viacerý		200 ppm	
Roumanie - Valeurs limites biologiques         Alcool metilic           BLV         6 mg/l Indicatorul biologic: Metanol - Material biologic: urină - Momentul recoltării: sfărșit de schimb           Référence réglementaire         Hotărârea Guvernului nr. 1.218/2006 (Hotărârea nr. 179/2024)           Serbie - Valeurs Limites d'exposition professionnelle         Metanon           Nom local         Metanon           260 mg/m³         200 ppm           Remarque         EV** - напомена да се ради о хемијским материјама за које су утврђене индикативне гранчине вредности изложености према Директиви 2006/15/E3 (друга листа); К - напомена да хемијска материја може штетно деловати на кожу           Référence réglementaire         ПРАВИЛНИК о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању хемијским материјама ("Службени гласник РС", бр. 106/09, 117/17 и 107/21)           Slovaquie - Valeurs Limites d'exposition professionnelle         Metylalkohol (metanol)           Nom local         Metylalkohol (metanol)           NPHV (OEL TWA)         260 mg/m³           200 ppm         K - глатела, že faktor môže byť ľahko absorbovaný kožou           Référence réglementaire         Nariadenie vlády č. 355/2006 Z. z. (122/2024 Z. z.)           Slovaquie - Valeurs limites biologiques           Nom local         Metanol           BLV         30 mg/l Zisťovaný faktor: Metanol - Vyšetrovaný materiál: moč - Čas odberu vzorky: c) pri dlhodobej expozícii; po viacerých pracovných zmenách, b)	Remarque	P - posibilitatea unei penetrări cutanate importante	
Nom local  Alcool metilic  BLV 6 mg/l Indicatorul biologic: Metanol - Material biologic: urinā - Momentul recoltārii: sfārṣit de schimb  Référence réglementaire Hotārārea Guvernului nr. 1.218/2006 (Hotārārea nr. 179/2024)  Serbie - Valeurs Limites d'exposition professionnelle  Nom local Metaнoл  OEL TWA 260 mg/m³ 200 ppm  Remarque EV** - напомена да се ради о хемијским материјама за које су утврђене индикативне граничне вредности изложености према Директиви 2006/15/E3 (друга листа); К - напомена да хемијским материјама за безбедан и здрав рад при излагању хемијским материјама ("Службени гласник РС", бр. 106/09, 117/17 и 107/21)  Slovaquie - Valeurs Limites d'exposition professionnelle  Nom local Metylalkohol (metanol)  NPHV (OEL TWA) 260 mg/m³ 200 ppm  Remarque K - znamená, že faktor môže byť fahko absorbovaný kožou  Référence réglementaire Nariadenie vlády č. 355/2006 Z. z. (122/2024 Z. z.)  Slovaquie - Valeurs limites biologiques  Nom local Metanol  Metanol  Metanol  Metanol  Metanol	Référence réglementaire	Hotărârea Guvernului nr. 1.218/2006 (Hotărârea nr. 179/2024)	
BLV s findicatorul biologic: Metanol - Material biologic: urină - Momentul recoltării: sfârșit de schimb  Référence réglementaire Hotărârea Guvernului nr. 1.218/2006 (Hotărârea nr. 179/2024)  Serbie - Valeurs Limites d'exposition professionnelle  Nom local Metanon  OEL TWA 260 mg/m³  200 ppm  Remarque EY** – напомена да се ради о хемијским материјама за које су утврђене индикативне граничне вредности изложености према Директиви 2006/15/E3 (друга листа); К – напомена да хемијским материја може штетно деловати на кожу  Référence réglementaire ПРАВИЛНИК опревентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању хемијским материјама ("Службени гласник РС", бр. 106/09, 117/17 и 107/21)  Slovaquie - Valeurs Limites d'exposition professionnelle  Nom local Metylalkohol (metanol)  NPHV (OEL TWA) 260 mg/m³  200 ppm  Remarque K – znamená, že faktor môže byť ľahko absorbovaný kožou  Référence réglementaire Nariadenie vlády č. 355/2006 Z. z. (122/2024 Z. z.)  Slovaquie - Valeurs limites biologiques  Nom local Metanol  Metanol  BLV 30 mg/l Zisťovaný faktor: Metanol - Vyšetrovaný materiál: moč - Čas odberu vzorky: c) pri dlhodobej expozícii, po viacerých pracovných zmenách, b) koniec expozície alebo pracovnej zmeny	Roumanie - Valeurs limites biologiques		
Référence réglementaire     Hotărârea Guvernului nr. 1.218/2006 (Hotărârea nr. 179/2024)       Serbie - Valeurs Limites d'exposition professionnelle       Nom local     метанол       OEL TWA     260 mg/m³       200 ppm       Remarque     ЕУ** – напомена да се ради о хемијским материјама за које су утврђене индикативне граничне вредности изложености према Директиви 2006/15/ЕЗ (друга листа); К – напомена да хемијска материја може штетно деловати на кожу       Référence réglementaire     ПРАВИЛНИК о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању хемијским материјама ("Службени гласник РС", бр. 106/09, 117/17 и 107/21)       Slovaquie - Valeurs Limites d'exposition professionnelle     Metylalkohol (metanol)       NPHV (OEL TWA)     260 mg/m³       200 ppm       Remarque     K – znamená, že faktor môže byť ľahko absorbovaný kožou       Référence réglementaire     Nariadenie vlády č. 355/2006 Z. z. (122/2024 Z. z.)       Slovaquie - Valeurs limites biologiques       Nom local     Metanol       BLV     30 mg/l Zisťovaný faktor: Metanol - Vyšetrovaný materiál: moč - Čas odberu vzorky: c) pri dlhodobej expozícii; po viacerých pracovných zmenách, b) koniec expozície alebo pracovnej zmeny	Nom local	Alcool metilic	
Serbie - Valeurs Limites d'exposition professionnelle         Nom local       метанол         260 mg/m³       200 ppm         Remarque       EУ** - напомена да се ради о хемијским материјама за које су утврђене индикативне граничне вредности изложености према Директиви 2006/15/ЕЗ (друга листа); К - напомена да хемијска материја може штетно деловати на кожу         Référence réglementaire       ПРАВИЛНИК о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању хемијским материјама ("Службени гласник РС*, бр. 106/09, 117/17 и 107/21)         Slovaquie - Valeurs Limites d'exposition professionnelle       Metylalkohol (metanol)         NPHV (OEL TWA)       260 mg/m³         200 ppm         Remarque       K - znamená, že faktor môže byť ľahko absorbovaný kožou         Référence réglementaire       Nariadenie vlády č. 355/2006 Z. z. (122/2024 Z. z.)         Slovaquie - Valeurs limites biologiques         Nom local       Metanol         BLV       30 mg/l Zistovaný faktor: Metanol - Vyšetrovaný materiál: moč - Čas odberu vzorky: c) pri dlhodobej expozícii; po viacerých pracovných zmenách, b) koniec expozície alebo pracovnej zmeny	BLV		
Nom local  OEL TWA  260 mg/m³  200 ppm  Remarque  EУ** – напомена да се ради о хемијским материјама за које су утврђене индикативне граничне вредности изложености према Директиви 2006/15/E3 (друга листа); К – напомена да хемијска материја може штетно деловати на кожу  Référence réglementaire  ПРАВИЛНИК о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању хемијским материјама ("Службени гласник РС", бр. 106/09, 117/17 и 107/21)  Slovaquie - Valeurs Limites d'exposition professionnelle  Nom local  NPHV (OEL TWA)  260 mg/m³  200 ppm  Remarque  K – znamená, že faktor môže byť ľahko absorbovaný kožou  Référence réglementaire  Nariadenie vlády č. 355/2006 Z. z. (122/2024 Z. z.)  Slovaquie - Valeurs limites biologiques  Nom local  Metanol  BLV  30 mg/l Zisťovaný faktor: Metanol - Vyšetrovaný materiál: moč - Čas odberu vzorky: c) pri dlhodobej expozícii; po viacerých pracovných zmenách, b) koniec expozície alebo pracovnej zmeny	Référence réglementaire	Hotărârea Guvernului nr. 1.218/2006 (Hotărârea nr. 179/2024)	
OEL TWA  260 mg/m³ 200 ppm  Remarque  EY** – напомена да се ради о хемијским материјама за које су утврђене индикативне граничне вредности изложености првим Директиви 2006/15/E3 (друга листа); К – напомена да хемијска материја може штетно деловати на кожу  Référence réglementaire  RPABИЛНИК о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању хемијским материјама ("Службени гласник РС", бр. 106/09, 117/17 и 107/21)  Slovaquie - Valeurs Limites d'exposition professionulle  Nom local  Metylalkohol (metanol)  NPHV (OEL TWA)  260 mg/m³ 200 ppm  Remarque  K – znamená, že faktor môže byť ľahko absorbovaný kožou  Référence réglementaire  Nariadenie vlády č. 355/2006 Z. z. (122/2024 Z. z.)  Slovaquie - Valeurs limites biologiques  Nom local  Metanol  BLV  30 mg/l Zisťovaný faktor: Metanol - Vyšetrovaný materiál: moč - Čas odberu vzorky: c) pri dľhodobej expozícii; po viacerých pracovných zmenách, b) koniec expozície alebo pracovnej zmeny	Serbie - Valeurs Limites d'exposition professionnelle		
Remarque  Ey** — напомена да се ради о хемијским материјама за које су утврђене индикативне граничне вредности изложености према Директиви 2006/15/E3 (друга листа); К — напомена да хемијска материја може штетно деловати на кожу хемијским материјама ("Службени гласник РС", бр. 106/09, 117/17 и 107/21)  Slovaquie - Valeurs Limites d'exposition professionnelle  Nom local Metylalkohol (metanol)  NPHV (OEL TWA)  260 mg/m³  200 ppm  Remarque K — znamená, že faktor môže byť ľahko absorbovaný kožou  Référence réglementaire Nariadenie vlády č. 355/2006 Z. z. (122/2024 Z. z.)  Slovaquie - Valeurs limites biologiques  Nom local Metanol  BLV  30 mg/l Zisťovaný faktor: Metanol - Vyšetrovaný materiál: moč - Čas odberu vzorky: c) pri dlhodobej expozícii; po viacerých pracovných zmenách, b) koniec expozície alebo pracovnej zmeny	Nom local	метанол	
EУ** – напомена да се ради о хемијским материјама за које су утврђене индикативне граничне вредности изложености према Директиви 2006/15/ЕЗ (друга листа); К – напомена да хемијска материја може штетно деловати на кожу         Référence réglementaire       ПРАВИЛНИК о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању хемијским материјама ("Службени гласник РС", бр. 106/09, 117/17 и 107/21)         Slovaquie - Valeurs Limites d'exposition professionnelle         Nom local       Metylalkohol (metanol)         NPHV (OEL TWA)       260 mg/m³         200 ppm         Remarque       K – znamená, že faktor môže byť ľahko absorbovaný kožou         Référence réglementaire       Nariadenie vlády č. 355/2006 Z. z. (122/2024 Z. z.)         Slovaquie - Valeurs limites biologiques         Nom local       Metanol         BLV       30 mg/l Zisťovaný faktor: Metanol - Vyšetrovaný materiál: moč - Čas odberu vzorky: c) pri dlhodobej expozícii; po viacerých pracovných zmenách, b) koniec expozície alebo pracovnej zmeny	OEL TWA	260 mg/m³	
граничне вредности изложености према Директиви 2006/15/E3 (друга листа); К – напомена да хемијска материја може штетно деловати на кожу  Référence réglementaire  ПРАВИЛНИК о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању хемијским материјама ("Службени гласник РС", бр. 106/09, 117/17 и 107/21)  Slovaquie - Valeurs Limites d'exposition professionnelle  Nom local Metylalkohol (metanol)  NPHV (OEL TWA)  260 mg/m³  200 ppm  Remarque K – znamená, že faktor môže byť ľahko absorbovaný kožou  Référence réglementaire Nariadenie vlády č. 355/2006 Z. z. (122/2024 Z. z.)  Slovaquie - Valeurs limites biologiques  Nom local Metanol  BLV  30 mg/l Zisťovaný faktor: Metanol - Vyšetrovaný materiál: moč - Čas odberu vzorky: c) pri dlhodobej expozícii; po viacerých pracovných zmenách, b) koniec expozície alebo pracovnej zmeny		200 ppm	
хемијским материјама ("Службени гласник РС", бр. 106/09, 117/17 и 107/21)  Slovaquie - Valeurs Limites d'exposition professionnelle  Nom local Metylalkohol (metanol)  NPHV (OEL TWA)  260 mg/m³  200 ppm  Remarque K – znamená, že faktor môže byť ľahko absorbovaný kožou  Référence réglementaire Nariadenie vlády č. 355/2006 Z. z. (122/2024 Z. z.)  Slovaquie - Valeurs limites biologiques  Nom local Metanol  BLV  30 mg/l Zisťovaný faktor: Metanol - Vyšetrovaný materiál: moč - Čas odberu vzorky: c) pri dlhodobej expozícii; po viacerých pracovných zmenách, b) koniec expozície alebo pracovnej zmeny	Remarque	граничне вредности изложености према Директиви 2006/15/ЕЗ (друга листа); К –	
Nom local  NPHV (OEL TWA)  260 mg/m³  200 ppm  Remarque  K – znamená, že faktor môže byť ľahko absorbovaný kožou  Référence réglementaire  Nariadenie vlády č. 355/2006 Z. z. (122/2024 Z. z.)  Slovaquie - Valeurs limites biologiques  Nom local  Metanol  BLV  30 mg/l Zisťovaný faktor: Metanol - Vyšetrovaný materiál: moč - Čas odberu vzorky: c) pri dlhodobej expozícii; po viacerých pracovných zmenách, b) koniec expozície alebo pracovnej zmeny	Référence réglementaire		
NPHV (OEL TWA)  260 mg/m³  200 ppm  Remarque K – znamená, že faktor môže byť ľahko absorbovaný kožou  Référence réglementaire Nariadenie vlády č. 355/2006 Z. z. (122/2024 Z. z.)  Slovaquie - Valeurs limites biologiques  Nom local Metanol  BLV 30 mg/l Zisťovaný faktor: Metanol - Vyšetrovaný materiál: moč - Čas odberu vzorky: c) pri dlhodobej expozícii; po viacerých pracovných zmenách, b) koniec expozície alebo pracovnej zmeny	Slovaquie - Valeurs Limites d'exposition profession	nnelle	
200 ppm  Remarque K – znamená, že faktor môže byť ľahko absorbovaný kožou  Référence réglementaire Nariadenie vlády č. 355/2006 Z. z. (122/2024 Z. z.)  Slovaquie - Valeurs limites biologiques  Nom local Metanol  BLV 30 mg/l Zisťovaný faktor: Metanol - Vyšetrovaný materiál: moč - Čas odberu vzorky: c) pri dlhodobej expozícii; po viacerých pracovných zmenách, b) koniec expozície alebo pracovnej zmeny	Nom local	Metylalkohol (metanol)	
Remarque K – znamená, že faktor môže byť ľahko absorbovaný kožou  Référence réglementaire Nariadenie vlády č. 355/2006 Z. z. (122/2024 Z. z.)  Slovaquie - Valeurs limites biologiques  Nom local Metanol  BLV 30 mg/l Zisťovaný faktor: Metanol - Vyšetrovaný materiál: moč - Čas odberu vzorky: c) pri dlhodobej expozícii; po viacerých pracovných zmenách, b) koniec expozície alebo pracovnej zmeny	NPHV (OEL TWA)	260 mg/m³	
Référence réglementaire  Nariadenie vlády č. 355/2006 Z. z. (122/2024 Z. z.)  Slovaquie - Valeurs limites biologiques  Nom local  Metanol  BLV  30 mg/l Zisťovaný faktor: Metanol - Vyšetrovaný materiál: moč - Čas odberu vzorky: c) pri dlhodobej expozícii; po viacerých pracovných zmenách, b) koniec expozície alebo pracovnej zmeny		200 ppm	
Slovaquie - Valeurs limites biologiques  Nom local Metanol  BLV 30 mg/l Zisťovaný faktor: Metanol - Vyšetrovaný materiál: moč - Čas odberu vzorky: c) pri dlhodobej expozícii; po viacerých pracovných zmenách, b) koniec expozície alebo pracovnej zmeny	Remarque	K – znamená, že faktor môže byť ľahko absorbovaný kožou	
Nom local  Metanol  30 mg/l Zisťovaný faktor: Metanol - Vyšetrovaný materiál: moč - Čas odberu vzorky: c) pri dlhodobej expozícii; po viacerých pracovných zmenách, b) koniec expozície alebo pracovnej zmeny	Référence réglementaire	Nariadenie vlády č. 355/2006 Z. z. (122/2024 Z. z.)	
BLV  30 mg/l Zisťovaný faktor: Metanol - Vyšetrovaný materiál: moč - Čas odberu vzorky: c) pri dlhodobej expozícii; po viacerých pracovných zmenách, b) koniec expozície alebo pracovnej zmeny	Slovaquie - Valeurs limites biologiques		
dlhodobej expozícii; po viacerých pracovných zmenách, b) koniec expozície alebo pracovnej zmeny	Nom local	Metanol	
Référence réglementaire Nariadenie vlády č. 355/2006 Z. z. (122/2024 Z. z.)	BLV	dlhodobej expozícii; po viacerých pracovných zmenách, b) koniec expozície alebo	
	Référence réglementaire	Nariadenie vlády č. 355/2006 Z. z. (122/2024 Z. z.)	

# Fiche de Données de Sécurité

méthanol (67-56-1)		
Slovénie - Valeurs Limites d'exposition professio	nnelle	
Nom local	metanol (metilalkohol)	
OEL TWA	260 mg/m³	
	200 ppm	
OEL STEL	1040 mg/m³	
	800 ppm	
Remarque	K (Lastnost lažjega prehajanja snovi v organizem skozi kožo), Y (Snovi, pri katerih ni nevarnosti za zarodek ob upoštevanju mejnih vrednosti in bat vrednosti), BAT (Biološka mejna vrednost), EU	
Référence réglementaire	Uradni list RS, št. 26/2025 z dne 18.4.2025 - Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu	
Slovénie - Valeurs limites biologiques		
Nom local	metanol	
BLV	15 mg/l Parameter: metanol - Biološki vzorec: urin - Čas vzorčenja: ob koncu delovne izmene pri dolgotrajni izpostavljenosti: ob koncu delovne izmene po več zaporednih delavnikih	
Référence réglementaire	Uradni list RS, št. 26/2025 z dne 18.4.2025 - Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu	
Espagne - Valeurs Limites d'exposition professio	nnelle	
Nom local	Metanol (Alcohol metílico)	
VLA-ED (OEL TWA)	266 mg/m³	
	200 ppm	
Remarque	Vía dérmica (Indica que, en las exposiciones a esta sustancia, la aportación por la vía cutánea puede resultar significativa para el contenido corporal total si no se adoptan medidas para prevenir la absorción. En estas situaciones, es aconsejable la utilización del control biológico para poder cuantificar la cantidad global absorbida del contaminante), VLB® (Agente químico que tiene Valor Límite Biológico), VLI (Agente químico para el que la U.E. estableció en su día un valor límite indicativo).	
Référence réglementaire	Límites de Exposición Profesional para Agentes Químicos en España 2025. INSHT	
Espagne - Valeurs limites biologiques		
Nom local	Metanol (Alcohol metílico)	
BLV	15 mg/l Parámetro: Metanol - Medio: Orina - Momento de muestreo: Final de la jornada laboral - Notas: F (Fondo. El indicador está generalmente presente en cantidades detectables en personas no expuestas laboraboralmente. Estos niveles de fondo están considerados en el valor VLB), I (Significa que el indicador biológico es inespecífico puesto que puede encontrarse después de la exposición a otros agentes químicos)	
Référence réglementaire	Límites de Exposición Profesional para Agentes Químicos en España 2025. INSHT	
Suède - Valeurs Limites d'exposition professionnelle		
Nom local	Metanol	
NGV (OEL TWA)	250 mg/m³	
	200 ppm	
KGV (OEL STEL)	350 mg/m³	
	250 ppm	

# Fiche de Données de Sécurité

méthanol (67-56-1)	
Remarque	H (Ämnet tas lätt upp genom huden. Gränsvärdet bedöms ge tillräckligt skydd om huden är skyddad); V (Vägledande korttidsgränsvärde som ska användas som ett rekommenderat högsta värde som inte bör överskridas); 23 (Ämnet har ett indikativt EUgränsvärde)
Référence réglementaire	Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2023:14) om gränsvärden för luftvägsexponering i arbetsmiljön
Royaume Uni - Valeurs Limites d'exposition profes	sionnelle
Nom local	Methanol
WEL TWA (OEL TWA)	266 mg/m³
	200 ppm
WEL STEL (OEL STEL)	333 mg/m³
	250 ppm
Remarque	Sk (Can be absorbed through the skin. The assigned substances are those for which there are concerns that dermal absorption will lead to systemic toxicity)
Référence réglementaire	EH40/2005 (Fourth edition, 2020). HSE
Islande - Valeurs Limites d'exposition professionne	elle
Nom local	Metanól (metýlalkóhól, tréspíritus)
OEL TWA	260 mg/m³
	200 ppm
Remarque	H (efnið getur auðveldlega borist inn í líkamann gegnum húð)
Référence réglementaire	Reglugerð um mengunarmörk og aðgerðir til að draga úr mengun á vinnustöðum (Nr. 390/2009)
Norvège - Valeurs Limites d'exposition professionn	nelle
Nom local	Metanol
Grenseverdi (OEL TWA)	130 mg/m³
	100 ppm
Remarque	H: Kjemikalier som kan tas opp gjennom huden; E: EU har en veiledende grenseverdi og/eller anmerkning for stoffet.
Référence réglementaire	FOR-2024-04-05-581
Macédoine du Nord - Valeurs Limites d'exposition	professionnelle
Nom local	метанол (метилалкохол)
OEL TWA	260 mg/m³
	200 ppm
Remarque	(К) својство на полесно пренесување на супстанците во организмот преку кожата; (ВАТ) биолошка гранична вредност – праг на биолошка гранична вредност, што значи предупредување на опасна хемиска супстанца и нејзини метаболити во ткивата, телесните течности или издишувањето на воздухот, без оглед на тоа, дали опасната хемиска супстанца е внесена во организмот со вдишување, голтање или преку кожата; (ЕU) European Union – гранична вредност, определена на ниво на Европската унија
Référence réglementaire	Правилник за минималните барања за безбедност и здравје при работа на вработени од ризици поврзани со изложување на хемиски супстанци ("Службен весник на Република Македонија" бр.46/10)

# Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

elle		
Méthanol / Methanol [Methylalkohol]		
260 mg/m³		
200 ppm		
520 mg/m³		
400 ppm		
R, SS <sub>c</sub> , B		
INRS, NIOSH		
www.suva.ch, 18.06.2025		
Suisse - BAT		
Méthanol / Methanol		
30 mg/l (936 µmol/l; Paramètre biologique: Méthanol; Substrat d'examen: Urine; Moment du prélèvement: Fin de l'exposition, de la période de travail. Exposition de longue durée: après plusieurs périodes de travail.)		
Ordonnance 832.30 (OPA), article 50 al. 3, www.suva.ch/valeurs-limites / Verordnung 832.30 (VUV), Art. 50 Abs. 3, www.suva.ch/grenzwerte		
sionnelle		
Methanol		
262 mg/m³		
200 ppm		
328 mg/m³		
250 ppm		
TLV® Basis: Headache; eye dam; dizziness; nausea. Notations: Skin; BEI		
ACGIH 2025		
USA - ACGIH - Indices biologiques d'exposition		
Methanol		
15 mg/l Parameter: Methanol - Medium: urine - Sampling time: End of shift - Notations: B, Ns		
ACGIH 2025		

# **DNEL** et PNEC

méthanol (67-56-1)		
DNEL/DMEL (Travailleurs)		
A long terme - effets systémiques, cutanée	20 mg/kg de poids corporel/jour	
A long terme - effets systémiques, inhalation	130 mg/m³	
A long terme - effets locaux, inhalation 130 mg/m³		
DNEL/DMEL (Population générale)		
A long terme - effets systémiques,orale	4 mg/kg de poids corporel/jour	
A long terme - effets systémiques, inhalation	26 mg/m³	
A long terme - effets systémiques, cutanée	4 mg/kg de poids corporel/jour	
A long terme - effets locaux, inhalation	26 mg/m³	

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

méthanol (67-56-1)		
PNEC (Eau)		
PNEC aqua (eau douce)	20,8 mg/l	
PNEC aqua (eau de mer)	2,08 mg/l	
PNEC (Sédiments)		
PNEC sédiments (eau douce)	77 mg/kg	
PNEC sédiments (eau de mer)	7,7 mg/kg	
PNEC (Sol)		
PNEC sol	100 mg/kg de poids mouillé	
PNEC (STP)		
PNEC station d'épuration	100 mg/l	

### 8.2. Contrôles de l'exposition

#### Contrôles techniques appropriés

#### Contrôles techniques appropriés:

Assurer une bonne ventilation du poste de travail.

#### Équipements de protection individuelle

#### Equipement de protection individuelle:

Porter l'équipement de protection individuelle recommandé.

Symbole(s) de l'équipement de protection individuelle:







#### Protection des yeux et du visage

### Protection oculaire:

Lunettes de sécurité

#### Protection de la peau

### Protection de la peau et du corps:

Porter un vêtement de protection approprié

#### Protection des mains:

Gants de protection contre les produits chimiques (EN 374)

Protection des mains					
Туре	Matériau	Perméation	Epaisseur (mm)	Pénétration	Norme
	Caoutchouc butyle		0,5 mm (>8 h)		

#### **Protection respiratoire**

### Protection respiratoire:

[Lorsque la ventilation du local est insuffisante] porter un équipement de protection respiratoire. Recommandé: Filtre AX (marron).

#### Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement

#### Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement:

Éviter le rejet dans l'environnement.

### Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

#### RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

#### 9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

État physique : Liquide

Couleur : limpide. Incolore.

Odeur : d'alcool.

Seuil olfactif : 0,75 mg/m³

Point de fusion : Non applicable

Point de congélation : -98 °C Point d'ébullition : 65 °C

Inflammabilité : Liquide et vapeurs très inflammables.

Propriétés explosives : Non explosif. Propriétés comburantes : Non comburant. Limite inférieure d'explosion : 5,5 vol % Limite supérieure d'explosion · 44 vol % Point d'éclair : 9 - 12 °C Température d'auto-inflammation : > 455 °C Température de décomposition : Pas disponible рΗ : Pas disponible Viscosité, cinématique  $: 0.689 - 0.747 \text{ mm}^2/\text{s}$ 

 $\begin{tabular}{lll} Viscosité, cinématique & : 0,689 - 0,747 mm²/s \\ Viscosité, dynamique & : 0,544 - 0,59 mPa·s (25°C) \\ Solubilité & : complètement soluble. \\ \end{tabular}$ 

Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Kow) : Pas disponible

Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow) : -0,77

Pression de vapeur : 128 hPa (20°C)
Pression de vapeur à 50°C : 55,2 kPa

Masse volumique : 0,79 g/cm³ (20°C)
Densité relative : Pas disponible

Densité relative de vapeur à 20°C : 1,1

Caractéristiques d'une particule : Non applicable

#### 9.2. Autres informations

### Informations concernant les classes de danger physique

Limites d'explosivité : 5,5 – 44 vol %

#### Autres caractéristiques de sécurité

Vitesse d'évaporation relative (acétate de butyle=1) : 2,1 Vitesse d'évaporation relative (éther=1) : 5,3

#### RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

### 10.1. Réactivité

Liquide et vapeurs très inflammables.

#### 10.2. Stabilité chimique

Stable dans les conditions normales.

### 10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Pas de réaction dangereuse connue dans les conditions normales d'emploi.

#### 10.4. Conditions à éviter

Eviter le contact avec les surfaces chaudes. Chaleur. Pas de flammes, pas d'étincelles. Supprimer toute source d'ignition.

#### 10.5. Matières incompatibles

Agents oxydants. Agents réducteurs. Aluminium. Plomb. Magnesium. Métaux alcalins.

### Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

### 10.6. Produits de décomposition dangereux

Aucun produit de décomposition dangereux ne devrait être généré dans les conditions normales de stockage et d'emploi.

## **RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques**

#### 11.1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) n° 1272/2008

Toxicité aiguë (orale) : Toxique en cas d'ingestion.

Toxicité aiguë (cutanée) : Toxique par contact cutané.

Toxicité aiguë (Inhalation) : Toxique par inhalation.

Corrosion cutanée/irritation cutanée : Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis)

Lésions oculaires graves/irritation oculaire : Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis)

Sensibilisation respiratoire ou cutanée : Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis)

Mutagénicité sur les cellules germinales : Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis)

Cancérogénicité : Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis)

Toxicité pour la reproduction : Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis)

Toxicité spécifique pour certains organes cibles : Risque avéré d'effets graves pour les organes. (STOT) (exposition unique)

méthanol (67-56-1)		
Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) (exposition unique)		Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) (exposition répétée)		Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis)
Danger par aspiration	:	Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas

rempils)	
TRIDEX ALCOOL DE PREPARATION 1L (67-56-1)	
Viscosité, cinématique	$0,689 - 0,747 \text{ mm}^2/\text{s}$

### 11.2. Informations sur les autres dangers

Pas d'informations complémentaires disponibles

### **RUBRIQUE 12: Informations écologiques**

#### 12.1. Toxicité

Dangers pour le milieu aquatique, à court terme : Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis) : Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis) : Non classé (Compte tenu des données disponibles les critères de classification ne sont pas

Dangers pour le milieu aquatique, à long terme : Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis)

TRIDEX ALCOOL DE PREPARATION 1L (67-56-1)	
CL50 - Poisson [1]	15400 mg/l (Lepomis macrochirus (crapet arlequin)) (96h)
CE50 - Crustacés [1]	> 1000 mg/l (Daphnia magna (puce d'eau)) (48h)
CE50 72h - Algues [1]	22000 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata) (96h)

29/02/2024 (Date d'émission) FR (français) 17/24

### Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

### 12.2. Persistance et dégradabilité

#### **TRIDEX ALCOOL DE PREPARATION 1L (67-56-1)**

Persistance et dégradabilité Facilement biodégradable.

#### 12.3. Potentiel de bioaccumulation

TRIDEX ALCOOL DE PREPARATION 1L (67-56-1)	
Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow) -0,77	
Potentiel de bioaccumulation Faible potentiel de bioaccumulation.	

#### 12.4. Mobilité dans le sol

## **TRIDEX ALCOOL DE PREPARATION 1L (67-56-1)**

Mobilité dans le sol Produit soluble dans l'eau

#### 12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

Pas d'informations complémentaires disponibles

### 12.6. Propriétés perturbant le système endocrinien

Pas d'informations complémentaires disponibles

#### 12.7. Autres effets néfastes

Pas d'informations complémentaires disponibles

## RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

#### 13.1. Méthodes de traitement des déchets

Réglementation régionale sur les déchets

Méthodes de traitement des déchets

Recommandations pour l'élimination des eaux

usées

Recommandations pour le traitement du

produit/emballage

Indications complémentaires

: Elimination à effectuer conformément aux prescriptions légales.

: Eliminer le contenu/récipient conformément aux consignes de tri du collecteur agréé.

: Elimination à effectuer conformément aux prescriptions légales.

: Elimination à effectuer conformément aux prescriptions légales.

: Des vapeurs inflammables peuvent s'accumuler dans le conteneur. Ne pas réutiliser des récipients vides.

## **RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport**

En conformité avec: ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

ADR	IMDG	IATA	ADN	RID	
14.1. Numéro ONU ou n	14.1. Numéro ONU ou numéro d'identification				
UN 1230	UN 1230	UN 1230	UN 1230	UN 1230	
14.2. Désignation officie	14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU				
MÉTHANOL	MÉTHANOL	Methanol	MÉTHANOL	MÉTHANOL	
Description document de t	ransport				
UN 1230 MÉTHANOL, 3	UN 1230 MÉTHANOL, 3	UN 1230 Methanol, 3 (6.1),	UN 1230 MÉTHANOL, 3	UN 1230 MÉTHANOL, 3	
(6.1), II, (D/E)	(6.1), II (12°C c.c.)	II	(6.1), II	(6.1), II	
14.3. Classe(s) de danger pour le transport					
3 (6.1)	3 (6.1)	3 (6.1)	3 (6.1)	3 (6.1)	

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

ADR	IMDG	IATA	ADN	RID
3 6	3 6	3 6	3 6	6 6 P
14.4. Groupe d'emballaç	je			
II	II	II	II	II
14.5. Dangers pour l'env	vironnement			
Dangereux pour l'environnement: Non	Dangereux pour l'environnement: Non Polluant marin: Non N° FS (Feu): F-E N° FS (Déversement): S-D	Dangereux pour l'environnement: Non	Dangereux pour l'environnement: Non	Dangereux pour l'environnement: Non
Pas d'informations supplémentaires disponibles				

## 14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

### Transport par voie terrestre

Code de classification (ADR) : FT1 Dispositions spéciales (ADR) : 279 Quantités limitées (ADR) : 11 Quantités exceptées (ADR) : E2

Instructions d'emballage (ADR) : P001, IBC02 : MP19

Dispositions relatives à l'emballage en commun

(ADR)

Instructions pour citernes mobiles et conteneurs : T7

pour vrac (ADR)

Dispositions spéciales pour citernes mobiles et : TP2

conteneurs pour vrac (ADR)

: L4BH Code-citerne (ADR) Dispositions spéciales pour citernes (ADR) : TU15 : FL Véhicule pour le transport en citerne Catégorie de transport (ADR) : 2 : CV13, CV28

Dispositions spéciales de transport - Chargement,

déchargement et manutention (ADR)

Dispositions spéciales de transport - Exploitation

(ADR)

Numéro d'identification du danger (code Kemler)

Panneaux oranges

336 336

: S2, S19

Code de restriction en tunnels (ADR) : D/E Code EAC : •2WE Code APP : A(fl)

# **Transport maritime**

Dispositions spéciales (IMDG) : 279 Quantités limitées (IMDG) : 1L Quantités exceptées (IMDG) : E2 Instructions d'emballage (IMDG) : P001 Instructions d'emballages GRV (IMDG) : IBC02 Instructions pour citernes (IMDG) : T7 Dispositions spéciales pour citernes (IMDG) : TP2 Catégorie de chargement (IMDG) : B Arrimage et manutention (Code IMDG) : SW2 Point d'éclair (IMDG) : 12°C c.c.

### Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

Propriétés et observations (IMDG) : Colourless, volatile liquid. Flashpoint: 12°C c.c. Explosive limits: 6% to 36.5%. Miscible with

water. Toxic if swallowed; may cause blindness. Avoid skin contact.

Transport aérien

Quantités exceptées avion passagers et cargo : E2

(IATA)

Quantités limitées avion passagers et cargo (IATA) : Y341 Quantité nette max. pour quantité limitée avion : 1L

passagers et cargo (IATA)

Instructions d'emballage avion passagers et cargo : 352

(IATA)

Quantité nette max. pour avion passagers et cargo : 1L

(IATA)

Instructions d'emballage avion cargo seulement : 364

(IATA)

Quantité max. nette avion cargo seulement (IATA) : 60L Dispositions spéciales (IATA) : A113 Code ERG (IATA) : 3L

Transport par voie fluviale

Code de classification (ADN) : FT1
Dispositions spéciales (ADN) : 279, 802
Quantités limitées (ADN) : 1 L
Quantités exceptées (ADN) : E2
Transport admis (ADN) : T

Equipement exigé (ADN) : PP, EP, EX, TOX, A

Ventilation (ADN) : VE01, VE02

Nombre de cônes/feux bleus (ADN) : 2

**Transport ferroviaire** 

Code de classification (RID) : FT1
Dispositions spéciales (RID) : 279
Quantités limitées (RID) : 1L
Quantités exceptées (RID) : E20

Instructions d'emballage (RID) : P001, IBC02

Dispositions particulières relatives à l'emballage en : MP19

commun (RID)

Instructions pour citernes mobiles et conteneurs : T7

pour vrac (RID)

Dispositions spéciales pour citernes mobiles et : TP2

conteneurs pour vrac (RID)

Codes-citerne pour les citernes RID (RID) : L4BH Dispositions spéciales pour les citernes RID (RID) : TU15 Catégorie de transport (RID) : 2

Dispositions spéciales de transport - Chargement, : CW13, CW28

déchargement et manutention (RID)

Colis express (RID) : CE7 Numéro d'identification du danger (RID) : 336

## 14.7. Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI

Non applicable

## RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

#### Réglementations UE

#### Annexe XVII de REACH (Liste de restriction)

Non listé dans l'annexe XVII de REACH

#### Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

#### Annexe XIV de REACH (Liste d'autorisation)

Non listé dans l'annexe XIV de REACH (Liste d'autorisation)

#### Liste candidate REACH (SVHC)

Ne contient pas de substance(s) listée(s) dans la liste des substances candidates de REACH

## Règlement PIC (UE 649/2012, consentement préalable en connaissance de cause)

Non listé dans la liste PIC (Règlement UE 649/2012)

#### Règlement POP (UE 2019/1021, polluants organiques persistants)

Non listé dans la liste POP (Règlement UE 2019/1021)

#### Règlement sur l'ozone (2024/590)

Non listé dans la liste des substances appauvrissant la couche d'ozone (Règlement UE 2024/590)

#### Règlement (CE) du Conseil pour le contrôle des biens à double usage

Ne contient aucune substance soumise au RÈGLEMENT (CE) DU CONSEIL relatif au contrôle des biens à double usage

#### Règlement sur les précurseurs d'explosifs (UE 2019/1148)

Ne contient pas de substance(s) listée(s) dans la liste des précurseurs d'explosifs (Règlement UE 2019/1148 relatif à la commercialisation et à l'utilisation des précurseurs d'explosifs)

#### Règlement sur les précurseurs de drogues (CE 273/2004)

Ne contient pas de substance(s) listée(s) dans la liste des précurseurs de drogues (Règlement CE 273/2004 relatif à la fabrication et à la mise sur le marché de certaines substances utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes)

#### **Directives nationales**

#### **Autriche**

Ordonnance sur les liquides inflammables (VbF) : Catégorie de danger 2 : Facilement inflammable (point d'éclair < 23 °C et point d'ébullition >

35 °C. Y compris l'essence).

Ordonnance de 2000 sur les substances toxiques : Soumis à/au Ordonnance de 2000 sur les substances toxiques.

#### **France**

Maladies professionnelles		
Code	Description	
RG 84	Affections engendrées par les solvants organiques liquides à usage professionnel : hydrocarbures liquides aliphatiques ou cycliques saturés ou insaturés et leurs mélanges ; hydrocarbures halogénés liquides ; dérivés nitrés des hydrocarbures aliphatiques ; alcools ; glycols, éthers de glycol ; cétones ; aldéhydes ; éthers aliphatiques et cycliques, dont le tétrahydrofurane ; esters ; diméthylformamide et dimétylacétamine ; acétonitrile et propionitrile ; pyridine ; diméthylsulfone et diméthylsulfoxyde	

#### Allemagne

Ordonnance sur les COV (ChemVOCFarbV) Teneur maximale en COV 0,00 g/l

Restrictions professionnelles : Respecter les limitations conformément à la Loi sur la protection des mères actives (MuSchG).

Respecter les limitations conformément à la Loi sur la protection des jeunes au travail

(JArbSchG).

Classe de danger pour l'eau (WGK) Ordonnance sur l'interdiction des produits

chimiques (ChemVerbotsV)

: WGK 2, Significativement dangereux pour l'eau (Classification selon la AwSV; N° ID 145). Ce produit est soumis à l'annexe 2, entrée 1, de ChemVerbotsV. Les exigences suivantes

doivent être respectées : obligation d'autorisation (conformément au par. 6, alinéa 1, phrase 1), exigences de base pour l'exécution de la livraison (conformément au par. 8, alinéas 1, 3 et 4), identification et documentation (conformément au par. 9, alinéas 1 à 3) et exclusion

de la voie de transport (conformément au par. 10).

Arrêté concernant les incidents majeurs (12.

BlmSchV)

: Non soumis à/au Arrêté concernant les incidents majeurs (12. BlmSchV)

#### Pays-Bas

Catégorie ABM : B(5) - faible risque pour les organismes aquatiques

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : La substance n'est pas listée SZW-lijst van mutagene stoffen : La substance n'est pas listée

SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Borstvoeding : La substance n'est pas listée

### Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

SZW-lijst van reprotoxische stoffen -

: La substance n'est pas listée

Vruchtbaarheid

SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Ontwikkeling

: La substance n'est pas listée

#### **Danemark**

Classe de danger d'incendie : Classe I-1 Unité de stockage : 1 litre

Remarques concernant la classification : F <Flam. Liq. 2>; Les lignes directrices de gestion des situations d'urgence relatives au

stockage des liquides inflammables doivent être suivies

Réglementations nationales danoises : L'utilisation de ce produit est interdite aux mineurs

Les femmes enceintes/allaitantes travaillant avec le produit ne doivent pas entrer en contact

direct avec celui-ci

#### **Pologne**

Réglementations nationales polonaises

: Loi du 25 février 2011 sur les substances chimiques et leurs mélanges (J.O. L n° 63, article 322 tel que modifié ; texte consolidé J.O. L 2019, article 1225)

Loi du 14 décembre 2012 sur les déchets (J.O. L 2013, article 322, tel que modifié ; texte consolidé J.O. L 2020, article 797)

L'annonce du Maréchal du Sejm de la République de Pologne du 19 octobre 2016 concernant l'annonce du texte consolidé de l'arrêt sur la gestion des emballages et des déchets d'emballages (J.O. L 2016, point 1863 tel que modifié)

Décret du ministre de l'Environnement du 14 décembre 2014 sur le catalogue des déchets (J.O. L 2014, point 1923)

Loi du 19 août 2011 sur le transport de marchandises dangereuses (J.O. L 2011 n° 227, point 1367 tel que modifié ; texte consolidé J.O. L 2020, point 154).

Règlement du ministre de la Famille, du Travail et de la Politique sociale du 12 juin 2018 sur la concentration et l'intensité maximales admissibles des agents nocifs pour la santé sur le lieu de travail (J.O. L poste 1286 tel que modifié).

L'annonce du ministre de la Santé du 9 septembre 2016 concernant l'annonce du texte consolidé de l'arrêt du ministre de la Santé du 30 décembre 2004 sur la santé et la sécurité au travail en lien avec l'exposition aux agents chimiques au travail (J.O. L du 16 septembre 2016, point 1488)

Règlement du ministère de la Santé du 2 février 2011 sur les essais et mesures des agents dangereux pour la santé sur le lieu de travail (J.O. L n° 33, article 166, tel que modifié) Règlement du ministre de l'Environnement du 9 décembre 2003 sur les substances particulièrement dangereuses pour l'environnement (J.O. L 217, point 2141)

Accord ADR: Déclaration du gouvernement du 13 mars 2023 relative à l'entrée en vigueur des amendements aux annexes A et B de l'accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR), signé à Genève le 30 septembre 1957 (J. o. L. 2023, point 891)

Ordonnance sur les produits chimiques (OChim, RS : Groupe 2

813.11)

Suisse

## 15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Aucune évaluation de la sécurité chimique n'a été effectuée

### **RUBRIQUE 16: Autres informations**

Abréviations et acronymes:		
ACGIH	Association américaine des hygiénistes industriels, États-Unis	
ADN	Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures	
ADR	Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route	
ETA	Estimation de la toxicité aiguë	
FBC	Facteur de bioconcentration	
VLB	Valeur limite biologique	

# Fiche de Données de Sécurité

Abréviations et acrony	ymes:
DBO	Demande biochimique en oxygène (DBO)
N° CAS	Numéro d'enregistrement auprès du Chemical Abstracts Service
CLP	Règlement relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage; règlement (CE) n° 1272/2008
DCO	Demande chimique en oxygène (DCO)
CSA	Évaluation de la sécurité chimique
DMEL	Dose dérivée avec effet minimum
DNEL	Dose dérivée sans effet
N° CE	Numéro de la Communauté européenne
CE50	Concentration médiane effective
PE	Perturbateur endocrinien
EN	Norme européenne
CED	Catalogue européen des déchets
CIRC	Centre international de recherche sur le cancer
IATA	Association internationale du transport aérien
IMDG	Code maritime international des marchandises dangereuses
CL50	Concentration létale pour 50 % de la population testée (concentration létale médiane)
LD50	Dose létale médiane pour 50 % de la population testée (dose létale médiane)
LOAEL	Dose minimale avec effet nocif observé
Log Kow	Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Kow)
Log Pow	Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow)
MAK	maximum workplace concentration
NOAEC	Concentration sans effet nocif observé
NOAEL	Dose sans effet nocif observé
NOEC	Concentration sans effet observé
N.S.A.	Non spécifié ailleurs
OCDE	Organisation de coopération et de développement économiques
VLE	Limite d'exposition professionnelle
OSHA	Agence fédérale d'hygiène et de sécurité professionnelles du Département du travail des États-Unis
PBT	Persistant, bioaccumulable et toxique
PNEC	Concentration(s) prédite(s) sans effet
EPI	Équipements de protection individuelle
RID	Règlement International concernant le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer
FDS	Fiche de Données de Sécurité
STP	Station d'épuration
FT	Fonction technique
DThO	Besoin théorique en oxygène (BThO)
TLM	Tolérance limite médiane
TWA	Moyenne pondérée en temps
COV	Composés organiques volatiles

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

Abréviations et acronymes:	
vPvB	Très persistant et très bioaccumulable
UFI	Identifiant unique de formulation

Texte intégral des phrases H et EUH:	
Acute Tox. 3 (par inhalation)	Toxicité aiguë (par Inhalation), catégorie 3
Acute Tox. 3 (par voie cutanée)	Toxicité aiguë (par voie cutanée), catégorie 3
Acute Tox. 3 (par voie orale)	Toxicité aiguë (par voie orale), catégorie 3
Flam. Liq. 2	Liquides inflammables, catégorie 2
STOT SE 1	Toxicité spécifique pour certains organes cibles – Exposition unique, catégorie 1
H225	Liquide et vapeurs très inflammables.
H301	Toxique en cas d'ingestion.
H311	Toxique par contact cutané.
H331	Toxique par inhalation.
H370	Risque avéré d'effets graves pour les organes.

### La classification respecte

: ATP 12

Fiche de données de sécurité (FDS), UE

Ces informations sont basées sur nos connaissances actuelles et décrivent le produit pour les seuls besoins de la santé, de la sécurité et de l'environnement. Elles ne devraient donc pas être interprétées comme garantissant une quelconque propriété spécifique du produit.