

Caisse d'infiltration IT Plus Variobox Inspect



Explication

Caisse d'infiltration inspectable en plastique thermoplastique, constituée d'une structure en plastique complètement ouverte, qui peut être assemblée à la fois horizontalement et verticalement dans une construction souterraine stable (bassin) pour l'infiltration d'eau dans le sol. Equipé d'un canal transit inspectés $\varnothing 175$.

- Le IT Plus Variobox Inspect est fabriqué en PP (polypropylène)
- Le système IT Plus Variobox Inspect est 100% compatible avec le IT Plus Controlbox et le IT-plus Vivo Control et offre ainsi de nombreuses variantes pour la maintenance et l'inspection.

Avantages

- Perméable au niveau des trois dimensions
- Résiste à des charges extrêmes à une hauteur d'encastrement très réduite
- Offre de tous les côtés des possibilités de connexion et de raccord
- Capacité stockage 95%
- Coefficient de transmission > 63
- 100% recyclable

Application

Le Variobox Inspect a été spécialement développée pour être utilisée au niveau d'applications aux dimensions importantes. Le système fait partie d'un système de gestion d'eau durable et sert à capter, transporter et à infiltrer l'eau de pluie venant d'un toit, de la rue, d'un parking ou de n'importe quelle surface revêtue.



Caisse d'infiltration IT Plus Variobox Inspect

Autres propriétés

- Accessible: min. 0,5 m
- Voitures: min. 0,8 m
- Camions SLW 30* (300kN): min. 0,8 m
- Camions SLW 60* (600kN): min. 0,8 m
- Couverture de sol max 3 m
- Empilement max. en fonction de la hauteur de l'élément jusqu'à 4 unités au maximum
- Profondeur max. jusqu'à 5 m (plus profond sur demande)

(*pression par essieu par m2)

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur	Caractéristique	Valeur
Matière première	PP	Inspectable	Oui
Couleur	Noir	Connexion	110, 125, 160, 200, 315, 400, 500

Variantes

Code article	Code Commercial	Contenance brut (L)	Contenance net (L)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)
17546	VARIOBOX40A	144	137	600	600	400	7,20
13954	VARIOBOX60A	216	205	600	600	600	10,80

