

Flexco raccord standard



Explication

Les raccords Flexseal conviennent au raccordement de différents types de tuyaux, différents diamètres et tuyaux jusqu'à 2 bars.

L'exécution standard consiste en un manchon en caoutchouc EPDM de 8 mm avec des bandes de serrage et support en inox 304.

Avantages

- Raccordement entre différents types de tuyaux
- Installation rapide et facile
- Convient à la réparation de tuyaux en argile vitrifiée, PVC, ciment amiante, béton, fonte, acier
- Conformité aux normes et spécifications européennes: EN-295/4, ISO-9002, WIS No. 4-41-01
- Sont prescrits dans les spécifications standard

Application

Réaliser le raccordement entre différents types de tuyaux, de matériaux et de diamètres divers. Réparation de tous tuyaux: grès, pvc, amiante-ciment, béton, fonte, acier etc..... installation rapide et facile - dimensions à partir de diamètre 24 mm jusqu'à 2000 mm. Exécution du raccordement particulier flexible, rapide et simple pour tous diamètres et pour tous les matériaux.

Flexco raccord standard

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur	Caractéristique	Valeur
Type de produit	Raccord adaptateur / Manchon	Couleur	Noir/inox
Matière première	EPDM - inox	Norme	EN 295-4

Flexco raccord standard

Variantes

SKU	Code Commercial	Min. Ø (mm)	Max. Ø (mm)
33863	FLEXS035	30	35
33873	FLEXS043	38	43
33875	FLEXS050	40	50
33877	FLEXS065	50	65
33878	FLEXS085	76	85
33881	FLEXS095	80	95
9278	FLEXCOOSC115I	100	115
9427	FLEXCOOSC121I	105	121
9279	FLEXCOOSC125I	110	125
9428	FLEXCOOSC137	118	137
33555	FLEXS137	120	137
9429	FLEXCOOSC142	125	142
33828	FLEXS150	125	150
9430	FLEXCOOSC150I	130	150
9431	FLEXCOOSC165	140	156
33556	FLEXS165	140	165
9280	FLEXCOOSC175	150	175
9281	FLEXCOOSC182	160	182
33908	FLEXS185	160	185
33562	FLEXS225	200	225
33563	FLEXS250	225	250
33564	FLEXS265	240	265
9435	FLEXCOOSC275	250	275
33565	FLEXS290	265	290
33560	FLEXS200	275	200
33561	FLEXS215	290	215
9442	FLEXCOOSC345	315	345
33568	FLEXS360	340	360
33569	FLEXS385	355	385
9445	FLEXCOOSC412	385	412
33566	FLEXS320	395	320
33571	FLEXS425	400	425
33572	FLEXS435	410	435
33573	FLEXS445	420	445
33574	FLEXS465	435	465
9450	FLEXCOOSC475	445	475
33575	FLEXS490	465	490
33576	FLEXS510	480	510
33570	FLEXS410	485	410
9453	FLEXCOOSC525	495	525
33578	FLEXS540	510	540
33579	FLEXS550	520	550

<u>33591</u>	FLEXS780	750	780
--------------	----------	-----	-----

Flexco raccord standard

Variantes

SKU	Code Commercial	Min. Ø (mm)	Max. Ø (mm)
<u>33595</u>	FLEXS930	900	930
<u>33596</u>	FLEXS950	920	950
<u>33597</u>	FLEXS975	945	975
<u>9464</u>	FLEXS1010	980	1010
<u>9465</u>	FLEXCOSC1100	1100	1199
<u>9466</u>	FLEXCOSC1200B	1200	1299
<u>33559</u>	FLEXS1270	1240	1270
<u>9467</u>	FLEXCOSC1300	1300	1399
<u>9468</u>	FLEXS1499	1400	1499
<u>9469</u>	FLEXCOSC1500	1500	1599
<u>9470</u>	FLEXCOSC1600	1600	1699
<u>9471</u>	FLEXCOSC1700	1700	1799
<u>9472</u>	FLEXCOSC1800	1800	1899
<u>9473</u>	FLEXCOSC1900	1900	1999