

FLEXCO RACCORD FPC



Explication

Les raccords Flexco conviennent au raccordement de différents types de tuyaux, différents diamètres et tuyaux jusqu'à 2 bars.

L'exécution standard consiste en un manchon en caoutchouc EPDM de 8 mm avec des bandes de serrage en inox 304.

Avantages

- Raccordement entre différents types de tuyaux
- Installation rapide et facile
- Convient à la réparation de tuyaux en argile vitrifiée, PVC, ciment amiante, béton, fonte, acier
- Conformité aux normes et spécifications européennes: EN-295/4, ISO-9002, WIS No. 4-41-01
- Sont prescrits dans les spécifications standard

Application

Réaliser le raccordement entre différents types de tuyaux, de matériaux et de diamètres divers. Réparation de tous tuyaux: grès, pvc, amiante-ciment, béton, fonte, acier etc..... installation rapide et facile - dimensions à partir de diamètre 24 mm jusqu'à 2000 mm. Exécution du raccordement particulier flexible, rapide et simple pour tous diamètres et pour tous les matériaux.



FLEXCO RACCORD FPC

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur	Caractéristique	Valeur
Type de produit	Raccord flexibele standard	Couleur	Noir/inox
Matière première	EPDM - inox	Norme	EN 295-4

Variantes

Code article	Code Commercial	Largeur (mm)	Min. diamètre Ø (mm)	Max. diamètre Ø (mm)
14039	FLEXCOPC32I	70	24	32
14040	FLEXCOPC40I	70	32	40
14042	FLEXCOPC65I	90	50	65
14043	FLEXCOPC85I	100	70	85
14044	FLEXCOPC95I	100	80	95

