

## FLEXCO RACCORD FPC



### Explication

Les raccords Flexco conviennent au raccordement de différents types de tuyaux, différents diamètres et tuyaux jusqu'à 2 bars.

L'exécution standard consiste en un manchon en caoutchouc EPDM de 8 mm avec des bandes de serrage en inox 304.

### Avantages

- Raccordement entre différents types de tuyaux
- Installation rapide et facile
- Convient à la réparation de tuyaux en argile vitrifiée, PVC, ciment amiante, béton, fonte, acier
- Conformité aux normes et spécifications européennes: EN-295/4, ISO-9002, WIS No. 4-41-01
- Sont prescrits dans les spécifications standard

### Application

Réaliser le raccordement entre différents types de tuyaux, de matériaux et de diamètres divers. Réparation de tous tuyaux: grès, pvc, amiante-ciment, béton, fonte, acier etc..... installation rapide et facile - dimensions à partir de diamètre 24 mm jusqu'à 2000 mm. Exécution du raccordement particulier flexible, rapide et simple pour tous diamètres et pour tous les matériaux.



## FLEXCO RACCORD FPC

### Caractéristiques

| Caractéristique  | Valeur                     | Caractéristique | Valeur    |
|------------------|----------------------------|-----------------|-----------|
| Type de produit  | Raccord flexibele standard | Couleur         | Noir/inox |
| Matière première | EPDM - inox                | Norme           | EN 295-4  |

### Variantes

| Code article          | Code Commercial | Largeur (mm) | Min. diamètre Ø (mm) | Max. diamètre Ø (mm) |
|-----------------------|-----------------|--------------|----------------------|----------------------|
| <a href="#">14039</a> | FLEXCOPC32I     | 70           | 24                   | 32                   |
| <a href="#">14040</a> | FLEXCOPC40I     | 70           | 32                   | 40                   |
| <a href="#">14042</a> | FLEXCOPC65I     | 90           | 50                   | 65                   |
| <a href="#">14043</a> | FLEXCOPC85I     | 100          | 70                   | 85                   |
| <a href="#">14044</a> | FLEXCOPC95I     | 100          | 80                   | 95                   |

