

## PP RIBWALL COUDE 30° F/F



### Caractéristiques

| Caractéristique  | Valeur          | Caractéristique | Valeur       |
|------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| Matière première | PP              | Couleur         | Rouge-brique |
| Paroi du tube    | Nervuré         | Label           | BENOR        |
| Connexion        | Manchon/manchon | Norme           | EN 13476-3   |
| Degrés (°)       | 30°             |                 |              |

### Variantes

| Code article          | Code Commercial | Diamètre Ø (mm) | Rigidité annulaire |
|-----------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| <a href="#">33939</a> | PPRIBB1503      | 150             | SN8                |
| <a href="#">14939</a> | PPRIBB2003      | 200             | SN8                |
| <a href="#">14943</a> | PPRIBB2503      | 250             | SN8                |
| <a href="#">14947</a> | PPRIBB3003      | 300             | SN8                |
| <a href="#">14951</a> | PPRIBB4003      | 400             | SN8                |
| <a href="#">14955</a> | PPRIBB5003      | 500             | SN8                |
| <a href="#">14959</a> | PPRIBB6003      | 600             | SN8                |
| <a href="#">14963</a> | PPRIBB8003      | 800             | SN8                |

