

PP RIBWALL TE 90° 3XF ANNELE/LISSE**Caractéristiques**

Caractéristique	Valeur	Caractéristique	Valeur
Matière première	PP	Connexion	2x_geribde_1x_gladde_mof
Couleur	Rouge-brique	Label	BENOR
Degrés (°)	90	Norme	EN 13476-3
Paroi du tube	Nervuré		



PP RIBWALL TE 90° 3XF ANNELE/LISSE

table.variants

Code article	Code Commercial	Diamètre Ø (mm)	Diamètre Ø 2 (mm)	Rigidité annulaire
<u>15088</u>	PPRIBT20169G	200	160	SN8
<u>15089</u>	PPRIBT20209G	200	200	SN8
<u>15090</u>	PPRIBT25169G	250	160	SN8
<u>15092</u>	PPRIBT25259G	250	250	SN8
<u>15093</u>	PPRIBT30169G	300	160	SN8
<u>15095</u>	PPRIBT30259G	300	250	SN8
<u>15096</u>	PPRIBT40169G	400	160	SN8
<u>15097</u>	PPRIBT40209G	400	200	SN8
<u>15098</u>	PPRIBT40259G	400	250	SN8
<u>15100</u>	PPRIBT50209G	500	200	SN8
<u>15101</u>	PPRIBT50259G	500	250	SN8
<u>15102</u>	PPRIBT60169G	600	160	SN8
<u>15103</u>	PPRIBT60209G	600	200	SN8
<u>15104</u>	PPRIBT60259G	600	250	SN8
<u>15105</u>	PPRIBT80209G	800	200	SN8
<u>15106</u>	PPRIBT10209G	1000	200	SN8

