

TUYAU PEHD DECHARGE EN 12666-1 S16



Explication

Les tuyaux d'égouttage sont fabriqués en polyéthylène haute densité PEHD. Les tuyaux d'égouttage sont conformes à la norme NBN EN 12666-1 S16/PN3.2. Tuyaux noirs en longueurs de 6 m, autres longueurs sur demande.

Autres propriétés

Les surfaces internes et externes des tuyaux sont lisses, propres et exemptes de rainures, de bulles et d'impuretés.

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur	Norme
Matière première	PEHD	
Couleur	Noir	
Paroi du tube	Paroi pleine	
Norme	EN 12666-1	
Épaisseur de paroi SDR	S16	
Résistance à la compression (bar)	PN3.2	
Densité (kg/m ³)	≥ 930 kg/m ³	EN ISO 1183
Indice de fluidité (MFI) - 190 °C / 5 kg	0.2 : 1.4 g/10 min	EN ISO 1133
Stabilité à l'oxydation à 200 °C	≥ 20'	EN 728
Résistance à la pression interne à 80 °C / σ 4.0 MPa	≥ 165 h	EN 921
Résistance à la pression interne à 80 °C / σ 2.8 MPa	≥ 1000 h	EN 921
Rigidité annulaire déflexion 3 % / 23 ±2 °C	≥ 2 kN/m ²	EN ISO 9969



TUYAU PEHD DECHARGE EN 12666-1 S16

Variantes

Code article	Code Commercial	Diamètre Ø (mm)	Longueur (m)	Épaisseur de la paroi (mm)
15937	PEA315S166	315	6	9,80
8408	PEA400S16	400	6	12,40
8409	PEA500S16	500	6	15,50
9369	PEA630S16	630	6	19,60
14010	PEA630S16L12	630	12	19,60
14246	PEA710S16	710	6	21,80
9370	PEA800S16	800	6	24,90
11713	PEA100S16	1000	6	30,60
28075	PEA100S16675	1000	6,75	30,60
20671	PEA120S16	1200	6	36,70

