



### Explication

Le cadre et le couvercle d'ouverture sont fabriqués en aluminium extrudé.

- Pour application à l'intérieur et à l'extérieur.
- Adapté aux carrelages et aux pavés.
- Le couvercle est vissé.
- Le couvercle est muni d'un joint EPDM au fond et d'un joint en T caoutchouc sur le rebord, qui empêche le dépôt de saleté entre le cadre et le couvercle.

### Avantages

Facile à ouvrir au moyen d'une clé de levage.

### Application

Pour application à l'intérieur et à l'extérieur.

### Caractéristiques

Caractéristique	Valeur	Caractéristique	Valeur
Matière première	Aluminium	Classe de charge	A15

### Variantes

Code article	Code Commercial	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Ouverture largeur (mm)	Ouverture longueur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)
<a href="#">21993</a>	LS40PRO030	300	300	210	210	40	3,79
<a href="#">17785</a>	LS60PRO030	300	300	210	210	60	4,11
<a href="#">17</a>	LS80PRO030	300	300	210	210	80	5,21
<a href="#">20053</a>	LS100PRO030	300	300	210	210	100	5,82
<a href="#">21994</a>	LS40PRO040	400	400	310	310	40	5,96
<a href="#">18131</a>	LS60PRO040	400	400	310	310	60	6,27
<a href="#">18</a>	LS80PRO040	400	400	310	310	80	7,56
<a href="#">20531</a>	LS100PRO040	400	400	310	310	100	8,31
<a href="#">21356</a>	LS60PRO045045	450	450	360	360	60	%
<a href="#">20308</a>	LS60PRO060045	450	600	360	510	60	%
<a href="#">21995</a>	LS40PRO050	500	500	410	410	40	8,59
<a href="#">18132</a>	LS60PRO050	500	500	410	410	60	9,06
<a href="#">19</a>	LS80PRO050	500	500	410	410	80	10,37
<a href="#">20532</a>	LS100PRO050	500	500	410	410	100	11,25
<a href="#">21996</a>	LS40PRO060	600	600	510	510	40	12
<a href="#">18133</a>	LS60PRO060	600	600	510	510	60	12,30
<a href="#">20</a>	LS80PRO060	600	600	510	510	80	13,80
<a href="#">20054</a>	LS100PRO060	600	600	510	510	100	14,83
<a href="#">21952</a>	LS60PRO120060	600	1200	510	1110	60	%
<a href="#">21997</a>	LS40PRO070	700	700	610	610	40	15,66
<a href="#">18134</a>	LS60PRO070	700	700	610	610	60	15,96
<a href="#">21</a>	LS80PRO070	700	700	610	610	80	17,65
<a href="#">20397</a>	LS100PRO070	700	700	610	610	100	18,81
<a href="#">21951</a>	LS60PRO075075	750	750	660	660	60	%
<a href="#">23387</a>	LS40PRO080	800	800	710	710	40	19,98
<a href="#">18135</a>	LS60PRO080	800	800	710	710	60	19,98
<a href="#">22</a>	LS80PRO080	800	800	710	710	80	20,15
<a href="#">20533</a>	LS100PRO080	800	800	710	710	100	23,45
<a href="#">23388</a>	LS40PRO090	900	900	810	810	40	24,76
<a href="#">18136</a>	LS60PRO090	900	900	810	810	60	24,99
<a href="#">23</a>	LS80PRO090	900	900	810	810	80	27,06
<a href="#">20534</a>	LS100PRO090	900	900	810	810	100	28,50
<a href="#">23389</a>	LS40PRO100	1000	1000	910	910	40	30,44
<a href="#">18137</a>	LS60PRO100	1000	1000	910	910	60	30,56
<a href="#">24</a>	LS80PRO100	1000	1000	910	910	80	32,82
<a href="#">20535</a>	LS100PRO100	1000	1000	910	910	100	34,40

## Variantes

Code article
<a href="#">21993</a>
<a href="#">17785</a>
<a href="#">17</a>
<a href="#">20053</a>
<a href="#">21994</a>
<a href="#">18131</a>
<a href="#">18</a>
<a href="#">20531</a>
<a href="#">21356</a>
<a href="#">20308</a>
<a href="#">21995</a>
<a href="#">18132</a>
<a href="#">19</a>
<a href="#">20532</a>
<a href="#">21996</a>
<a href="#">18133</a>
<a href="#">20</a>
<a href="#">20054</a>
<a href="#">21952</a>
<a href="#">21997</a>
<a href="#">18134</a>
<a href="#">21</a>
<a href="#">20397</a>
<a href="#">21951</a>
<a href="#">23387</a>
<a href="#">18135</a>
<a href="#">22</a>
<a href="#">20533</a>
<a href="#">23388</a>
<a href="#">18136</a>
<a href="#">23</a>
<a href="#">20534</a>
<a href="#">23389</a>
<a href="#">18137</a>
<a href="#">24</a>
<a href="#">20535</a>