

FILM FACADE SUPERFACADE PLUS 50X1.5M



Explication

Superfaçade PLUS est un film bicouche composé de polyester non tissé avec un revêtement en polymère. La double bande adhésive intégrée garantit une adhérence optimale des chevauchements. Sa résistance aux UV fait de Superfaçade un film indispensable, adapté aux façades à joints ouverts jusqu'à 50 mm avec un taux d'ouverture du bardage allant jusqu'à 40 %, ainsi qu'aux façades temporairement ouvertes des murs mitoyens.

Avantages

- Isolation contre le vent
- Résistance aux UV
- Haute perméabilité à la vapeur
- Étanchéité à l'eau



FILM FACADE SUPERFAÇADE PLUS 50X1.5M**Caractéristiques**

Caractéristique	Valeur
Matière première	Polyester
Longueur (m)	50
Largeur (m)	1,50
Perméabilité à la vapeur d'eau (g/m ² /d)	3000
Euroclasse de réaction au feu	B s1 d0
Résistance à la température (°C)	-40° C tot 100/120° C
Valeur SD (m)	0.02
Résistance aux UV (mois)	6
Poids (g/m ²)	210
Résistance à la pénétration de l'eau	W1 (EN 1928)
Ouverture de joint maximum (mm)	50
Résistance à la traction longitudinal (N/50mm)	320 (+-70)
Résistance à la traction transversal (N/50mm)	200 (+-70)

