

Caisse d'infiltration emballé en PP



Explication

Les DS caisses d'infiltration sont emballées en paquets prêts à l'emploi.

- Le géotextile certifié BENOR, dans lequel ils sont emballés, est une toile tissée en polyéthylène de haute qualité; Type SG29 / 29 (Bonar)
- Marchable à partir de 15 cm couverture, voitures à partir de 50 cm couverture
- Couverture max.: 240 cm

Avantages

- Perméable au niveau des trois dimensions
- Equipé d'une entrée et d'une sortie prémontées Ø 160 mm et d'un canal d'inspection
- Capacité = 95%
- Infiltration = >63%

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur	Caractéristique	Valeur
Matière première	PP	Diamètre de raccordement de raccordement (mm)	160
Couleur	Noir	Inspectable	Oui



Caisse d'infiltration emballé en PP

Variantes

Code article	Code Commercial	Contenance brut (L)	Contenance net (L)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Surface infiltration côtés (m ²)
19130	VARIOIK216L60	216	205	600	600	600	1,44
19131	VARIOIK432L120	432	410	600	1200	600	2,16
19133	VARIOIK864L240	864	820	600	2400	600	3,60
19132	VARIOIK648L180	648	615	600	1800	600	2,88
19216	VARIOIK864L120	864	820	1200	1200	600	2,88
19134	VARIOIK1296L180	1296	1230	1200	1800	600	3,60

