

Caisse d'infiltration préemballée



Explication

Les DS caisses d'infiltration sont emballées en paquets prêts à l'emploi.

- Le géotextile certifié BENOR, dans lequel ils sont emballés, est une toile tissée en polyéthylène de haute qualité; Type SG29 / 29 (Bonar)
- Marchable à partir de 15 cm couverture, voitures à partir de 50 cm couverture
- Couverture max.: 240 cm

Avantages

- Perméable au niveau des trois dimensions
- Equipé d'une entrée et d'une sortie prémontées Ø 160 mm et d'un canal d'inspection
- Capacité = 95%
- Infiltration = >63%

Application

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur	Caractéristique	Valeur
Matière première	PP	Diamètre de raccordement (mm)	160.0000 MILLIMETER
Couleur	Noir	Inspectable	1

Caisse d'infiltration préemballée

Variantes

Reference	Code	Contenance brut (l)	Contenance net (l)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Surface infiltration côtés (m ²)
19130	VARIOIK216L60	216	205	600	600	600	1
19131	VARIOIK432L120	432	410	600	1200	600	2
19132	VARIOIK648L180	648	615	600	1800	600	3
19133	VARIOIK864L240	864	820	600	2400	600	4
19216	VARIOIK864L120	864	820	1200	1200	600	3
19134	VARIOIK1296L180	1296	1230	1200	1800	600	4