





Explication

Le cadre et le couvercle d'ouverture sont fabriqués en aluminium extrudé.

- Pour application à l'intérieur et à l'extérieur.
- Adapté aux carrelages et aux pavés.
- Le couvercle est vissé.
- Le couvercle est muni d'un joint EPDM au fond et d'un joint en T caoutchouc sur le rebord, qui empêche le dépôt de saleté entre le cadre et le couvercle.

Avantages

Facile à ouvrir au moyen d'une clé de levage.

Application

Pour application à l'intérieur et à l'extérieur.

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur	Caractéristique	Valeur
Matière première	Aluminium	Caractéristiques du couvercle	Couvercle à paver / Couvercle à paver
Forme	Carré	Classe de charge	A15





Variantes

Code	Code Commercial	Largeur	Longueur	Ouverture largeur	Ouverture longueur	Hauteur	Poids
article	Code Commercial	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg)
21993	LS40PR0030	300	300	210	210	40	3,79
<u>17785</u>	LS60PR0030	300	300	210	210	60	4,11
<u>17</u>	LS80PR0030	300	300	210	210	80	5,21
20053	LS100PR0030	300	300	210	210	100	5,82
21994	LS40PR0040	400	400	310	310	40	5,96
<u>18131</u>	LS60PR0040	400	400	310	310	60	6,27
<u>18</u>	LS80PR0040	400	400	310	310	80	7,56
<u>20531</u>	LS100PR0040	400	400	310	310	100	8,31
<u>21356</u>	LS60PR0045045	450	450	360	360	60	
20308	LS60PR0060045	450	600	360	510	60	
<u>21995</u>	LS40PR0050	500	500	410	410	40	8,59
<u>18132</u>	LS60PR0050	500	500	410	410	60	9,06
<u>19</u>	LS80PR0050	500	500	410	410	80	10,37
<u>20532</u>	LS100PR0050	500	500	410	410	100	11,25
<u>21996</u>	LS40PR0060	600	600	510	510	40	12
18133	LS60PR0060	600	600	510	510	60	12,30
<u>20</u>	LS80PR0060	600	600	510	510	80	13,80
<u>20054</u>	LS100PR0060	600	600	510	510	100	14,83
21952	LS60PR0120060	600	1200	510	1110	60	
<u>21997</u>	LS40PR0070	700	700	610	610	40	15,66
18134	LS60PR0070	700	700	610	610	60	15,96
<u>21</u>	LS80PR0070	700	700	610	610	80	17,65
20397	LS100PR0070	700	700	610	610	100	18,81
21951	LS60PR0075075	750	750	660	660	60	
23387	LS40PR0080	800	800	710	710	40	19,98
<u>18135</u>	LS60PR0080	800	800	710	710	60	19,98
<u>22</u>	LS80PR0080	800	800	710	710	80	20,15
20533	LS100PR0080	800	800	710	710	100	23,45
23388	LS40PR0090	900	900	810	810	40	24,76
<u>18136</u>	LS60PR0090	900	900	810	810	60	24,99
<u>23</u>	LS80PR0090	900	900	810	810	80	27,06
20534	LS100PR0090	900	900	810	810	100	28,50
23389	LS40PR0100	1000	1000	910	910	40	30,44
18137	LS60PR0100	1000	1000	910	910	60	30,56
24	LS80PR0100	1000	1000	910	910	80	32,82
20535	LS100PR0100	1000	1000	910	910	100	34,40

