

Tube LDPE renforcé



Explication

Tuyau noir à pression en LDPE pour l'alimentation en eau de toutes sortes.

Avantages

- Convenant à l'eau potable
- Rouleaux de 25m, 50m et 100m
- Ø pouces : min 1/2" à max 2".
- LDPE en premier choix
- Norme NBN 620/1964

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur	Caractéristique	Valeur
Matière première	PEBD	Couleur	Noir



Tube LDPE renforcé

Variantes

Code article	Code Commercial	Ø ("")	Diamètre intérieur (mm)	Épaisseur de la paroi (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Pression max. (bar)	Longueur (m)
<u>2262</u>	SCR44025	1	24,3 - 25,9	4,3 - 4,8	33,9 - 34,5	9	25
<u>30987</u>	SCR44050	1	24,3 - 25,9	4,3 - 4,8	33,9 - 34,5	9	50
<u>30988</u>	SCR440100	1	24,3 - 25,9	4,3 - 4,8	33,9 - 34,5	9	100
<u>2266</u>	SCR64025	1 1/2	36,2 - 37,6	5,4 - 5,8	47,8 - 48,4	8.4	25
<u>30995</u>	SCR64050	1 1/2	36,2 - 37,6	5,4 - 5,8	47,8 - 48,4	8.4	50
<u>30996</u>	SCR640100	1 1/2	36,2 - 37,6	5,4 - 5,8	47,8 - 48,4	8.4	100
<u>2264</u>	SCR54025	1 1/4	31,0 - 32,3	5,1 - 5,5	42,0 - 42,5	8	25
<u>30991</u>	SCR54050	1 1/4	31,0 - 32,3	5,1 - 5,5	42,0 - 42,5	8	50
<u>30992</u>	SCR540100	1 1/4	31,0 - 32,3	5,1 - 5,5	42,0 - 42,5	8	100
<u>2256</u>	SCR12025	1/2	11,5 - 13,1	4,3 - 4,8	21,1 - 21,7	16	25
<u>30979</u>	SCR12050	1/2	11,5 - 13,1	4,3 - 4,8	21,1 - 21,7	16	50
<u>30980</u>	SCR120100	1/2	11,5 - 13,1	4,3 - 4,8	21,1 - 21,7	16	100
<u>2258</u>	SCR20025	2	48,9 - 51,5	6,5 - 7,3	63,5 - 64,5	7.7	25
<u>30999</u>	SCR20050	2	48,9 - 51,5	6,5 - 7,3	63,5 - 64,5	7.7	50
<u>31000</u>	SCR200100	2	48,9 - 51,5	6,5 - 7,3	63,5 - 64,5	7.7	100
<u>2260</u>	SCR34025	3/4	17,9 - 19,6	4,3 - 4,8	27,5 - 28,2	11	25
<u>30983</u>	SCR34050	3/4	17,9 - 19,6	4,3 - 4,8	27,5 - 28,2	11	50
<u>30984</u>	SCR340100	3/4	17,9 - 19,6	4,3 - 4,8	27,5 - 28,2	11	100

