

PANNEAU ISOLANT SOPRA XPS 300 SL FS



Explication

SOPRA 300 SL FS est un isolant thermique sous forme de panneaux en mousse rigide de polystyrène extrudé. SOPRA 300 SL FS est principalement destiné à être mis en oeuvre comme isolation thermique des sols, des parois enterrées, des toitures inclinées et plates.

Avantages

- Stabilité dimensionnelle
- Insensibilité à l'humidité
- Technologie CO2 recyclé
- 100% recyclable
- Grande résistance thermique
- Multifonctionnel
- En parfaite harmonie avec les membranes d'étanchéité de SOPREMA

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur	Caractéristique	Valeur
Matière première	XPS	Euroclasse de réaction au feu	F
Largeur (mm)	600	Finition périphérique	Rainure
Longueur (mm)	1250	Finition	Lisse



PANNEAU ISOLANT SOPRA XPS 300 SL FS

Variantes

sku	Code Commercial	Épaisseur (mm)	Valeur R (m²K/W)	Lambda valeur (W/m.K)	Résistance à la compression de l'isolation (kPa)
26501	SXPSSLFN030S	30	0,95	0.032	250
26502	SXPSSLFS040S	40	1,25	0.032	300
26503	SXPSSLFS050S	50	1,55	0.032	300
26504	SXPSSLFS060S	60	1,85	0.032	300
26505	SXPSSLFS080S	80	2,50	0.032	300
26506	SXPSSLFS100S	100	3,10	0.032	300
28863	SXPSSLFS120S	120	3,75	0.032	300
33031	SXPSSLFS140S	140	4,35	0.032	300
34240	SXPSSLFS160S	160	5	0.032	300

