

## COUDE PEHD DECHARGE 88.5° BENOR



### Explication

Egouttage coude en HDPE 80 (hoge dichtheidspolyethyleen). Les accessoires moulés par injection présentent quatre lignes axiales qui correspondent à celles des tuyaux. Par ailleurs, la plupart des extrémités à raccorder présentent une échelle graduée de 15° en 15°.

- Masse volumique: 0,950 g/cm<sup>3</sup>
- Résistance à la traction de rupture: 20N/mm<sup>2</sup>
- MFI (Melt Flow Index): entre 0,4 en 07 g/10min

### Caractéristiques

| Caractéristique  | Valeur | Caractéristique | Valeur  |
|------------------|--------|-----------------|---------|
| Matière première | PE     | Label           | BENOR   |
| Degrés (°)       | 88,50  | Norme           | EN 1519 |



**COUDE PEHD DECHARGE 88.5° BENOR**

## Variantes

| Code article                | Code Commercial | Diamètre Ø (mm) |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|
| <a href="#"><u>2728</u></a> | K840            | 40              |
| <a href="#"><u>2729</u></a> | K850            | 50              |
| <a href="#"><u>2741</u></a> | K856            | 56              |
| <a href="#"><u>2731</u></a> | K863            | 63              |
| <a href="#"><u>2732</u></a> | K875            | 75              |
| <a href="#"><u>2733</u></a> | K890            | 90              |
| <a href="#"><u>2725</u></a> | K8110           | 110             |
| <a href="#"><u>2726</u></a> | K8125           | 125             |
| <a href="#"><u>2727</u></a> | K8160           | 160             |

