

## Tube LDPE normal



### Explication

Tuyau noir à pression en LDPE pour l'alimentation en eau de toutes sortes.

### Avantages

- Convenant à l'eau potable
- Rouleaux de 25m, 50m et 100m
- Ø pouces : min 1/2« à max 2 ».
- LDPE en premier choix
- Norme NBN 620/1964

### Caractéristiques

Caractéristique	Valeur	Caractéristique	Valeur
Matière première	PEBD	Couleur	Noir



## Tube LDPE normal

## Variantes

Code article	Code Commercial	Ø ("")	Diamètre intérieur (mm)	Épaisseur de la paroi (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Pression max. (bar)	Longueur (m)
<u>2250</u>	SCN44025	1	24,0 - 25,5	3,1 - 3,4	30,8 - 31,7	7	25
<u>30985</u>	SCN44050	1	24,0 - 25,5	3,1 - 3,4	30,8 - 31,7	7	50
<u>30986</u>	SCN440100	1	24,0 - 25,5	3,1 - 3,4	30,8 - 31,7	7	100
<u>2254</u>	SCN64025	1 1/2	32,4 - 35,0	3,5 - 3,9	42,8 - 44,4	5	25
<u>30993</u>	SCN64050	1 1/2	32,4 - 35,0	3,5 - 3,9	42,8 - 44,4	5	50
<u>30994</u>	SCN640100	1 1/2	32,4 - 35,0	3,5 - 3,9	42,8 - 44,4	5	100
<u>2252</u>	SCN54025	1 1/4	30,1 - 31,9	3,1 - 3,4	36,9 - 38,1	5	25
<u>30989</u>	SCN54050	1 1/4	30,1 - 31,9	3,1 - 3,4	36,9 - 38,1	5	50
<u>30990</u>	SCN540100	1 1/4	30,1 - 31,9	3,1 - 3,4	36,9 - 38,1	5	100
<u>2240</u>	SCN12025	1/2	11,9 - 12,8	2,3 - 2,5	16,9 - 17,4	9	25
<u>30977</u>	SCN12050	1/2	11,9 - 12,8	2,3 - 2,5	16,9 - 17,4	9	50
<u>30978</u>	SCN120100	1/2	11,9 - 12,8	2,3 - 2,5	16,9 - 17,4	9	100
<u>2242</u>	SCN20025	2	47,8 - 50,9	4,7 - 5,2	58,2 - 60,3	5	25
<u>30997</u>	SCN20050	2	47,8 - 50,9	4,7 - 5,2	58,2 - 60,3	5	50
<u>30998</u>	SCN200100	2	47,8 - 50,9	4,7 - 5,2	58,2 - 60,3	5	100
<u>2248</u>	SCN34025	3/4	17,8 - 19,2	3,1 - 3,4	24,6 - 25,4	9	25
<u>30981</u>	SCN34050	3/4	17,8 - 19,2	3,1 - 3,4	24,6 - 25,4	9	50
<u>30982</u>	SCN340100	3/4	17,8 - 19,2	3,1 - 3,4	24,6 - 25,4	9	100

