

## FLEXSEAL RACCORD STANDARD



### Explication

Les raccords Flexseal conviennent au raccordement de différents types de tuyaux, différents diamètres et tuyaux jusqu'à 2 bars. L'exécution standard consiste en un manchon en caoutchouc EPDM de 8 mm avec des bandes de serrage et support en inox 304.

### Avantages

- Raccordement entre différents types de tuyaux
- Installation rapide et facile
- Convient à la réparation de tuyaux en argile vitrifiée, PVC, ciment amiante, béton, fonte, acier
- Conformité aux normes et spécifications européennes: EN-295/4, ISO-9002, WIS No. 4-41-01
- Sont prescrits dans les spécifications standard

### Application

Réaliser le raccordement entre différents types de tuyaux, de matériaux et de diamètres divers. Réparation de tous tuyaux: grès, pvc, amiante-ciment, béton, fonte, acier etc..... installation rapide et facile - dimensions à partir de diamètre 24 mm jusqu'à 2000 mm. Exécution du raccordement particulier flexible, rapide et simple pour tous diamètres et pour tous les matériaux.



## FLEXSEAL RACCORD STANDARD

### Autres propriétés

#### Coins :

- Jusqu'à Ø 250 mm 8 degrés
- Jusqu'à Ø 600 mm 6 degrés
- Jusqu'à Ø 1000 mm 4 degrés
- Au-dessus de Ø 1000 mm 2 degrés

### Caractéristiques

Caractéristique	Valeur	Caractéristique	Valeur
Type de produit	Raccord flexibele standard	Norme	EN 295-4
Matière première	EPDM - inox		



## FLEXSEAL RACCORD STANDARD

### Variantes

Code article	Code Commercial	Largeur (mm)	Min. diamètre Ø (mm)	Max. diamètre Ø (mm)
<a href="#">33863</a>	FLEXS035	80	30	35
<a href="#">33873</a>	FLEXS043	80	38	43
<a href="#">33875</a>	FLEXS050	90	40	50
<a href="#">33877</a>	FLEXS065	90	50	65
<a href="#">33878</a>	FLEXS085	80	76	85
<a href="#">33881</a>	FLEXS095	110	80	95
<a href="#">33818</a>	FLEXS115	120	100	115
<a href="#">33819</a>	FLEXS125	120	110	125
<a href="#">33555</a>	FLEXS137	120	120	137
<a href="#">33828</a>	FLEXS150	136	125	150
<a href="#">33556</a>	FLEXS165	136	140	165
<a href="#">33907</a>	FLEXS175	140	150	175
<a href="#">33908</a>	FLEXS185	150	160	185
<a href="#">33560</a>	FLEXS200	150	175	200
<a href="#">33561</a>	FLEXS215	150	190	215
<a href="#">33562</a>	FLEXS225	150	200	225
<a href="#">33563</a>	FLEXS250	150	225	250
<a href="#">33564</a>	FLEXS265	150	240	265
<a href="#">33909</a>	FLEXS275	150	250	275
<a href="#">33565</a>	FLEXS290	150	265	290
<a href="#">33567</a>	FLEXS345	190	315	345
<a href="#">33566</a>	FLEXS320	190	320	395
<a href="#">33568</a>	FLEXS360	190	340	360
<a href="#">33569</a>	FLEXS385	190	355	385
<a href="#">33570</a>	FLEXS410	190	385	410
<a href="#">33571</a>	FLEXS425	190	400	425
<a href="#">33572</a>	FLEXS435	190	410	435
<a href="#">33573</a>	FLEXS445	190	420	445
<a href="#">33574</a>	FLEXS465	190	435	465
<a href="#">33575</a>	FLEXS490	190	465	490
<a href="#">33576</a>	FLEXS510	190	480	510
<a href="#">33577</a>	FLEXS525	190	495	525
<a href="#">33578</a>	FLEXS540	190	510	540
<a href="#">33579</a>	FLEXS550	190	520	550
<a href="#">33580</a>	FLEXS560	190	530	560
<a href="#">33581</a>	FLEXS580	190	555	580
<a href="#">33582</a>	FLEXS600	190	570	600
<a href="#">33583</a>	FLEXS620	190	590	620
<a href="#">33584</a>	FLEXS640	190	610	640
<a href="#">14033</a>	FLEXS650	190	620	650
<a href="#">33585</a>	FLEXS660	190	630	660
<a href="#">14034</a>	FLEXS670	190	640	670
<a href="#">33586</a>	FLEXS680	190	650	680
<a href="#">33587</a>	FLEXS700	190	670	700



**FLEXSEAL RACCORD STANDARD**

## Variantes

Code article	Code Commercial	Largeur (mm)	Min. diamètre Ø (mm)	Max. diamètre Ø (mm)
<a href="#">33588</a>	FLEXS715	190	685	715
<a href="#">33589</a>	FLEXS735	190	705	735
<a href="#">33590</a>	FLEXS760	190	730	760
<a href="#">14035</a>	FLEXS770	190	740	770
<a href="#">33591</a>	FLEXS780	190	750	780
<a href="#">9461</a>	FLEXS79	190	760	790
<a href="#">14036</a>	FLEXS81	190	780	810
<a href="#">33592</a>	FLEXS830	190	800	830
<a href="#">33593</a>	FLEXS850	190	820	850
<a href="#">33594</a>	FLEXS875	190	845	875
<a href="#">33557</a>	FLEXS890	190	860	890
<a href="#">9463</a>	FLEXS92	190	890	920
<a href="#">33595</a>	FLEXS930	190	900	930
<a href="#">33596</a>	FLEXS950	190	920	950
<a href="#">33597</a>	FLEXS975	190	945	975
<a href="#">9464</a>	FLEXS1010	190	980	1010
<a href="#">33558</a>	FLEXS1299	190	1200	1299
<a href="#">33559</a>	FLEXS1270	190	1240	1270
<a href="#">9468</a>	FLEXS1499	190	1400	1499

