

Fosse d'eaux pluviales - Fosse septique rectangulaire 3000L



Avantages

- Largeur limitée qui leur permet de passer facilement par une porte
- Durable et insensible à la corrosion
- La saleté n'a pas une prise ferme en raison des parois intérieures lisses
- Peut être utilisé comme réservoir d'eau de pluie et fosse septique

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur	Caractéristique	Valeur
Code article	<u>4259</u>	Diamètre d'accès Ø (mm)	500
Code Commercial	SEPT3000	Longueur (mm)	2620
Matière première	PE	Largeur (mm)	800
Couleur	Noir	Hauteur (mm)	1775
Contenance (l)	3000	Poids (kg)	150
Diamètre de raccordement	110		



Fosse d'eaux pluviales - Fosse septique rectangulaire 3000L

Montage

- La fosse est placée sous terre et de préférence le plus proche de la source.
- Creuser le trou assez grand pour pouvoir y mettre la fosse sans problèmes.
- Le fond du trou doit être couvert de 50cm de sable stabilisé ou si nécessaire prévoir une dalle en béton.
- Descendez la fosse, raccordez les tuyaux. Remplissez la fosse avec de l'eau et exécutez le remblayage simultanément autour de la fosse avec du sable stabilisé (épaisseur de 30cm au minimum).
- A la surface, une dalle en béton doit être prévu autour du couvercle.
- Attention: cette dalle doit être posé sur le sable stabilisé qui se trouve autour de la fosse, et non pas sur la fosse même.

