

FOSSE SEPT/CITERNE EP RECT 3000L 2.65X0.80X1.80M



Avantages

- Largeur limitée qui leur permet de passer facilement par une porte
- Durable et insensible à la corrosion
- La saleté n'a pas une prise ferme en raison des parois intérieures lisses
- Peut être utilisé comme réservoir d'eau de pluie et fosse septique

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur	Caractéristique	Valeur
Code article	<u>4259</u>	Diamètre d'accès Ø (mm)	500
Code Commercial	SEPT3000	Longueur (mm)	2620
Matière première	PE	Largeur (mm)	800
Couleur	Noir	Hauteur (mm)	1775
Contenance (l)	3000	Poids (kg)	150
Diamètre de raccordement	110		



FOSSE SEPT/CITERNE EP RECT 3000L 2.65X0.80X1.80M

Montage

- La fosse est placée sous terre et de préférence le plus proche de la source.
- Creuser le trou assez grand pour pouvoir y mettre la fosse sans problèmes.
- Le fond du trou doit être couvert de 50cm de sable stabilisé ou si nécessaire prévoir une dalle en béton.
- Descendez la fosse, raccordez les tuyaux. Remplissez la fosse avec de l'eau et exécutez le remblayage simultanément autour de la fosse avec du sable stabilisé (épaisseur de 30cm au minimum).
- A la surface, une dalle en béton doit être prévu autour du couvercle.
- Attention: cette dalle doit être posé sur le sable stabilisé qui se trouve autour de la fosse, et non pas sur la fosse même.

