

TUYAU D'ARROSAGE ALFAFLEX ATH



Explication

Tuyau 5 couches de qualité supérieure.

- Tube intérieur lisse en PVC vierge
- Couche intermédiaire en PVC 100% recyclé
- Renforcement spécial ATH (Anti Torsion Hose) supprimant le phénomène de vrillage sous pression
- Armature en fibre polyester haute ténacité jusqu'au Ø 25mm (armature guipée pour Ø 30 à 50mm)
- Revêtement en PVC souple anti U.V.
- 25 bar de pression test
- Garantie : 12 ans
- Sans cadmium, ni baryum

Application

Tuyau multi usages pour amenées d'eau et l'arrosage domestique et industriel.

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur	Caractéristique	Valeur
Matière première	PVC	Couleur	Jaune



TUYAU D'ARROSAGE ALFAFLEX ATH**Variantes**

Code article	Code Commercial	Diamètre Ø (mm)	Longueur (m)	Pression service (bar)	Poids (g/m)
5673	ALF12025	12,50	25	12	150
12933	ALF12050	12,50	50	12	150
12934	ALF12100	12,50	100	12	150
5675	ALF15025	15	25	12	192
12935	ALF15050	15	50	12	192
12936	ALF15100	15	100	12	192
5677	ALF19025	19	25	12	270
12937	ALF19050	19	50	12	270
12938	ALF19100	19	100	12	270
5679	ALF25025	25	25	8	420
12939	ALF25050	25	50	8	420
12940	ALF25100	25	100	8	420
5681	ALF30025	30	25	8	600
12941	ALF30050	30	50	8	600
12942	ALF30100	30	100	8	600
5683	ALF40025	40	25	8	930
12943	ALF40050	40	50	8	930
12944	ALF401	40	100	8	930

