

ALFASPIR N TUYAU EN SPIRALE



Explication

Gaine flexible en PVC souple renforcée d'une spirale en PVC rigide antichoc.

- Surface intérieure lisse
- Température d'utilisation: 0 à 60 °C

Avantages

- Aération-Ventilation
- Dépoussiérage non abrasif
- Ecoulement de liquide sans pression

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur	Caractéristique	Valeur
Matière première	PVC	Couleur	Gris



ALFASPIR N TUYAU EN SPIRALE

Variantes

Code article	Code Commercial	Diamètre Ø (mm)	Épaisseur de la paroi (mm)	Longueur (m)	Poids (g/m)
5759	EOLO025	25	0,75	50	150
5761	EOLO032	32	0,80	50	205
5764	EOLO038	38	0,80	50	255
5765	EOLO040	40	0,85	50	290
5767	EOLO050	50	0,85	50	440
5771	EOLO063	63	0,90	50	535
5775	EOLO075	76	0,90	50	640
5777	EOLO080	80	0,95	50	740
30754	EOLO090	90	0,95	50	850
5779	EOLO100	100	1	30	970
5781	EOLO110	110	1	30	1050
5785	EOLO125	127	1	30	1240
5787	EOLO150	150	1,10	20	1700
5789	EOLO160	160	1,15	20	1900
5791	EOLO180	180	1,15	20	2200
5793	EOLO200	200	1,20	20	2600

