

## TUYAU EN PVC SOUPLE TRANSPARENT



### Explication

Tuyau en PVC plastifié renforcé d'une spirale en PVC rigide antichoc.

- Surface intérieure lisse en cristal transparent de qualité alimentaire homologué par le laboratoire IANESCO Procès Verbal n° 4818 du 05/08/1994
- Grande maniabilité caractérisée par sa souplesse même à basse température
- Température d'utilisation : -10 °C à +60 °C
- PS (pression de service) à 23 °C
- Coefficient de sécurité à 20 °C : 3 fois la pression de service

### Caractéristiques

| Caractéristique  | Valeur | Caractéristique | Valeur      |
|------------------|--------|-----------------|-------------|
| Matière première | PVC    | Couleur         | Transparent |



## TUYAU EN PVC SOUPLE TRANSPARENT

### Variantes

| Code article         | Code Commercial | Diamètre Ø (mm) | Épaisseur de la paroi (mm) | Pression service (bar) | Poids (g/m) |
|----------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|------------------------|-------------|
| <a href="#">5996</a> | KDS20           | 20              | 2,90                       | 6                      | 250         |
| <a href="#">5998</a> | KDS25           | 25              | 2,90                       | 6                      | 310         |
| <a href="#">6000</a> | KDS32           | 32              | 3,10                       | 6                      | 400         |
| <a href="#">6002</a> | KDS38           | 38              | 3,40                       | 6                      | 530         |
| <a href="#">6004</a> | KDS50           | 50              | 4,10                       | 5                      | 810         |
| <a href="#">6006</a> | KDS63           | 63              | 4,30                       | 4                      | 1050        |

