

Tuyau à niveler



Explication

Tuyau souple mono couche.

- Qualité alimentaire (Procès Verbal IANESCO nr 10482 van 28/12/1990)
- Température d'utilisation: -15 tot 60°C

Application

- Usages industriels divers
- Produits alimentaires
- Laboratoires médicaux

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur	Caractéristique	Valeur
Matière première	PVC	Couleur	Transparente

Dimensions, couleurs et poids sont à titres indicatives et sous réserve de modification.

Tuyau à niveler

Variantes

Reference	Code	Ø (mm)	Ø intérieur (mm)	Ø extérieur (mm)	Longueur (m)	Rayon courbure (mm)	Pression service (bar)	Pression limite (bar)	Poids (g/m)
6034	Z0406		4	6					20
6038	Z0408		4	8					47
6040	Z0508		5	8					39
6042	Z0609		6	9					44
6044	Z0610		6	10					64
6046	Z0612		6	12					108
6048	Z0710		7	10					50
6050	Z0810		8	10					35
6052	Z0811		8	11					56
6054	Z0812		8	12					79
6056	Z0814		8	14					132
6058	Z0912		9	12					61
6060	Z1014		10	14					94
6062	Z1016		10	16					112
6064	Z1216		12	16					110
6066	Z1418		14	18					126
6068	Z1520		15	21					216
6070	Z1622		16	22					224
41528	Z1822		18	22					158
6072	Z1823		18	23					205
6076	Z2025		20	25					225
6080	Z2532		25	32					400
6084	Z3038		30	38					534
6086	Z3240		32	40					565
6092	Z4050		40	50					900

Dimensions, couleurs et poids sont à titres indicatives et sous réserve de modification.