

Collier de serrage Asfa-S



Explication

Les colliers de serrage ont une bande intérieure lisse et les bords arrondis assurent que le tuyau n'est pas brisé pendant ou après le montage

- Vis en acier zingué, bande et capot en inox (AISI-430)
- Bande: 12mm
- Suivant DIN 3017

Application

Pour les applications domestiques ou professionnels standards.

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur	Caractéristique	Valeur
Matière première	Inox / Acier galvanisé	Largeur (mm)	12 / mm

Dimensions, couleurs et poids sont à titres indicatives et sous réserve de modification.

Collier de serrage Asfa-S

Variantes

Reference	Code	Min. Ø (mm)	Max. Ø (mm)	Moment max. (Nm)
<u>7378</u>	SL4060	40	60	6
<u>7379</u>	SL5070	50	70	6,80
<u>7380</u>	SL6080	60	80	6,80
<u>7381</u>	SL7090	70	90	6,80
<u>7382</u>	SL80100	80	100	6,80
<u>7384</u>	SL90110	90	110	6,80
<u>7362</u>	SL10012	100	120	6,80
<u>7363</u>	SL11013	110	130	6,80
<u>7364</u>	SL12014	120	140	6,80
<u>7366</u>	SL13015	130	150	6,80
<u>41921</u>	SL140160	140	160	6,80
<u>7368</u>	SL15017	150	170	6,80
<u>7369</u>	SL16018	160	180	6,80
<u>7371</u>	SL17019	170	190	6,80
<u>7372</u>	SL18020	180	200	6,80
<u>7735</u>	SL20022	200	220	6,80

Dimensions, couleurs et poids sont à titres indicatives et sous réserve de modification.