

TUYAU PRESSION EVACUATION PEHD PE100 SDR11 PN16



Explication

Tuyau pression en PEHD, noir avec ligne rouge brique.

- Benor certifiés conforme la norme BNB EN 12201-2
- Pression maximale de service admise pour l'eau à 20°C: 16 bar
- Disponible sur longueur ou sur rouleaux
- Application: évacuation des eaux usées et industrielle - Code d'application: 'P'
- Tuyau Benor disponible sur demande au Ø 630 mm

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur	Caractéristique	Valeur
Matière première	HDPE PE100	Résistance à la compression (bar)	PN16
Couleur	Noir avec ligne rouge brique	Label	BENOR
Épaisseur de paroi SDR	SDR11	Norme	EN 12201-2



TUYAU PRESSION EVACUATION PEHD PE100 SDR11 PN16

Variantes

Code article	Code Commercial	Diamètre Ø (mm)	Longueur (m)	Épaisseur de la paroi (mm)
63927	PEDBR050PN166	50	6	4,60
34141	PEDBR063PN166	63	6	5,80
8877	PEDBR063PN16100	63	100	5,80
8878	PEDBR075PN166	75	6	6,80
8879	PEDBR075PN16100	75	100	6,80
8880	PEDBR090PN166	90	6	8,20
8881	PEDBR090PN1612	90	12	8,20
8882	PEDBR090PN16100	90	100	8,20
8883	PEDBR110PN1612	110	12	10
8884	PEDBR125PN1612	125	12	11,40
49643	PEDBR125PN1610	125	20	11,40
8885	PEDBR140PN1612	140	12	12,70
49644	PEDBR140PN1610	140	20	12,70
8886	PEDBR160PN1612	160	12	14,60
8887	PEDBR180PN1612	180	12	16,40
8888	PEDBR200PN1612	200	12	18,20
63487	PEDBR200PN1616	200	16	18,20
8889	PEDBR225PN1612	225	12	20,50
59526	PEDBR225PN1620	225	20	20,50
8890	PEDBR250PN1612	250	12	22,70
8891	PEDBR280PN16	280	12	25,40
8892	PEDBR315PN1612	315	12	28,60
8893	PEDBR355PN1612	355	12	32,20
14881	PEDBR400PN1612	400	12	36,30
13120	PEDBR450PN16	450	12	40,90
17291	PEDBR500PN16	500	12	45,40
28464	PEDBR630PN16	630	12	57,20

