

Flexco raccord Benor



Explication

Les raccords Flexco conviennent au raccordement de différents types de tuyaux, différents diamètres et tuyaux jusqu'à 2 bars.

L'exécution standard consiste en un manchon en caoutchouc EPDM de 8 mm avec des bandes de serrage et support en inox 304.

Avantages

- Raccordement entre différents types de tuyaux
- Installation rapide et facile
- Convient à la réparation de tuyaux en argile vitrifiée, PVC, ciment amiante, béton, fonte, acier
- Benor approuvé pour une qualité garantie
- Conformité aux normes et spécifications européennes: EN-295/4, ISO-9002, WIS No. 4-41-01
- Sont prescrits dans les spécifications standard

Application

Réaliser le raccordement entre différents types de tuyaux, de matériaux et de diamètres divers. Réparation de tous tuyaux: grès, pvc, amiante-ciment, béton, fonte, acier etc..... installation rapide et facile - dimensions à partir de diamètre 24 mm jusqu'à 2000 mm. Exécution du raccordement particulier flexible, rapide et simple pour tous diamètres et pour tous les matériaux.

Flexco raccord Benor

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur	Caractéristique	Valeur
Type de produit	Raccord adaptateur / Manchon	Couleur	Noir/inox
Matière première	EPDM - inox	Norme	EN 295-4

Flexco raccord Benor

Variantes

SKU	Code Commercial	Min. Ø (mm)	Max. Ø (mm)	Largeur (mm)
27553	FLEXCOSC137B	120	137	120
27555	FLEXCOSC165B	140	165	150
9282	FLEXCOSC200B	175	200	150
9432	FLEXCOSC215B	190	215	150
9433	FLEXCOSC225B	200	225	150
9434	FLEXCOSC250B	225	250	150
20264	FLEXCOSC265B	230	265	150
9436	FLEXCOSC290	265	290	150
20311	FLEXCOSC330B	290	330	190
9443	FLEXCOSC360B	335	360	190
20337	FLEXCOSC385B	345	385	190
9444	FLEXCOSC385	355	385	190
27556	FLEXCOSC410B	385	410	190
9446	FLEXCOSC425B	400	425	190
9447	FLEXCOSC430	405	430	190
9448	FLEXCOSC445	420	445	190
9449	FLEXCOSC465	435	465	190
9451	FLEXCOSC495B	460	490	190
9452	FLEXCOSC510B	480	510	190
27557	FLEXCOSC525B	495	525	190
9454	FLEXCOSC540B	510	540	190
9455	FLEXCOSC550	520	550	190
9456	FLEXCOSC560	530	560	190
9457	FLEXCOSC580	555	580	190
9458	FLEXCOSC600	570	600	190
9459	FLEXCOSC620	590	620	190
9460	FLEXCOSC640B	610	640	190
27552	FLEXCOSC660B	630	660	190
27560	FLEXCOSC680B	650	680	190
26728	FLEXCOSC700	670	700	190
27561	FLEXCOSC715B	685	715	190
27558	FLEXCOSC735B	705	735	190
27562	FLEXCOSC760B	730	760	190
27563	FLEXCOSC780B	750	780	190
27564	FLEXCOSC830B	800	830	190
27565	FLEXCOSC850B	820	850	190
27566	FLEXCOSC875B	845	875	190
27567	FLEXCOSC930B	900	930	190
27568	FLEXCOSC950B	920	950	190
14038	FLEXCOSC975	945	975	190