

Nettoyant Spécial

Nettoyant Spécial KS

Produit spécial pour le nettoyage de pièces en polyéthylène, polypropylène, polybuthène et PVDF.

CARACTERISTIQUES

- Pour un nettoyage optimal de pièces en matières synthétiques avant soudure
- Sans toluène
- Usage facile grâce au bouchon doseur
- Avec clapet de sécurité
- Odeur agréable
- Haute pureté du produit solvant.



APPLICATION

Tangit Nettoyant Spécial KS dans un flacon de 1 litre, convient pour le nettoyage de pièces d'assemblage dit de grand format, en polyéthylène, polypropylène, polybuthène et PVDF afin d'obtenir un support optimal et propre pour des soudures garanties.

UTILISATIONS

Enfoncer, puis dévisser la fermeture avec clapet de sécurité. Ensuite, retourner le flacon et exercer une pression pour faire écouler le Tangit Nettoyant Spécial KS. Diriger la valve vers le haut et enfoncer légèrement la goupille. Ne jamais couper ou retirer les clapets de sécurité. Sécher et oter grossièrement les saletés des pièces à souder. Nettoyer les ensuite à fond avec Tangit Nettoyant Spécial KS. Pour effectuer cette opération, vaporiser le nettoyant sur du papier buvard blanc qui ne déteint pas. Renouveler le papier après chaque application. Avant assemblage, sécher à l'aide d'un papier buvard. Les appareils de soudure ne peuvent être nettoyés que lorsqu'ils sont refroidis. Nettoyer tous les accessoires (têtes de soudure, embouts, manchons, etc.) avec du Tangit Nettoyant Spécial KS, vaporisé sur du papier buvard.

Vous pouvez aussi utiliser des lingettes de nettoyage Tangit KS, pour des pièces de plus petits diamètres.

CONSOMMATION

A titre indicatif, nous reprenons les quantités de Tangit Nettoyant Spécial KS nécessaires pour effectuer 1 assemblage:

Remarque: Ces valeurs sont des valeurs maximales basées sur des tests en laboratoire.

Tailles de tube DN – mm	Nettoyant Special KS en g
32	4
40	6
50	8
63	10
75	12
90	13
110	16
140	20
160	25
225	45
280	65
315	100

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Base	Éthanol dénaturé min 99,8%
Densité	0,79 g/cm ³

CONDITIONNEMENT

- Boîte contenant 8 pots de 1 Litre

CONSERVATION

36 mois sous emballage fermé, dans un endroit frais et sec à 20°C.

IMPORTANT

Tangit Nettoyant Spécial KS contient de l'alcool éthylique et est donc inflammable. Les vapeurs des solvants peuvent former des mélanges gaz/air explosifs. Tenir le produit éloigné de sources d'étincelles ou d'un feu ouvert. Débrancher les appareils électriques. Aérer suffisamment le lieu de travail. Tangit Nettoyant Spécial KS attaque l'isolant des câbles : éviter tout contact avec le produit. Ne pas inhaler les vapeurs des solvants. En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment avec de l'eau et consulter un médecin. Lors de l'utilisation, porter des gants adéquats. Bien refermer l'emballage après utilisation et le conserver dans un endroit frais et ventilé.

Attention : Ces informations sont uniquement de nature générale. En raison des différents modes de traitement et d'utilisation indépendants de notre volonté, ainsi que de la grande variété de matériaux, nous recommandons d'effectuer toujours des essais en quantité suffisante. Par conséquent, nous n'assumons aucune responsabilité pour des résultats particuliers d'une application basée sur les informations et instructions données sur cette fiche d'information. La garantie s'applique exclusivement à la qualité supérieure constante de nos produits dans le cadre de nos conditions de vente. Pour rédiger cette fiche technique, nous nous sommes basés sur l'état actuel de la technique, dans la mesure de nos connaissances.

DIRECTIVES GÉNÉRALES

Tangit Nettoyant Spécial KS est inflammable. Les vapeurs des solvants qui sont plus lourds que l'air, peuvent former des mélanges explosifs. Il est donc important de bien aérer le lieu d'utilisation durant l'application et le séchage. Ne pas fumer, ni manger dans l'endroit de l'utilisation ni dans les locaux attenants.

Ne pas faire de feu, ni allumer la lumière : éviter absolument la formation d'étincelles. Avant d'entamer des travaux de soudure, attendre que les vapeurs des solvants et les mélanges explosifs se soient évaporés. Remplir les conduits avec de l'eau et rincer ou purger. Une inhalation prolongée des vapeurs de solvants nuit à la santé. Déposer le papier buvard utilisé dans un récipient fermé (p. ex. un seau avec couvercle) afin de limiter l'évaporation des vapeurs de solvants. Le port de gants de travail est fortement recommandé, afin d'éviter tout contact avec la peau. De plus, laver régulièrement les mains et appliquer une crème ou une émulsion grasse.

En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un médecin. Garder les bidons entamés bien fermés.

D'autres directives sont reprises dans les fiches techniques et les prescriptions préventives contre les accidents, éditées par les associations d'entreprises.

Étiquette de danger :

F : facilement inflammable

contient de l'alcool éthylique

- Conserver l'emballage fermé dans un endroit bien ventilé

- Tenir éloigner d'un feu ouvert
- Ne pas fumer
- Ne pas inhaler les vapeurs
- Bien aérer lors du transport

Ces indications sont des directives, qui doivent apporter une aide lors de l'utilisation de ce produit, par un personnel qualifié. Respecter les directives des fabricants de pièces d'assemblage synthétiques, ainsi que les directives pour les assemblages PE, p. ex. DVS 2207-part 1

Les propriétés susmentionnées de ce produit ont été démontrées tant dans la pratique que lors de tests d'application. Nous ne pouvons cependant exercer aucune influence sur les circonstances propres à la situation. C'est pourquoi nous vous conseillons de toujours effectuer un test par vous-même pour vous assurer que le produit convient à l'application envisagée. En cas de doute, consultez Henkel Belgium. Bruxelles. Aucun recours en responsabilité civile ne sera accepté sur la base du contenu de ce document ou d'un avis verbal, sauf en cas de négligence grave de notre part. Cette fiche technique remplace toutes les fiches techniques antérieures de ce produit.

Henkel Nederland B.V.
Brugwal 11
3432 NZ Nieuwegein
Tel.: +31 30 60 73 329
Website: www.tangit.nl
E-mail: tangitNL@henkel.com

Henkel Belgium N.V.
Esplanade 1, bus/bte 101
1020 Brussel/Bruxelles
Tel.: +32 2 421 29 43
Website: www.tangit.be
E-mail: tangitB@henkel.com