




Numéro d'article24242

FASERFIX SUPER 300, caniveaux
avec verrouillage rapide SIDE-
LOCK, jusqu'à la classe de charge
F 900

Type 010



Informations techniques

Numéro d'article	24242
Longueur	1000 mm
Largeur	390 mm
Hauteur	460 mm
Poids	160.29 kg
Matériau	Acier avec revêtement Zinc-Magnésium, FASERFIX béton fibré
Hauteur de la cornière	40 mm
Largeur intérieure	300

Section de drainage	938 cm ²
Pente	-
Type de fixation	SIDE-LOCK, Vissage/Boulonnage
Type selon DIN EN 1433	M
Matériau de caniveau	FASERFIX béton fibré
Matériau de la cornière	Acier avec revêtement Zinc-Magnésium
Normes	EN 1433, DIN 19580
Texte ADV	Caniveau FASERFIX SUPER 300 type 010, 1m
Description du produit	Caniveau FASERFIX SUPER 300 Type 010, en béton fibré C35/45. Cornières en acier galvanisé, de 4mm d'épaisseur et 40mm de hauteur, scellées dans le béton. Système de verrouillage rapide Side-Lock 8 points par ml, et système de boulonnage. Classe de charge jusqu'à F900, selon norme EN 1433, conformité CE. L/l/h 1000x390x460mm, Art n°24242
Unité d'emballage	6