


Numéro d'article42275

RECYFIX PLUS X 200, classe D 400
- Largeur externe 249 mm

Type 010 avec GUGI caillebotis fonte, mailles 15x24 mm, noires, monté et claveté



Informations techniques

Numéro d'article	42275
Longueur	1000 mm
Largeur	249 mm
Hauteur	189 mm
Poids	20.90 kg
Matériau	Acier galvanisé, Acier noir galvanisé, Feuillard acier galvanisé, Fonte GJS 500-7, Matériau RECYFIX (PP recyclé)
Surf. absorb.	873.0 cm ² /m
Largeur intérieure	200

Section de drainage	294 cm ²
Type selon DIN EN 1433	M
Matériau de caniveau	Matériau RECYFIX (PP recyclé)
Matériau de la cornière	Feuillard acier galvanisé
Matériau grille	Fonte GJS 500-7
Normes	EN 1433, DIN 19580
Texte ADV	Caniveau RECYFIX PLUS X 200 type 010 avec GUGI caillebotis fonte, mailles 15x25, classe D400, montés et clavetés, 1 m
Description du produit	Caniveau RECYFIX PLUS X 200 Type 010, en PP, structure à nervures renforcées, de type M. Cornières renforcées en acier galvanisé, fixées sur le corps du caniveau. Emboîtements mâle femelle. Possibilité de raccordement horizontal DN 110 et vertical DN 110/160. Avec grilles GUGI caillebotis en fonte EN-GJS, mailles 15x24, noires, montées et clavetées. Classe de charge D400, ne pas poser en travers des chaussées des voies rapides, selon norme EN 1433, conformité CE. L/l/h 1000x249x189mm, Art n°42275
Unité d'emballage	20