



Numéro d'article11004

FASERFIX KS 150, à pente
incorporée 0,5 %

Type 4



Informations techniques

Numéro d'article 11004

Longueur 1000 mm

Largeur 210 mm

Hauteur 235 - 240 mm

Poids 56.69 kg

Matériau FASERFIX béton fibré, Feuillard acier galvanisé

Hauteur de la cornière 20 mm

Largeur intérieure 150

Section de drainage 211 cm²

Pente	0.5 %
Type de fixation	Clavette, SIDE-LOCK
Type selon DIN EN 1433	M
Matériau de caniveau	FASERFIX béton fibré
Matériau de la cornière	Feuillard acier galvanisé
Normes	EN 1433, DIN 19580
Texte ADV	Caniveau FASERFIX KS 150 type 4
Description du produit	Caniveau FASERFIX KS 150, Type 1 à 9, à pente incorporée 0,5%, en béton fibré C35/45. Cornières en acier galvanisé, de 4mm d'épaisseur et 20mm de hauteur, scellées dans le béton. Système de verrouillage rapide Side-Lock 8 points par ml, et système de verrouillage par clavette. Classe de charge jusqu'à F900, selon norme EN 1433, conformité CE. L/l/h 1000x210x220-265mm, Art n°11001 à 11009
Unité d'emballage	15