



Numéro d'article 12002

FASERFIX KS 200, caniveaux à pente incorporée 0,5 %, avec verrouillage rapide SIDE-LOCK, jusqu'à la classe de charge F 900

Type 2



Informations techniques

Numéro d'article	12002
Longueur	1000 mm
Largeur	260 mm
Hauteur	280 - 285 mm
Poids	83.40 kg
Matériau	FASERFIX béton fibré, Feuillard acier galvanisé
Hauteur de la cornière	20 mm
Largeur intérieure	200

Section de drainage

334 cm²

Pente

0.5 %

Type de fixation

Clavette, SIDE-LOCK

Type selon DIN EN 1433

M

Matériau de caniveau

FASERFIX béton fibré

Matériau de la cornière

Feuillard acier galvanisé

Normes

EN 1433, DIN 19580

Texte ADV

Caniveau FASERFIX KS 200 type 2

Description du produit

Caniveau FASERFIX KS 200, Type 1 à 9, à pente incorporée 0,5%, en béton fibré C35/45. Cornières en acier galvanisé, de 4mm d'épaisseur et 20mm de hauteur, scellées dans le béton. Système de verrouillage rapide Side-Lock 8 points par ml, et système de verrouillage par clavette. Classe de charge jusqu'à F900, selon norme EN 1433, conformité CE. L/l/h 1000x260x275-320mm, Art n°12001 à 12009

Unité d'emballage

12