



**Numéro d'article 12009**

**FASERFIX KS 200, caniveaux à pente incorporée 0,5 %, avec verrouillage rapide SIDE-LOCK, jusqu'à la classe de charge F 900**

**Type 9**



## Informations techniques

Numéro d'article	12009
Longueur	1000 mm
Largeur	260 mm
Hauteur	315 - 320 mm
Poids	86.00 kg
Matériau	FASERFIX béton fibré, Feuillard acier galvanisé
Hauteur de la cornière	20 mm
Largeur intérieure	200

Section de drainage	404 cm <sup>2</sup>
Pente	0.5 %
Type de fixation	Clavette, SIDE-LOCK
Type selon DIN EN 1433	M
Matériau de caniveau	FASERFIX béton fibré
Matériau de la cornière	Feuillard acier galvanisé
Normes	EN 1433, DIN 19580
Texte ADV	Caniveau FASERFIX KS 200 type 9
Description du produit	Caniveau FASERFIX KS 200, Type 1 à 9, à pente incorporée 0,5%, en béton fibré C35/45. Cornières en acier galvanisé, de 4mm d'épaisseur et 20mm de hauteur, scellées dans le béton. Système de verrouillage rapide Side-Lock 8 points par ml, et système de verrouillage par clavette. Classe de charge jusqu'à F900, selon norme EN 1433, conformité CE. L/l/h 1000x260x275-320mm, Art n°12001 à 12009
Unité d'emballage	8