



Numéro d'article 24207

FASERFIX SUPER 300 avec cornières galva, avec pente incorporée 0,5%, jusqu'à la classe de charge F 900

Type 7



Informations techniques

Numéro d'article 24207

Longueur 1000 mm

Largeur 390 mm

Hauteur 445 - 450 mm

Poids 157.00 kg

Matériaux Acier avec revêtement Zinc-Magnésium, FASERFIX béton fibré

Hauteur de la cornière 40 mm

Largeur intérieure 300

Section de drainage

901 cm²

Pente

0.5 %

Type de fixation

SIDE-LOCK, Vissage/Boulonnage

Type selon DIN EN 1433

M

Matériau de caniveau

FASERFIX béton fibré

Matériau de la cornière

Acier avec revêtement Zinc-Magnésium

Normes

EN 1433, DIN 19580

Texte ADV

Caniveau FASERFIX SUPER 300 type 7, 1m

Description du produit

Caniveau FASERFIX SUPER 300, Type 1 à 19, à pente incorporée 0,5%, en béton fibré C35/45. Cornières en acier galvanisé, de 4mm d'épaisseur et 40mm de hauteur, scellées dans le béton, système de verrouillage rapide Side-Lock 8 points par ml, et système de boulonnage. Classe de charge jusqu'à F900, selon norme EN 1433, conformité CE. L/l/h 1000x390x415-510mm, Art n°24201 à 24219

Unité d'emballage

6