



Numéro d'article8010

FASERFIX KS 100, à pente
incorporée 0,6 %

Type 10



Informations techniques

| | |
|------------------------|---|
| Numéro d'article | 8010 |
| Longueur | 1000 mm |
| Largeur | 160 mm |
| Hauteur | 214 - 220 mm |
| Poids | - kg |
| Matériau | FASERFIX béton fibré, Feuillard acier galvanisé |
| Hauteur de la cornière | 20 mm |
| Largeur intérieure | 100 |
| Section de drainage | 143 cm ² |

| | |
|-------------------------|---|
| Pente | 0.6 % |
| Type de fixation | Clavette, SIDE-LOCK |
| Type selon DIN EN 1433 | M |
| Matériau de caniveau | FASERFIX béton fibré |
| Matériau de la cornière | Feuillard acier galvanisé |
| Normes | EN 1433, DIN 19580 |
| Texte ADV | Caniveau FASERFIX KS 100 type 10, 1m |
| Description du produit | Caniveau FASERFIX KS 100, Type 1 à 19, à pente incorporée 0,6%, en béton fibré C35/45. Cornières en acier galvanisé, de 4mm d'épaisseur et 20mm de hauteur, scellées dans le béton. Système de verrouillage rapide Side-Lock 8 points par ml, et système de verrouillage par clavette. Classe de charge jusqu'à F900, selon norme EN 1433, conformité CE. L/l/h 1000x160x160-274mm, Art n°8001 à 8019 |
| Unité d'emballage | - |