



Caractéristiques techniques DR300L6 drenetube

Gg FRfabricRRFles unités de drainage et d'infiltration des lignes

Specificaties geperforeerde buis	Standaard	Eenheid	Waarde
Diamètre	UNE Ekl 613FW-1	mm	110
extérieur	UNE EN 61 B -2-	mm	93
Diamètre	UNE Ekl ISO B9€10	klkl/ m²	4
intérieur	—	mm	15
Stiffen@d	—	*	120
PerforaOetypo angle	—		
Longueur du type PerforaO		unités/mm	3 sur chaque 1Ql

UNE 5399A 2011 l4umtstof Tuyaux et raccords en thermoplastique avec renfort en rr¥-taJen pour drai- napp souterrain

pour la construction et le génie civil

Specificaties van de EPS delen	Standaard	Eenheid	Waarde
	UNE92120-2: 1998	kg/m³	10
	UNE83134	kg/m³	20
Bulk gpwicht	—	%	50
Spmifiek go icht	: 1997	%	2,0
Opon mirnts	: 1997	%	2,2
Enregistrement du V¥ator 7 jours	UKIE Ekl 1Zt¥17	%	8 mm: 0
V¥ator enregistrement	UKIE Ekl 12IX-17		20 mm: 73
	UNE Ekl 933-1		25 mm: 100

21 jours liz

Specificaties van het geotextiel	Standaard	Eenheid	Waarde
Polymeer	—	—	—
	—	—	—
		g/m²	100
		mm	0,7
Les risques de l'environnement			8,0/8,0
lVasse por surface eonix id	UNE EN 150 @ 4	Les %	90/90
Épaisseur 2 kPa	UKIE EN BO * &3-1	dimensi	1300
Résistance à la traction MD/CMD	UNE EM ISO 10319	ons, mm	28
Allongement à la mae bela.song MD7CMD	UNE EM ISO 10319	ms 6r	0,120
Résistance à la perforation statique (CBF0	UNE EM ISO 12230	mols m	1 x 10 ⁻⁶
Oyn résistance à la perforation ikegeiraji	UNE EM ISO 13z+32	mols m	80
Vgater perméabilitétx id	UNE EM ISO	données	à titre

11 @ JP

Specificaties van het gaas	Eenheid	Waarde
Voldcapacité @ 20 kPa	UNE EN ISO 12988	
Openingsgr tte Op	UNE EN ISO 120g8	
	g/m	
	cm	51
Gaastype	—	Buisvormig georiënteerd

Poids per unité

Specificaties van de Drenotube*	Eenheid	Waarde
	g/m	< 1300
	m	6

De enige verantwoordelijkheid van de leveranciers van Drenotube® aangaande claims die op welke wijze dan ook betrekking hebben op defecte producten is het vervangen van het defecte product. De aansprakelijkheid zal in geen enkel geval de vervangingskosten van het aan de koper verkochte product overschrijden. Verder zal onder geen enkele voorwaarde de fabrikant of leverancier aansprakelijk zijn voor enige speciale, directe, incidentele of gevolgschade of verlies. De fabrikant van Drenotube® aanvaardt niet het recht voor om het product te veranderen of aan te passen zonder voorafgaande berichtgeving. Deze technische specificaties vervangen alle voorgaande uitgaven.

"uv.a "shaft.au

Riolering
& Afvoer

Dak, Gevel
& Isolatie

Folies

Oostakker | Antwerpsesteenweg 1068, 9041 Gent-Oostakker | T +32 (0)9 355 74 54 | F +32 (0)9 355 76 79 | oostakker@deschacht.eu

Aaf ataar T*32(0)3870' 69 69

Zadelgaa T+32 (0)50'27 :61 lt

Tielt T +32 (0)51 68 93 77

Hamme T +32 (0)52 25 87 20

Geel T +32 (0)14 56 38 30

t+320) 3.040298A