

# Product specification

## Primer 9800

Primer à base de polymères à appliquer lors de l'installation du Cladseal SA et du RubberShell SA.

### Données techniques

<b>Composition:</b>	Primer à base de caoutchouc et de résines synthétiques dissous en solvant organique inflammable.
<b>Couleur</b>	Noire
<b>Point éclair</b>	inflammable.
<b>Viscosité (à 20°C):</b>	900 ±100 Pa.s
<b>Masse volumique:</b>	36,3 %
<b>Densité (à 20°C)</b>	840 ±10 kg/m <sup>3</sup>
<b>Stockage</b>	12 mois si stocké au frais dans son emballage d'origine fermé.



### Nr. de l'article et conditionnement

5598000 6 litres/bidon  
60 bidons/palette

### Nr. de l'article et conditionnement

5598002 17 litres/bidon  
33 bidons/palette

### Consommation

100-200 g/m<sup>2</sup>

### Mode d'emploi

Le Primer 9800 est prêt à l'emploi et ne doit pas être rendu plus fluide ou mélangé avec d'autres produits. Le matériau et la surface à encoller doivent être secs et propres. Le Primer 9800 doit être appliqué avec une brosse ou à l'aide d'une spatule crantée. Le Primer 9800 ne peut être appliqué que par temps sec. Veiller à éviter tout risque d'humidité entre la couche de Primer et la membrane autocollante.

Les outils et équipements peuvent être nettoyés à l'aide du Cleaning Wash 9700.

### Avertissement

Le Primer 9800 est hautement inflammable. Tenir à l'écart de toute flamme.

Le Primer 9800 ne peut être utilisé comme primer sur du polystyrène expansé ou feuille de PVC.