


**Numéro d'article**32336

### Avaloirs

**Avaloir avec panier galva et grille fonte G-TEC, à fentes 2x141x9, noire, KTL, raccordement latéral DN 315, classe C 250, montée et clavetée**



## Informations techniques

Numéro d'article	32336
------------------	-------

Hauteur de la cornière	20 mm
------------------------	-------

Poids	51.96 kg
-------	----------

Matériau	Acier avec revêtement KTL, Acier noir galvanisé, Feuillard acier galvanisé, Fonte GJS 500-7 avec revêtement KTL
----------	---

Surf. absorb.	960.0 cm²/m
Largeur intérieure	300
Matériau grille	Fonte GJS 500-7 avec revêtement KTL
Normes	EN 1433, AS 4586, DIN 19580
Texte ADV	Avaloir RECYFIX PRO 300 avec cornières en acier traitées KTL, panier galva et raccordement latéral DN 315. Grille type G-TEC à fentes 2x141x9 mm, en fonte noire traitée KTL, cl. C250, montée et clavetée, 0,5m
Description du produit	Avaloir RECYFIX PRO 300, en PP, de type M. Cornières en acier traitées KTL. Emboitements mâle femelle. Possibilité de raccordement latéral DN 315 (ouvert) et DN 200 (fermé). Avec grille en fonte EN-GJS type G-TEC à fentes 2x141x9 mm, noire, traitée KTL, montée et clavetée, et panier en acier galvanisé. Classe de charge C250, selon norme EN 1433, conformité CE, L/l/h 500x362x862 mm, Art.Nr. 32336
Unité d'emballage	2