

DALLE GAZON TRUDIDAL 500 X 500 X 70 MM



« La dalle gazon Trudidal » est un produit clé dans l'installation d'un système durable d'infiltration des eaux de pluie. Cette plaque ajourée (90% d'espace ouvert) assure une infiltration optimale de l'eau de pluie. C'est un produit idéal pour renforcer les surfaces vertes et les surfaces empierrées. « La dalle gazon Trudidal » peut être utilisée pour les parkings, les routes d'accès, les talus, les espaces de plantations...

- Dimension L x B x H: 500 x 500 x 70 mm
- Poids: 2 kg/pc
- Couleur: noir
- Espace ouvert: > 90%
- Mat.: PEHD
- Classe de résistance > 1020 kN/m²

Le produit

«La dalle gazon Trudidal» de 70 mm est fabriquée à base de polyéthylène 100% recyclé. Il s'agit d'unités modulaires d'une hauteur de 70 mm et d'une surface de 500 x 500 mm. Ensemble elles composent une structure solide, durable et poreuse en permanence. Cette structure peut être semée de gazon ou remplie d'agrégats naturels. Les bords supérieurs striés sont anti-dérapants. Les ouvertures permettent un drainage latéral optimal et une bonne croissance des racines.

Caractéristiques du produit

- Solide et résistant
- Très bon rapport qualité/prix
- Faible poids par m²
- Grande longévité
- Livrable avec plots de marquage
- Simple à placer
- Résistant aux UV
- Grande résistance à la traction au niveau des points d'assemblage

Applications

«La dalle gazon Trudidal» est un système hautement résistant et particulièrement recommandé dans les applications suivantes :

- Parkings voitures
- Chemins d'accès
- Routes d'incendie
- Zones de déchargement
- Renforcement des berges
- Chemins et sentiers équestres
- Bandes d'arrêt pour taxis (véhicules légers) et plate-formes pour hélicoptères
- Stabilisation des rives

Conseils de placement

Placer la dalle gazon en rangées.

Toujours démarrer en haut à gauche (voir l'inscription sur l'ouverture inférieure de chaque dalle).

Les dalles gazon peuvent être accrochées 2 par 2 en les faisant glisser l'une dans l'autre. Elles se bloquent au moyen de la cheville et du trou de liaison.

Les dalles peuvent être découpées sur mesure au moyen d'une meule ou d'une scie manuelle.

Description technique

Code	L	B	H	Couleur	Poids	Emballage
	mm	mm	mm		kg/pc	pc/pal
GRASPTV70	500	500	70	zwart/noir	2	140

Accessoires

Plots de marquage blancs pour délimiter les places de parking.



Code	Couleur	Emballage
		pc/bte
GRASDWD	wit/blanc	250

Dimensions, couleurs et poids sont à titre indicatif et sous réserve de modification.

www.deschacht.eu

Égouttage

Toiture,
Façade &
Isolation

Films

Oostakker | Antwerpsesteenweg 1068, 9041 Gent-Oostakker | T +32 (0)9 355 74 54 | F +32 (0)9 355 76 79 | oostakker@deschacht.eu

Aartselaar T +32 (0)3 870 69 69
Zedelgem T +32 (0)50 27 61 11

Tielt T +32 (0)51 68 93 77
Hamme T +32 (0)52 25 87 20

Geel T +32 (0)14 56 38 30
Hoogstraten T +32 (0)3 340 20 60