



KOMO® Productcertificaat K4402/07



Uitgegeven	2021-08-15	Vervangt	K4402/06
Geldig tot	Onbepaald	D.d.	2019-12-15
Pagina	1 van 3		

PVC-U instort- en indrukmoffen voor betonnen rioleringsbuizen BT Nyloplast B.V.

VERKLARING VAN KIWA

Dit productcertificaat is op basis van BRL 9206 "PVC-U en ABS instort- en indrukmoffen voor betonnen buizen en putten" d.d. 19 juli 2019, afgegeven conform het Kiwa-Reglement voor Certificatie.

Het kwaliteitssysteem en de productkenmerken van dit product worden periodiek gecontroleerd. Op basis daarvan **verklaart Kiwa dat** het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat:

Het door de certificaathouder geleverde product bij aflevering voldoet aan:

- De in dit productcertificaat vastgelegde technische specificatie;
- De in dit productcertificaat en in de BRL vastgelegde producteisen, mits PVC-U instort- en indrukmoffen voor betonnen rioleringsbuizen voorzien zijn van het KOMO®-merk op een wijze als aangegeven in dit productcertificaat.

Ron Scheepers
Kiwa

*Dit productcertificaat is opgenomen op de websites van Stichting KOMO: www.komo.nl en www.komo-online.nl.
Gebruikers van dit productcertificaat wordt geadviseerd om te controleren of deze nog geldig is. Raadpleeg hiertoe de website van Kiwa: www.kiwa.nl.*

Kiwa Nederland B.V.
Sir Winston Churchilllaan 273
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK
Tel. 088 998 44 00
Fax 088 998 44 20
NL.Kiwa.info@Kiwa.com
www.kiwa.nl

Certificaathouder
BT Nyloplast B.V.
Mijlweg 45
3295 KG 'S-GRAVENDEEL
Postbus 5113
3295 ZG 'S-GRAVENDEEL
Tel. 078-6732044
Fax 078-6734489
info@nyloplast.nl
www.nyloplast.nl



Beoordeeld is:
• Kwaliteitssysteem
• Product
Periodieke controle

PVC-U instort- en indrukmoffen voor betonnen rioleringsbuizen
PRODUCTSPECIFICATIE

PVC-U instort- en indrukmoffen, bestemd voor betonnen rioleringsbuizen, overeenkomstig BRL 9206.

De producten overeenkomstig onderstaande tabel behoren tot dit certificaat.

Kleur: rood of grijs.

Product	Afmetingen	Familie	Toepassing	
			verticaal	horizontaal
Instortmof versterkte stootrand	110 t/m 200	GEA	X	
Instortmof versterkte stootrand bezand	110 t/m 200	GEB	X	
Instortmof versterkte stootrand flens ringkamer	110 t/m 200	GEI	X	
Instortmof versterkte stootrand flens rk rad str	110 t/m 200	GEM	X	
Instortmof versterkte stootrand flens midden	110 t/m 200	GEQ	X	
Instortmof versterkte stootrand flens entree+midden	110 t/m 200	GEY	X	
Instortmof versterkte stootrand flens entree	110 t/m 200	GFI	X	
Instortmof versterkte stootrand flens entree bezand	110 t/m 200	GFJ	X	
Instortmof versterkte stootrand flens entree+mid	110 t/m 200	GFY	X	
Flex instortmof versterkte stootrand	110 t/m 200	GLA	X	
Flex instortmof versterkte stootrand flens midden	110 t/m 200	GLQ	X	
Indrukmof met stootrand gewapende beton radius stootrand	110 t/m 200	GNC	X	
Indrukmof versterkte stootrand gewapende beton	110 t/m 200	GNI	X	
Indrukmof versterkte stootrand ongewapende beton	110 t/m 200	GNU	X	
Indrukmof versterkte stootrand ongewapende beton	110 t/m 200	GOA	X	
Indrukmof versterkte stootrand	110 t/m 200	GOB	X	
Instortmof met stootrand	110 t/m 630	GAA		X
Instortmof met stootrand bezand	110 t/m 630	GAB		X
Instortmof met stootrand radius stootrand	110 t/m 630	GAE		X
Instortmof met stootrand radius entree + stootand	110 t/m 630	GAG		X
Instortmof met stootrand radius entree + stootrand bezand	110 t/m 630	GAH		X
Instortmof met stootrand flens ringkamer	110 t/m 630	GAI		X
Instortmof met stootrand flens midden	110 t/m 630	GAQ		X
Instortmof met stootrand flens stootrand	110 t/m 630	GAY		X
Instortmof zonder stootrand	110 t/m 630	GCA		X
Instortmof zonder stootrand bezand	110 t/m 630	GCB		X
Instortmof zonder stootrand radius	110 t/m 630	GCE		X
Instortmof zonder stootrand radius bezand	110 t/m 630	GCF		X
Instortmof zonder stootrand flens ringkamer	110 t/m 630	GCI		X
Instortmof zonder stootrand flens ringkamer radius stootrand	110 t/m 630	GCM		X
Instortmof zonder stootrand flens midden	110 t/m 630	GCQ		X
Instortmof zonder stootrand flens midden radius entree bezand	110 t/m 630	GCT		X
Instortmof zonder stootrand flens met radius entree + stootrand bezand	110 t/m 630	GCX		X
Instortmof zonder stootrand 10°	110 t/m 630	GDH		X
Instortmof zonder stootrand 15° bezand	110 t/m 630	GDI		X
Flexibele instortmof met stootrand	110 t/m 630	GHA		X
Flexibele instortmof met stootrand bezand	110 t/m 630	GHB		X
Flexibele instortmof met stootrand flens midden	110 t/m 630	GHQ		X
Flexibele instortmof met stootrand flens stootrand bezand	110 t/m 630	GHZ		X
Flexibele instortmof zonder stootrand	110 t/m 630	GJA		X
Flexibele instortmof zonder stootrand bezand	110 t/m 630	GJB		X
Flexibele instortmof zonder stootrand radius stootrand	110 t/m 630	GJE		X
Flexibele instortmof zonder stootrand flens midden	110 t/m 630	GJQ		X
Flexibele indrukmof met stootrand ongewapende beton	110 t/m 400	GNV		X
Flexibele indrukmof zonder stootrand ongewapende beton	110 t/m 400	GNZ		X

PVC-U instort- en indrukmoffen voor betonnen rioleringsbuizen

MERKEN

De producten worden gemerkt met het KOMO®-merk.
De uitvoering van dit merk is als volgt: onuitwisbare in- of opdruk.
Plaats van het merk: op elke mof.

Verplichte aanduidingen:

- KOMO woord- of beeldmerk ;
- certificaatnummer*;
- fabrieksnaam of handelsmerk*;
- materiaalaanduiding*;
- type instort/indrukmof: 40 kN;
- nominale afmetingen gebaseerd op buitenmiddellijn;
- productieperiode of productiecode.

Het merken met BRL 9206 is optioneel.

* Indien de beschikbare ruimte op de producten gering is mogen deze merken ook op de kleinste verpakkingseenheid worden aangebracht.

TOEPASSING EN GEBRUIK

De producten zijn bestemd voor toepassing in betonnen leidingsystemen.
Neem daarbij de volgende toepassingsvoorwaarden in acht:

- de verwerkingsrichtlijnen van de producent.

VERWERKINGSRICHTLIJNEN

De leverancier moet verwerkingsrichtlijnen verstrekken.

De richtlijnen, opgesteld in de Nederlandse taal, bevatten tenminste aanwijzingen betreffende transport, opslag en installatie van de producten.

WENKEN VOOR DE AFNEMER

Controleer bij aflevering van de producten of:

- geleverd is wat is overeengekomen;
- het merk en de wijze van merken juist zijn;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:

- BT Nyloplast B.V.

en zo nodig met:

- Kiwa Nederland B.V.

Voer de opslag, het transport en de verwerking uit overeenkomstig de verwerkingsvoorschriften van de certificaathouder.
Neem de in dit productcertificaat opgenomen toepassingsvoorwaarden en verwerkingsvoorschriften in acht.

Controleer of dit productcertificaat nog geldig is, raadpleeg hiervoor de website www.kiwa.nl.