

BESTEKTEKST:

RECYFIX PRO



1. Omschrijving

Lineaire afvoergoot uit gerecycleerde kunststof PE-PP, met ribben versterkt, weerstandsklasse tot C250 kN volgens EN 1433. De afvoergoot is voorzien van een verstevigingsprofiel uit PE-PP geïntegreerd in het geullichaam met een hoogte van 20 mm en een dikte van 5 mm. De afvoergoot heeft een voorgevormde onderuitlaat dia. 110 mm. De afvoergeul is voorzien van een mannelijk / vrouwelijk verbinding alsook van een opstand om een veiligheidsvoeg te voorzien. De afvoergoten zijn in U-vorm uitgevoerd. De bodem van de afvoergeul kan verankerd worden in de omhullingsbeton.

2. Bestendigheid

- vorst- en dooibestendig
- bestand tegen alkaliën
- bestand tegen zuren, minerale oliën
- uv-bestendig
- bestand tegen strooizout en oplossingen hiervan
- volledig ondoorlatend

3. Afmetingen

- lengte : x mm
- breedte uitwendig : x mm
- breedte inwendig : x mm
- hoogte : x mm
- afwateringsdoorgang : x cm²
- gewicht : x kg

Mogelijke breedtes (te kiezen)

- Breedte 100 mm
- Breedte 150 mm
- Breedte 200 mm

4. Mogelijke roosters (te kiezen) + klasse in groen te kiezen + Sleuvenbreedte of mazenbreedte in oranje te kiezen

<i>Afvoerroosters in polyamide</i>	100	150	200
Mazenrooster GUGI 16x22 mm klasse B125, zwart	X		
Sleuvenrooster 110x10 mm / 200x10 mm klasse B125 Klasse C250, zwart, Fibretec	X	X	X

5. Zandvanger en hulpstukken

De afvoer van de afwateringsgoot dient voorzien te worden van een zandvanger alsook van de nodige sluitstukken en toezichtsluiken (verschillende mogelijkheden).

6. Installatie

Volgens de voorschriften van de fabrikant.